

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1734528521736 /ID 21326365 data publicarii 18.12. 2024 / data licitației 03.01. 2025 Ora 10.00

Obiectul achiziției: *Contor de apă rece, Dn 15mm, mecanic, cu cadran umed, roțile protejate, protecție antimagnetică, set de legatură*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Contor de apă rece	DS SRP DN 15mm	Moldova	Servostal SRL	Conform caietului de sarcini: - Dn-15 mm, - Tip – mecanic; - Debit Q3 - 2,5 m³/h, - Clasa de temperatură - T-30, - Sensibilitatea la curgere U0-D0, - Clasa de pierdere presiune- ΔP63, - Rangul – 5, - Lungime - L- 110 mm, - Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160, - R-otile protejate, - preechipat pentru transmitere radio, - protecție antimagnet. - Standard de referință: Directiva UE 2004/22/CE, SM SR EN 14154-1,2,3+A1:2010	- Contor de apă rece Dn – 15 mm, - mecanic; - Debit Q3 - 2,5 m³/h - Clasa de temperatură - T-30 - Sensibilitatea la curgere U0-D0 - Clasa de pierdere presiune- ΔP63 - Rangul – 5 - Lungime - L-110 mm - Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160 - R-otile protejate - preechipat pentru transmitere radio - protecție antimagnet - Directiva UE 2004/22/CE , SM SR EN 14154-1,2,3+A1:2010	SM SR EN 14154-1,2,3+A1:2010 Directiva UE 2004/22/CE
Set montare DN15	DN 15mm	China	Servostal SRL	Conform caietului de sarcini	Set montare DN15 (pentru contor de apă rece) format din: - două garnituri de cauciuc - două piulițe - două nipluri	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Sîrbuleț Olga În calitate de: directoare

Ofertantul: SERVOSTAL SRL Adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri 84 02.01.2025