

**"Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului
cladirii Primariei mun.Chisinau" or.Chisinau
bd. Stefan cel Mare si Sfant, 83.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 3329-2-3

Deviz-oferta № 3329-2-3

**Restaurarea fatadelor si reconstituirea decorului arhitectural.
(Aripa cladirii Primariei)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Schele. (pl.76-79)				
1	RCsH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltime peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	1 406,600		
2	RCsH27B	Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea cosurilor peste acoperis (pentru12 blocuri de ventilare)	m2	102,240		
		Capitolul 2. Lucrari de desfaceri, diverse. (pl.82)				
3	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: K1... K24)	m	330,000		
4	RCsN15B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornse K-2)	m	77,000		
5	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Profile trase din mortar T1... T-33)	m	445,000		
6	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise cu profil arcat trase din mortar A4, A11)	m	49,000		
7	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de	buc	197,000		

1	2	3	4	5	6	7
		contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: rozete P1, P2)				
8	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos: console Kp1, Kp10, Kp11)	buc	568,000		
9	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Pereti, glafuri de fereastră, parapet, nise, turele etc)	m2	1 142,800		
		Capitolul 3. Restaurarea tencuielilor la fatade (pl.82)				
10	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - parter, etaj	m2	1 142,770		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (tip "Sylitol Konzentrat") - parter, etaj	m2	1 142,770		
12	R8B01A k=0.8man	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti netezi (parter, etaj)	m2	182,200		
13	R8B01B k=0.8man	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (Glafuri de fereastră, usa)	m2	118,450		
14	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (plasa la suprafete netede: pereti, glafuri 160g/m2)	m2	300,650		
15	R8B03A k=0.8man	PARTER: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor etc): pereti rectilinii ("Pietre" rostiute, stratul vizibil cu factura "pieptanat") - gros. 65mm	m2	173,250		
16	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm.	m2	173,250		
17	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inklusiv: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostiute, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	23,400		
18	R8A11D k=3.5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si	m2	23,400		

1	2	3	4	5	6	7
		reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri, adaos 3,5 cm				
19	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate orizontale (65x95x65)mm, L=476.1ml (parter)	m2	107,120		
20	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate verticale, L= 80.0ml - parter	m2	18,000		
21	R8B03A k=0.8man	ETAJ: Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	107,200		
22	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm.	m2	107,200		
23	R8B03B k=0.8man	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment (sau var). Inklusiv: curatarea, udarea fasonarea rosturilor: pilastri ("Pietre" rostuite, stratul vizibil "pieptanat") - gros. 65mm	m2	48,210		
24	R8A11D k=3.5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri, adaos 3.5 cm	m2	48,210		
25	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate orizontale sec. (65x104x65)mm, L=521.94ml (etaj)	m2	122,130		
26	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: Rosturi profilate verticale, L= 192.53ml. - etaj	m2	45,050		
27	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,000		
28	R8B01A k=0.8man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi cu rosturi simple 80x10mm	m2	349,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Parter, Etaj in axele A-B etaj si axele 7-1)				
29	R8B01B k=0.8man	Reconstituirea tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastri coloane si suprafete curbilinii (Turele rotunde N5)	m2	27,730		
30	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (Suprafete rostuite: pereti, pilastri, turele)	m2	728,800		
31	RCsJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Intradosul parapetului, suprafete laterale parapetului cu dantele)	m2	76,300		
		Capitolul 4. Profiluri, ornamente trase cu sablonul (pl.82) Capitolul 4.1. Cornise K-1....K-24. Acoperirea glafurilor.				
32	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise	m2	153,770		
33	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,000		
34	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	3,000		
35	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,000		
36	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	2,000		
37	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1,000		
38	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	76,800		
39	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	202,000		
40	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm	m	128,800		
41	RCsD10C	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm	m	77,000		
42	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata	m	79,000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr. 0,65mm)				
43	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Tabla zinc titan gr.0,65mm)	m	137,200		
44	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv - tabla zinc titan gr. 0,65mm. (Solbancuri la ferestre parter)	m	53,210		
		Capitolul 4.2. Profiluri trase T-1..T- 33				
45	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale	m2	62,950		
46	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale	m2	11,850		
47	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate)	m2	25,380		
48	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,000		
49	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	7,000		
50	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	56,650		
51	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	130,860		
		Capitolul 4.3. Cornise cu profil arcat trase din mortar (A13).				

1	2	3	4	5	6	7
52	R8A17E k=1,15 man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea variabila a profilului (L=49ml)	m2	18,200		
53	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,000		
		Capitolul 4.4. Nise decorative arcate (Hn-9).				
54	R8B01B k=0.8man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): piloni, pilastru coloane si suprafete curbilinii (134 buc.)	m2	14,440		
		Capitolul 5. Buiandrugi la ferestre arcate cu rosturi profilate AII-4, AII-11. (pl.82)				
55	R8B03A k=0.8man	Reconstituirea tencuielii "suba" la fatade cu suprafete in asize cu mortar de var si ciment, INCLUSIV: curatarea, udarea, fasonarea rosturilor: pereti rectilinii ("Pietre" rostuite, stratul vizibil facturat cu pietris - cvadre) - e gros. 65mm	m2	22,600		
56	R8A11A k=3,5	Se adauga la marirea grosimii stratului de grund pentru fiecare 10 mm peste 30 mm la restaurarea si reconstituire a tencuielii executate pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pereti rectilinii, adaos 3,5 cm.	m2	22,600		
57	R8A17B k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (65x100x65 mm) L=78.7ml	m2	18,100		
58	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,000		
59	RCsU05A 1	ARMAREA cvadrelor: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	350,000		
60	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=220mm/buc.)	buc	350,000		
61	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj - plasa	m2	22,600		
		Capitolul 6. Decor modelat din ipsos (rozete, console, etc) - pl.82				

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 6.1. Arce din ipsos (A12).				
62	R12A11D	A- 12. ROZETE (430x435hx60)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000		
63	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	8,000		
64	R12A36D	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (A-12)	buc	59,000		
65	R12A47C	Instalarea rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (adaos de PVA) - A12.	buc	59,000		
66	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C	buc	59,000		
67	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	177,000		
		Capitolul 6.2. Rozete P-1 (470 x 470 mm)				
68	R12A11I	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm. (rozete P-1 (470x470mm), - semisuma diagonalelor d=700 mm.	buc	1,000		
69	R12A11J k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I	buc	1,000		
70	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale -	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (d=700mm) - P1				
71	R12A25T k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25S	buc	5,000		
72	R12A36K	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm (d=700) - P1	buc	32,000		
73	R12A36L	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A36K	buc	32,000		
74	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (d=700mm) - P1	buc	32,000		
75	R12A47H k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc	32,000		
76	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	128,000		
		Capitolul 6.3. Rozete P-2 (310 x 310 mm)				
77	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (d=440mm)	buc	4,000		
78	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm (d=440mm) - P2	buc	24,000		
79	R12A36D	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	165,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(d=440mm) - P2				
80	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (d=440mm) - P2	buc	165,000		
81	R12A47D	Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47C	buc	165,000		
82	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	660,000		
		Capitolul 6.4. Consola Kp-1 (132 x 220h x 82)mm				
83	R12A20G	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	8,000		
84	R12A32F	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	52,000		
85	R12A43H	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	361,000		
86	R12A54G	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm	buc	361,000		
87	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	722,000		
		Capitolul 6.5. Consola Kp-10 (210 x 407h x67)mm				
88	R12A20C	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	3,000		
89	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	21,000		
90	R12A43C	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	144,000		
91	R12A54C	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	144,000		
92	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material	buc	288,000		

1	2	3	4	5	6	7
		compozit plastic L=200mm/buc.)				
		Capitolul 6.6. Consola Kp-11 (215 x 470h x160)mm				
93	R12A20D	Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,000		
94	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	9,000		
95	R12A32D	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	9,000		
96	R12A43D	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	63,000		
97	R12A54D	Instalarea modilioanelor si consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	63,000		
98	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	126,000		
		Capitolul 6.7. Bande de "denticule" C-2 ...C-15				
99	R12A10B	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm ("denticule" C-15)	buc	2,000		
100	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	buc	12,000		
101	R12A24C 2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C-15)	buc	13,000		
102	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	buc	78,000		

1	2	3	4	5	6	7
103	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm (C15)	m	22,320		
104	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm (C2, C12, C14)	m	256,000		
105	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm - pe clei (C-15)	m	22,320		
106	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm - pe clei (C2, C12, C14)	m	256,000		
		Capitolul 6.8. Restaurarea si consolidarea decorului din ipsos				
107	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (rozete P10, P14)	m2	4,200		
108	R12A03G	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2	4,200		
109	R12A01J	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (coloane decorative cu capiteli si baze la rizalitudini -3 buc.)	m2	2,880		
110	R12A03E	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20%	m2	2,880		
111	R10A02E	Curatarea suprafetelor tencuite, de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete tencuite, de vopsitorii din acetat de polivinil: netede (pedestal sub coloane - 6buc.)	m2	4,640		
		Capitolul 7. Elemente decorative la turele N5 (10 buc.) - pl.68. Capitolul 7.1. Эл-9. "Capitel" decorativ din ipsos (d540x d855x				

1	2	3	4	5	6	7
		h460)mm - 10 buc.				
112	R12A10L k=1.2	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm (Meandru curb h=460mm)	buc	1,000		
113	R12A24D 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	3,000		
114	R12A35X	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m	27,000		
115	R12A46L	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	27,000		
116	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	80,000		
		Capitolul 7.2. Эл-11. Element decorativ de acoperire a turelei din beton (d855x230h)mm - 10 buc.				
117	R12A18A	Confectionarea modelului de "capitel " neted cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,000		
118	R12A31G	Confectionarea tiparelor de capiteluri: "capitel" pina la 250 mm	buc	1,000		
119	R12A42J k=2 man	Turnarea capitelurilor: "capitel" inaltimea: pina la 250 mm (beton - 0.133m3/ buc.)	buc	10,000		
120	R12A53G k=2 man	Instalarea "capitelurilor": inaltimea: pina la 250 mm (pe clei)	buc	10,000		
121	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40,000		
		Capitolul 7.3. Эл -12. Partea inferioara conica din ipsos (10buc.)				
122	R12A11D	ROZETA conica (d540x300h)mm. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,000		
123	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		la norma R12A11D				
124	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	2,000		
125	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A25N	buc	2,000		
126	R12A36E	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm	buc	10,000		
127	R12A47C	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm (pe clei)	buc	10,000		
128	R12A47D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47C	buc	10,000		
129	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	40,000		
130	R12A11B	ROZETA (d265x200h)mm. Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	1,000		
131	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete : tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	2,000		
132	R12A36B	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	10,000		
133	R12A47B	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice -	buc	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
		semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm (pe clei)				
134	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	10,000		
135	R12A10C k=1.2man	FRIZ (d 540x145h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	2,000		
136	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	10,000		
137	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	17,000		
138	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	17,000		
139	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	40,000		
		Capitolul 7.4. Acoperirea turelelor cu zinc-titan				
140	RMC14B 1	Invelitori din solzi din tabla de zinc la acoperisuri de epoca fiind cuprins confectionatul solzilor si montajul: avand dimensiunile solzilor de 25x25 cm, avand suprafata de acoperire de 20x20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp (Acoperire cu detalii batute din tabla de zinc-titan p/constructii cu gros. 0,65mm)	m2	10,700		
141	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la	m2	7,300		

1	2	3	4	5	6	7
		cupole si turle				
142	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,220		
143	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,220		
		Capitolul 8. Decor la blocuri de ventilare (12 buc.) - pl.101				
144	R12A10D	PROFIL superior (90x150h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	2,000		
145	R12A24C 4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	15,000		
146	R12A35D	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	49,440		
147	R12A46D	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm (pe clei)	m	49,440		
148	R12A10C	PROFIL (60x100h)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	2,000		
149	R12A24C 3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	17,000		
150	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si	m	37,000		

1	2	3	4	5	6	7
		convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm				
151	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm (pe clei)	m	37,000		
152	R12A10F	PROFIL inferior (280x160)mm. Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm	buc	1,000		
153	R12A24C 6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	8,000		
154	R12A35F	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 500 mm	m	46,600		
155	R12A46F	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm (pe clei)	m	46,600		
156	R12A20D	CONSOLA (530h x260x70)mm. Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	3,000		
157	R12A20E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20D	buc	3,000		
158	R12A32C	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	17,000		
159	R12A32D k=2	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32C	buc	17,000		
160	R12A43E	Turnarea modilionului si consolei: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	120,000		
161	R12A54D	Instalarea modilioanelor si	buc	120,000		

1	2	3	4	5	6	7
		consolelor: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm (pe clei)				
162	R12A54E	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54D	buc	120,000		
163	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	80,000		
		Capitolul 9. Vopsitorii la fatade				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor, glafurilor de fereastră, nise, parapet, pedestal la rizalit, blocuri de ventilare pe acoperis etc. (grund „Silytol Konzentat”)	m2	1 241,000		
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de var tip "Histolith Feinputz" Caparol grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 241,000		
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol)	m2	1 241,000		
167	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (vopsea siliconica „Amphisilan NQG" Caparol) - pereti, glafuri, parapet, pedestal, blocuri de ventilare	m2	1 241,000		
168	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Cornise, profiluri trase	10 m2	31,050		
169	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Caparol - inclusiv grunduirea, vopsirea de 2 ori) - Rosturi profilate trase cu sablonul (parter, etaj), L=1270,5ml	10 m2	29,200		
170	R10A07C	Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol „Amphisilan NQG"): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund „DupaGrund" de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 ori)	10 m2	27,370		
		Capitolul 10. Lucrari diverse. Evacuarea molozului				
171	RpIzF11 A	Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula („Capatox")	m2	308,000		
172	RpIzA06 A	Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu	m2	1 414,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, executate prin silicatarie cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator „Софэксил-40”)				
173	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	91,300		
174	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	91,300		
175	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,510		

Total:

Total	lei
Asigurari sociale de stat	24,00 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli pentru depozitare	2,00 %
Total cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit	(Cramarciuc E.)
	(funcția, semnătura)
Verificat	()
	(funcția, semnătura)