



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin,5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1758179933805
din "30" septembrie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, АТО Гагаузия, мун.Комрат, str. Lenin, 204/b**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

"Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун.Комрат".

(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (luni)	
	1	2
Lucrări organizatorice și pregătitoare		
Окна		
Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
Inlocuirea glafului la ferestre, executate din cherestea de rasinoase		
Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat		
Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi		
Glafuri montate la ferestre din aluminiu		
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime		
Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu		
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
Ремонт кровли		
Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi		
Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor		
Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m		
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2		
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5		

km		
Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm		
Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm		
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi		
Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu		
Montare cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis / se exclude tabla zincata / consum resurse noi		
Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm		
Кабинет главного хранителя		
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane		
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului		
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma		
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
Procesul de predare a obiectului către client		

Ofertant/candidat

Data completării: **30/09/2025**

Nume/prenume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «OguzTransStroi**

(semnătura autorizată)