

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Force air drying oven, OVF**

**Description :** Metallic outer case painted with epoxy resin. Inner chamber in mirror stainless steel. Adjustable temperatures from 40° C to 300° C. Resolution: 0.1°C. Fluctuation of the temperature:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Temperature regulation by microprocessor with functions like over-temperature protection, sensor fault alarm, fixed temperature operation, timing function (0-9999 min), correction of deviation, internal parameter locked, etc. Homogeneity and temperature stability:  $\pm 2.5\%$ . Adjustable feet to facilitate the installation and leveling of the oven. Door with 180° opening window with double thermal safety glass for external control, without temperature variations in the inner chamber. Forced air convection. Standard fan switch that allows to work with natural convection (except for DOVF-230-001 oven, which does not have a fan switch). Easy to clean. Supplied with two grid trays adjustable in height (can accept more trays, see table). 220-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

## TECHNICAL DATA

| reference    | capacity | external<br>dimensions (length<br>x width x height) | internal<br>dimensions (length<br>x width x height) | max. n° of shelves | pcs/pack |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|
| DOVF-030-001 | 30 L     | 450 x 500 x 690<br>mm                               | 310 x 310 x 310<br>mm                               | 6                  | 1        |
| DOVF-045-001 | 45 L     | 490 x 540 x 730<br>mm                               | 350 x 350 x 350<br>mm                               | 7                  | 1        |
| DOVF-065-001 | 65 L     | 540 x 550 x 830<br>mm                               | 400 x 360 x 450<br>mm                               | 9                  | 1        |
| DOVF-125-001 | 125 L    | 640 x 640 x 930<br>mm                               | 500 x 450 x 550<br>mm                               | 13                 | 1        |
| DOVF-230-001 | 230 L    | 730 x 680 x 1250<br>mm                              | 600 x 500 x 750<br>mm                               | 17                 | 1        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| DOVF-030-001 | 163     | 39 | 85141080 | 08434868018013 |
| DOVF-045-001 | 202,13  | 42 | 85141080 | 08434868018020 |
| DOVF-065-001 | 254     | 47 | 85141080 | 08434868018037 |
| DOVF-125-001 | 396     | 56 | 85141080 | 08434868018044 |
| DOVF-230-001 | 650     | 85 | 85141080 | 08434868086579 |

## PRODUCT PHOTO





## INFORMACIÓN GENERAL

### Nombre del producto : Estufa de circulación forzada, OVF

**Descripción :** Mueble exterior metálico pintado al horno con resina epoxi. Cámara interior en acero inox. Para temperaturas regulables desde 40° C hasta 300 °C. Resolución: 0,1°C. Fluctuación de la Tª: ±1°C. Regulación de la temperatura mediante microprocesador con funciones de protección por sobrecalentamiento, alarma por fallo del sensor, selección de temperatura fija de trabajo, temporizador (0-9999 min), corrección de la desviación, bloqueo de seguridad, etc. Homogeneidad y estabilidad de la temperatura: ±2,5%. Patas regulables para facilitar la instalación y nivelación de la estufa. Puerta con ventana de apertura 180° con doble cristal térmico de seguridad para control externo, sin variaciones de temperatura en la cámara interior. Sistema de circulación de aire por circulación forzada mediante ventilador. Interruptor de apagado y encendido del ventilador que permite trabajar también mediante un sistema de circulación de aire por convección natural (excepto para la estufa DOVF-230-001, que no tiene interruptor). Fácil de limpiar. Suministradas con dos bandejas de rejilla regulables en altura (acepta más bandejas, ver tabla). 220-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | dimensiones<br>externas (largo x<br>ancho x alto) | dimensiones<br>internas (largo x<br>ancho x alto) | nº bandejas max. | unidades por ref. |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DOVF-030-001 | 30 L      | 450 x 500 x 690<br>mm                             | 310 x 310 x 310<br>mm                             | 6                | 1                 |
| DOVF-045-001 | 45 L      | 490 x 540 x 730<br>mm                             | 350 x 350 x 350<br>mm                             | 7                | 1                 |
| DOVF-065-001 | 65 L      | 540 x 550 x 830<br>mm                             | 400 x 360 x 450<br>mm                             | 9                | 1                 |
| DOVF-125-001 | 125 L     | 640 x 640 x 930<br>mm                             | 500 x 450 x 550<br>mm                             | 13               | 1                 |
| DOVF-230-001 | 230 L     | 730 x 680 x 1250<br>mm                            | 600 x 500 x 750<br>mm                             | 17               | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| DOVF-030-001 | 163     | 39 | 85141080 | 08434868018013 |
| DOVF-045-001 | 202,13  | 42 | 85141080 | 08434868018020 |
| DOVF-065-001 | 254     | 47 | 85141080 | 08434868018037 |
| DOVF-125-001 | 396     | 56 | 85141080 | 08434868018044 |
| DOVF-230-001 | 650     | 85 | 85141080 | 08434868086579 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Etuve de séchage à circulation d'air forcée, OVF**

**Description :** Châssis métallique peint avec de la résine époxy. Chambre intérieure en acier inoxydable. Température réglable de 40° à 300° C. Résolution : 0.1°C. Fluctuation de la température :  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Régulation de la température par microprocesseur avec fonctions de protection contre la surchauffe, alarme défaut capteur, sélection de température fixe de travail, minuteur (0-9999 min), correction d'écart, verrouillage de sécurité, etc... Homogénéité et stabilité de température :  $\pm 2,5\%$ . Pieds réglables pour faciliter l'installation et le nivellement. Porte avec fenêtre ouvrante à 180°, double vitrage de sécurité thermique pour contrôle externe, sans variation de température dans la chambre intérieure. Système de circulation d'air par circulation forcée via ventilation. Bouton ON/OFF du ventilateur pour travailler en convection naturelle (sauf modèle DOVF-230-001, qui n'a pas d'interrupteur). Facile à nettoyer. Inclut deux grilles réglables en hauteur (peut accepter plus de grilles, voir tableau). 220-240 V / 50-60 Hz. 2 ans de garantie

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | dimensions<br>extérieures<br>(longueur x largeur<br>x hauteur) | dimensions<br>internes (longueur x<br>largeur x hauteur) | nb.grilles max. | unités par ref. |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DOVF-030-001 | 30 L     | 450 x 500 x 690<br>mm                                          | 310 x 310 x 310<br>mm                                    | 6               | 1               |
| DOVF-045-001 | 45 L     | 490 x 540 x 730<br>mm                                          | 350 x 350 x 350<br>mm                                    | 7               | 1               |
| DOVF-065-001 | 65 L     | 540 x 550 x 830<br>mm                                          | 400 x 360 x 450<br>mm                                    | 9               | 1               |
| DOVF-125-001 | 125 L    | 640 x 640 x 930<br>mm                                          | 500 x 450 x 550<br>mm                                    | 13              | 1               |
| DOVF-230-001 | 230 L    | 730 x 680 x 1250<br>mm                                         | 600 x 500 x 750<br>mm                                    | 17              | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| DOVF-030-001 | 163     | 39 | 85141080 | 08434868018013 |
| DOVF-045-001 | 202,13  | 42 | 85141080 | 08434868018020 |
| DOVF-065-001 | 254     | 47 | 85141080 | 08434868018037 |
| DOVF-125-001 | 396     | 56 | 85141080 | 08434868018044 |
| DOVF-230-001 | 650     | 85 | 85141080 | 08434868086579 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Stufa a circolazione forzata, OVF**

**Descrizione :** Struttura in metallo verniciato con resina epossidica. Camera interna in acciaio inox. Per temperature regolabili da 40 °C a 300 °C. Accuratezza: 0,1 °C. Fluttuazione della T<sup>a</sup>: ±1 °C. Regolazione della temperatura tramite microprocessore con funzioni di protezione da surriscaldamento, allarme per guasto sensore, selezione temperatura di lavoro fissa, timer (0-9999 min), correzione della deviazione, blocco di sicurezza, ecc. Omogeneità e stabilità della temperatura: ±2,5 %. Piedini regolabili per facilitare l'installazione e la stabilizzazione della stufa. Sportello con finestra apribile a 180° con doppio vetro di protezione termica per controllo esterno, senza variazioni di temperatura nella camera interna. Sistema di circolazione dell'aria a circolazione forzata per mezzo di un ventilatore con un interruttore di arresto che consente anche di lavorare attraverso un sistema di circolazione dell'aria a convezione naturale (eccetto per la stufa DOVF-230-001, che non ha interruttore). Facile da pulire. Fornita con due vassoi rack regolabili in altezza (possibilità di caricare più vassoi, vedere la tabella). 220-240 V/50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | dimensioni esterne<br>(lunghezza x<br>larghezza x<br>altezza) | dimensioni interne<br>(lunghezza x<br>larghezza x<br>altezza) | n° ripiani max. | unità per ref. |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| DOVF-030-001 | 30 L     | 450 x 500 x 690<br>mm                                         | 310 x 310 x 310<br>mm                                         | 6               | 1              |
| DOVF-045-001 | 45 L     | 490 x 540 x 730<br>mm                                         | 350 x 350 x 350<br>mm                                         | 7               | 1              |
| DOVF-065-001 | 65 L     | 540 x 550 x 830<br>mm                                         | 400 x 360 x 450<br>mm                                         | 9               | 1              |
| DOVF-125-001 | 125 L    | 640 x 640 x 930<br>mm                                         | 500 x 450 x 550<br>mm                                         | 13              | 1              |
| DOVF-230-001 | 230 L    | 730 x 680 x 1250<br>mm                                        | 600 x 500 x 750<br>mm                                         | 17              | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|----|----------|----------------|
| DOVF-030-001 | 163     | 39 | 85141080 | 08434868018013 |
| DOVF-045-001 | 202,13  | 42 | 85141080 | 08434868018020 |
| DOVF-065-001 | 254     | 47 | 85141080 | 08434868018037 |
| DOVF-125-001 | 396     | 56 | 85141080 | 08434868018044 |
| DOVF-230-001 | 650     | 85 | 85141080 | 08434868086579 |

## FOTO DEL PRODOTTO

