



HEXOL STANDARD HV 32 - HV 46 - HV 68

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL STANDARD HV это высококачественное масло с высоким индексом вязкости, специально разработанные для использования в промышленности, строительстве, горнодобывающей промышленности, гидравлических подъемных системах, а также в любых других стационарных и мобильных гидравлических системах, работающих в условиях экстремального давления (EP). Они производятся из очищенных базовых масел с добавлением специального пакета присадок, включающего антикоррозионные, противоизносные, антиоксидантные, противовспенивающие компоненты и улучшители индекса вязкости.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVL), AFNOR NF E 48-603 (HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 и 127;
- отличная защита от износа;
- долговечная устойчивость к окислению;
- низкое вспенивание, быстрое отделение воздуха;
- совместимость с другими традиционными гидравлическими маслами;
- рекомендуется для условий экстремального давления (EP) свыше 5000 PSI (~ 350 атм);
- высокий индекс вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для промышленных гидравлических систем, станков и мобильных приложений, где требуется гидравлическое масло с выдающимися характеристиками и высоким индексом вязкости;
- подходит для всех типов гидравлических насосов, как мобильных, так и стационарных гидравлических систем;
- обеспечивает оптимальную смазку и безопасную работу в широком диапазоне условий и температур.

СВОЙСТВА

Класс вязкости ISO VG	32	46	68
Плотность при 15°C [кг/м³], макс	870	888	885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8
Индекс вязкости	145	145	145
Температура вспышки [°C]	180	190	210
Температура застывания [°C]	-32	-30	-27

УПАКОВКА

☐ 0.4кг	☐ 1кг	☐ 4кг	☐ 15кг	☐ 180кг		
☐ 0.23л	☐ 0.45л	☐ 0.5л	☐ 0.6л	☐ 0.9л	☐ 1л	☐ 3л
☐ 4л	☐ 5л	☒ 10л	☒ 20л	☒ 60л	☒ 208л	☒ 1000л

Сведения о продукте носят исключительно информационный характер и не являются предложением или юридически обязательными.

Данные в таблицах являются типичными значениями, полученными при стандартной производственной погрешности, и могут варьироваться из-за непрерывного развития продукта и различий между партиями. Фактические параметры указаны в сертификатах качества и соответствия каждой партии продукции.

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com