

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție		MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1699973763158				
Obiectul achiziției:		“Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (paturi multifuncționale pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate)”				
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate Cod 140402 (poziția 1.1)	E7302 (YF/D-7-S)	China	Yufeng Medical	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil ≥ 70 grade Cântar încorporat Înclinarea laterală (stânga, dreapta) minim 15°/ 15° Controlul de către asistentă Blocarea control pacient Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 43 x 43 cm	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg 16 grade Anti-trendelenburg 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil 75 grade Cântar încorporat Înclinarea laterală (stânga, dreapta) 15°/ 15° Controlul de către asistentă Blocarea control pacient Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 400 kg Înălțime Ajustabilă diapazon 45 - 85 cm Rotile Diametru 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic 43 x 43 cm	CE, ISO

				Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii Saltele lavabile ortopedică husă cu fermoar Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime	Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Reglarea înălțimii disponibilă în mod avansat în trei locații diferite a patului Saltele lavabile ortopedică, husă cu fermoar Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)