

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Academia "Stefan cel Mare"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Academia "Stefan cel Mare"**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a blocurilor G,D conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" sf.Vineri, 7. or.Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Holul, bloc G. incaperea nr.52,62 1.1.1. Tavane		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	230,00
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	224,70
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	224,70
4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	143,89
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,92
6	RpCJ28B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2	13,92
7	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - imitatie grinzi	m2	36,00
8	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	90,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,81
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	193,81
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	-193,81

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2		
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,81
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,81
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,81
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,81
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,81
17	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	162,15
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,81
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	193,81
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	49,66
		1.1.2. Pereti, stilpi, glafuri		
21	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare - Placi din piatra	m2	4,30
22	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc k-3 - demontarea tencuielilor 5-10 cm	m2	41,10
23	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	255,45
24	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	296,55
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	296,55

1	2	3	4	5
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	296,55
27	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	296,55
28	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	5,30
29	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	15,12
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,30
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -glafuri	m2	5,30
32	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - Corob decorativ si mascare tevi	m2	48,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	296,55
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - coloane	m2	16,00
35	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea -- Coloane	m2	16,00
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	296,55

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului.		
37	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-48,00
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	296,55
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	301,85
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	301,85
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri	m2	5,30
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,30
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	296,55
44	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura Mozaic de cuarț Quarz System	m2	296,55
		1.1.3. Pardoseli		
45	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,75
46	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	85,36
47	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 3 cm	m2	230,00
48	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	16,10
49	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	224,70
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2	5,30

1	2	3	4	5
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp		
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	230,00
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-230,00
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	230,00
54	CG17D	Pardoseli din portelanat de calitate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	224,70
55	CG17D1	Pardoseli din portelanat de calitate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	5,30
56	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	99,10
57	CI12A	Placaje din marmura mozaic cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Emblema institutiei grosimea la 20 mm	m2	2,01
		1.1.4. Timplarie		
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si pvc (usi, ferestruica unitatea de garda)	m2	37,57
59	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	7,04
60	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (k-0,8, doar manopera - demontare)	m2	14,22
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului	m2	9,95

1	2	3	4	5
		pina la 7 mp inclusiv Usa la intrare culoare gri-metalica		
62	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
63	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi duble 6 buc	m2	19,10
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3 buc	m2	6,32
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,41
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,40
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	2,40
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,40
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	2,40
70	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	78,80
		1.1.5. Reparatia sistemii de incalzire		
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 66 s.	m2	19,14
72	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	34,00

1	2	3	4	5
73	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	22,00
74	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	5,20
75	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	24,00
76	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00
77	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,00
78	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	19,14
79	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	8,00
80	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Trecere PPR - metal cu filet interior 32x1	buc	16,00
81	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	34,00
82	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	31,68
83		Radiator din fonta sectie	buc	132,00
84	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	14,00
85	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	6,00
86	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de	buc	12,00

1	2	3	4	5
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4		
87	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	6,00
88	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	12,00
89	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	6,00
90	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,20
91	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24,00
92	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	31,68
		1.1.6. Scari		
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,46
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	4,76
95	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm - contratrepte	m2	1,70
96	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	19,80
97	CL21A	Protectia muchiiilor la trepte cu coltar din aluminu	m	11,29
		1.2. Unitatea de garda, bloc G, incaperea nr.61		
		1.2.1. Tavan		

1	2	3	4	5
98	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	24,50
99	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	24,50
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,50
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	24,50
1.2.2. Pereti				
102	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	54,16
103	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	54,16
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,16
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,16
106	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	54,16
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,16
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,16
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,16
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,16

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	54,16
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,16
113	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	54,16
114	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	3,89
115	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	24,00
116	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -glafuri ferestre	m2	3,80
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,80
		1.2.3. Pardosea		
119	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din PVC (k-0.8)	m	17,98
120	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,50
121	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	2,45
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,50
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,50
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	-24,50

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2		
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,50
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat mat 600x600 mm. grosimea 10-11 mm	m2	24,50
127	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm	m	18,25
		1.2.4. Timplarie		
128	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Usa cu gratii)	kg	92,50
129	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	3,50
130	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - Usa metalica	m2	2,00
131	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - Usa din gratii metalice	m2	2,00
132	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,00
133	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - Lacat	buc	2,00
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,00
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,40
136	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	1,40

1	2	3	4	5
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,40
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	1,40
1.2.5. Reparatia sistemii de incalzire				
139	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 20 s.	m2	5,80
140	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
141	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	4,00
142	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,50
143	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00
144	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	5,80
145	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	4,00
146	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00
147	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	9,60
148		Radiator din fonta sectie	buc	40,00
149	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	4,00
150	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1		
151	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	4,00
152	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	2,00
153	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	4,00
154	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,00
155	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,50
156	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	9,60
		1.3. Incapere de serviciu, bloc G, incaperea nr.60		
		1.3.1. Tavan		
157	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	41,30
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,30
159	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	41,30
		1.3.2. Pereti		
160	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	73,31
161	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	73,31
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	73,31
163	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	73,31

1	2	3	4	5
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
164	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	73,31
165	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	4,06
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,06
167	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,06
168	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,00
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,31
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,31
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,31
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	77,37
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	77,37
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,37
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	77,37

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.3.3. Pardoseala		
176	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din PVC (k-0.8)	m	25,94
177	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,30
178	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	4,13
179	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	41,30
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,30
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-41,30
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,30
183	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat mat 600x600 mm. grosimea 10-11 mm	m2	41,30
184	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm	m	25,94
		1.3.4. Timplarie		
185	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	3,20
186	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,20
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,19
188	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	-1,19

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2		
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,19
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	1,19
1.3.5. Reparatia sistemii de incalzire				
191	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 14 s.	m2	4,06
192	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
193	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	4,00
194	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,00
195	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00
196	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	4,06
197	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	4,00
198	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00
199	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	6,72
200		Radiator din fonta sectie	buc	28,00

1	2	3	4	5
201	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	4,00
202	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	2,00
203	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	4,00
204	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	2,00
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	4,00
206	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,00
207	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,00
208	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	6,72
		1.4. Birou, auxiliara, bloc G, incaperile nr.58,59		
		1.4.1. Tavan		
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,10
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,10
211	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,10
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,10
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,10

1	2	3	4	5
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,10
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,10
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,10
		1.4.2. Pereti		
217	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	51,94
218	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	51,94
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,94
220	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,94
221	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	51,94
222	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	2,03
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,03
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,03
225	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	16,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,94

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,94
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,94
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	53,97
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	51,94
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,94
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,94
		1.4.3. Pardoseala		
233	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din PVC (k-0.8)	m	16,92
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,10
235	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	1,11
236	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,10
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,10
238	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-11,10
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2	11,10

1	2	3	4	5
		tavane interioare		
240	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat mat 600x600 mm. grosimea 10-11 mm	m2	11,10
241	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm	m	16,92
		1.4.4. Timplarie		
242	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	1,70
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si pvc (usi)	m2	1,89
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc	m2	1,89
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,60
246	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-0,60
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,60
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	0,60
		1.4.5. Reparatia sistemii de incalzire		
249	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 12 s.	m2	3,48
250	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
251	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu	buc	2,00

1	2	3	4	5
		flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"		
252	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	1,00
253	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
254	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	3,48
255	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	2,00
256	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00
257	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	5,76
258		Radiator din fonta sectie	buc	24,00
259	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	4,00
260	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	1,00
261	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	2,00
262	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	1,00
263	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00
264	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00
265	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	1,00

1	2	3	4	5
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.		
266	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	5,76
		1.5. Coridor, bloc D, incaperea nr.95		
		1.5.1. Tavan		
267	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (inclusiv grinzile)	m2	46,10
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,46
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,64
270	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,64
271	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	9,00
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,64
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,64
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,64
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,64
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,64
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	38,46
		1.5.2. Pereti		
278	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	135,82

1	2	3	4	5
279	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	135,82
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	135,82
281	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	135,82
282	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	135,82
283	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	7,80
284	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	4,80
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Teracota panou boilere	m2	4,80
286	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,80
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,82
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,82
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,82
290	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	-7,80

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2		
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,82
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	138,82
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,82
294	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	138,82
1.5.3. Pardosea				
295	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 3 cm	m2	42,50
296	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	2,98
297	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	42,50
298	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,50
299	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-42,50
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,50
301	CG17D	Pardoseli din portelanat de calitate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	42,50
302	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate	m	44,03

1	2	3	4	5
		superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm		
		1.5.4. Timplarie		
303	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - framugi)	m2	7,80
304	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 5 buc)	m2	9,45
305	RpCO40C	Reparati radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element orizontal din cherestea de rasinoase (exclusiv dulapi - ajustarea pe inaltime)	buc	2,00
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 5 buc	m2	9,45
		1.6. Blocuri sanitare, auxiliare, Bloc D, incaperile nr. 96-103		
		1.6.1. Tavane		
307	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	13,60
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,60
309	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	14,32
		1.6.2. Pereti		
310	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,16
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	122,10
312	RpCG29E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	1,51
313	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	108,37
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	108,37
315	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	108,37

1	2	3	4	5
		caramida sau blocuri mici de beton		
316	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	108,37
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	108,37
318	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2	108,37
319	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (otcos)	m2	4,16
320	CK18B	Montarea coltarilor din mase plastice	m	86,80
321	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (corob)	m2	13,78
		1.6.3. Pardoseli		
322	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,32
323	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	1,10
324	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,32
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (treapta la cease ghenuia)	m3	1,20
326	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,50

1	2	3	4	5
327	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	14,32
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,32
329	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-14,32
330	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,32
331	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 200x600	m2	14,32
332	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm - 150 mm contratreapta	m2	0,42
333	CK18C	Montarea coltar din metalic	m	2,40
1.6.4. Timbrarie				
334	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi H-1.8 cu foi de usi 0.7 m - 3 buc	m2	4,92
335	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10
1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare				
336	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	7,78
337	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind	m2	7,78

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm		
338	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
339	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00
340	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00
341	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00
342	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" d20mm	m	6,00
343	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20mm (teava) PPR	m	15,00
344	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul interior D=20 mm	m	15,00
345	RpSA33B	Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare in perete)	buc	11,00
346	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metallic la d20	buc	2,00
347	RpSA33B	Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm	buc	6,00
348	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
349	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
350	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
351	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material	buc	2,00

1	2	3	4	5
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/90gr		
352	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/45gr	buc	2,00
353	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x110	buc	3,00
354	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d110x50	buc	4,00
355	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110	buc	1,00
356	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
357	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot canalizare 50mm 90 gr	buc	6,00
358	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu canalizare 50	buc	4,00
359	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (sifon pentru wc) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00
360	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	3,00
361	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
362	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00

1	2	3	4	5
363	RpSE27A	Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
364	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila ventilare 300x300	buc	4,00
365	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie aplicativ - Usa din plastic (la corub ghips) din plastic	buc	1,00
1.7. Biblioteca, bloc D, incaperile nr.93,94				
1.7.1. Tavan				
366	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	65,60
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,60
368	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	65,60
1.7.2. Pereti				
369	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	118,54
370	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	126,87
371	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	126,87
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,87
373	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	8,30
374	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	118,54
375	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	118,54

1	2	3	4	5
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime		
376	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti exclusiv izolatie (acesta a fost inclusa in coridor)	m2	7,80
377	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	37,00
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,30
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,30
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,64
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,34
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,34
383	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-7,80
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,64
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	134,64
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,64
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,64
1.7.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5
388	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	43,68
389	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 3 cm	m2	65,60
390	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	4,60
391	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	65,60
392	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,60
393	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-65,60
394	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	65,60
1.7.4. Timplarie				
395	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	7,00
396	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,02
397	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc	m2	4,02
398	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,45
399	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	2,45
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	2,45

1	2	3	4	5
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
401	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	2,45
1.7.5. Reparatia sistemii de incalzire				
402	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 48 s.	m2	13,92
403	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,00
404	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	8,00
405	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	3,80
406	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00
407	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	13,92
408	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	8,00
409	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	24,00
410	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	11,52
411		Radiator din fonta sectie	buc	48,00
412	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	16,00
413	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	4,00

1	2	3	4	5
		3/4" -1" Dop 1		
414	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	8,00
415	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	4,00
416	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	8,00
417	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	4,00
418	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	3,80
419	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	11,52
		1.8. Vestiare, bloc D, incaperile 113,114		
		1.8.1. Pereti		
420	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie abraziva	m2	86,16
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,16
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,16
		1.9. Coridor, bloc G, incaperea nr.67		
		1.9.1. Tavan		
423	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong - demontarea doar placile k-0,5	m2	17,30
424	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	17,30
425	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,50

1	2	3	4	5
		1.9.2. Pereti		
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,20
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,20
428	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,00
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,20
430	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie abraziva	m2	41,84
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,68
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,68
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	63,68
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00
436	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,68
437	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	62,68
438	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	34,00
		1.9.3. Timplarie		
439	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (k-0,8, doar manopera - demontare)	m2	6,30

1	2	3	4	5
440	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	3,12
441	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,10
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	1,10
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,10
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	1,10
445	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (doar manopera - montarea, material din demontare)	m2	6,30
1.9.4. Pardosea				
446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,30
447	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	17,30
448	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	10,76
1.9.5. Scara				
449	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 4,7 m.l.	kg	70,50
450	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,	m	4,70

1	2	3	4	5
		dreapta Balustrada din inox		
451	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	18,00
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,45
453	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	10,60
454	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	3,85
455	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	16,96
456	CL21A	Protectia muchiilor la trepte cu coltar din aluminu	m	25,62
		1.10. Sala festiva,scena, bloc G, incaperea nr.65,66		
		1.10.1. Tavan		
457	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	256,80
458	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma k- 1,6 - placi cu nervuri	m2	410,88
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,88
460	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	256,80
		1.10.2. Pereti		
461	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	9,60
462	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	9,60
463	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,60
464	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	-9,60

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2		
465	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie abraziva	m2	128,91
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,51
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,51
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	138,51
469	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,51
470	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	138,51
1.10.3. Pardoseli				
471	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Aplicativ (K-0,6, doar manopera -desurubarea surub cu cap tip steluta)	buc	480,00
472	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (k-0,8 scoaterea)	buc	120,00
473	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	101,00
474	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,78
475	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,48
476	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,48

1	2	3	4	5
477	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,48
478	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase osb 22 mm	m2	10,78
479	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite Mocheta cauciucata ecologica de calitate superioara	m2	267,58
480	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - pervaz	m2	10,10
481	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU	m2	64,78
482	CL21A	Protectia muchiilor la trepte cu coltar din aluminiu	m	36,80
483	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (instalarea)	buc	120,00
484	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Aplicativ (K-0,8, doar manopera -surubarea surub cu cap tip steluta)	buc	480,00
1.10.4. Timplarie				
485	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (k-0,8, doar manopera - demontare)	m2	54,21
486	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si pvc (usi, ferestruica unitatea de garda)	m2	2,31
487	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu hirtie abraziva	m2	26,46
488	RpCM21A	Inlocuirea placajelor cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi, din fibre din lemn de pin liate cu lignina, cu o fata din tapet textil, din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac in vascoza si fibre poliesterice) sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare, la pereti si tavane, in incaperi cu umiditate normala montate prin lipire pe	m2	1,20

1	2	3	4	5
		suporturi plane (din lemn, metal, mortar de ciment, placi ceramice) care trebuie remediate		
489	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,31
490	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5,30
491	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,86
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,86
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	1,86
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,32
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,32
496	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (doar manopera - montarea, material din demontare)	m2	54,21
		1.11. Incaperi auxiliare, coridor, incapere tehnica, bloc G, incaperile nr.68-71		
		1.11.1. Tavane		
497	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	16,05
498	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	42,90
499	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,90
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	42,90
		1.11.2. Pereti		
501	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	155,68

1	2	3	4	5
502	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	4,22
503	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	98,91
504	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,14
505	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,14
506	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	96,14
507	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	7,77
508	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,20
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,91
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,91
511	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,91
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,91
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,91
		1.11.3. Pardoseli		

1	2	3	4	5
514	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	5,35
515	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,80
516	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,50
517	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,50
518	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-42,50
519	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	42,50
1.11.4. Timplarie				
520	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (k-0,8, doar manopera - demontare)	m2	9,23
521	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si pvc (usi)	m2	4,60
522	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	4,50
523	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc	m2	1,90
524	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - Usa metalica termoizolata	m2	2,50
525	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,25
526	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,60

1	2	3	4	5
527	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	1,60
528	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,60
529	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	1,60
530	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (doar manopera - montarea, material din demontare)	m2	9,23
1.11.5. Reparatia sistemii de incalzire				
531	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 28 s.	m2	8,12
532	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00
533	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	6,00
534	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	2,00
535	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,00
536	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	4,06
537	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	6,00
538	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00
539	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane	m2	13,44

1	2	3	4	5
		libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)		
540		Radiator din fonta sectie	buc	56,00
541	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	4,00
542	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	3,00
543	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	6,00
544	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	3,00
545	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	6,00
546	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	3,00
547	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,00
548	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	13,44
		1.12. Birou, Bloc G, incaperea nr.62 (moldtelecom)		
		1.12.1. Tavane		
549	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	32,00
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
551	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	32,00
		1.12.2. Pereti		

1	2	3	4	5
552	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	64,17
553	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	23,37
554	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	64,17
555	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,17
556	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	3,94
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,94
558	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,94
559	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,23
560	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	60,23
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,97
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,97
563	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	27,00
564	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	106,97

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
565	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-46,74
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	110,97
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	110,97
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	110,97
569	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,97
		1.12.3. Timplarie		
570	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (k-0,8, doar manopera - demontare)	m2	6,56
571	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	3,10
572	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,12
573	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	1,12
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,12
575	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	1,12

1	2	3	4	5
576	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1 buc)	m2	2,05
577	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3 buc	m2	6,15
578	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (doar manopera - montarea, material din demontare)	m2	6,56
1.12.4. Pardoseli				
579	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	21,82
580	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,00
581	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,00
582	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,00
583	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	32,00
1.12.5. Reparatia sistemii de incalzire				
584	RCsB29F	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	2,00
585	RCsB29F	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (k-2,7)	buc	2,00
586	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 12 s.	m2	3,48
587	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
588	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	2,00
589	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea	m	1,00

1	2	3	4	5
		aparator, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"		
590	RpIC18C	Demontarea teyii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparator, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	15,20
591	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,00
592	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	3,48
593	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Trecere PPR - metal cu filet interior 50x 6/4	buc	2,00
594	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00
595	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	5,76
596		Radiator din fonta sectie	buc	24,00
597	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	4,00
598	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	2,00
599	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	4,00
600	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	2,00
601	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	4,00
602	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,00
603	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta	m	1,00

1	2	3	4	5
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.		
604	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	15,20
605	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50x25	buc	4,00
606	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot d50	buc	5,00
607	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	5,76
		1.13. Birouri, bloc G, incaperea nr.63,64		
		1.13.1. Tavane		
608	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma inclusiv placi cu nervuri cu k-1,6	m2	36,70
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,70
610	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	28,60
		1.13.2. Pereti		
611	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	110,98
612	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	110,98
613	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	110,98
614	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv	m2	7,84

1	2	3	4	5
		fasad- amestec uscat)		
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,84
616	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,84
617	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,15
618	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	103,15
619	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	27,63
620	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,15
621	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,15
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	110,98
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	110,98
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	110,98
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,98
		1.13.3. Pardoseli		
626	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	29,08

1	2	3	4	5
627	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,60
628	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,60
629	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,60
630	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	20,20
631	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	8,40
1.13.4. Pereti				
632	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (k-0,8, doar manopera - demontare)	m2	9,61
633	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	4,71
634	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,65
635	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	1,65
636	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,64
637	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	1,65
638	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 3 buc)	m2	7,03
639	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile	m2	4,54

1	2	3	4	5
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc		
640	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - Usa metalica termoizolata	m2	2,50
641	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,25
642	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (doar manopera - montarea, material din demontare)	m2	9,61
1.13.5. Reparatia sistemii de incalzire				
643	RCsB29F	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	2,00
644	RCsB29F	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (k-0,9)	buc	2,00
645	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 12 s.	m2	3,48
646	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
647	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	2,00
648	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	1,50
649	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	15,20
650	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,00
651	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	3,48

1	2	3	4	5
652	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Trecere PPR - metal cu filet interior 50x 6/4	buc	2,00
653	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00
654	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	5,76
655		Radiator din fonta sectie	buc	24,00
656	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	3,00
657	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	6,00
658	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	3,00
659	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	6,00
660	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	3,00
661	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,50
662	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	15,20
663	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50x25	buc	6,00
664	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc	1,00

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot d50		
665	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	5,76
		1.14. Scara, bloc G, incaperea nr.56 1.14.1. Tavan		
666	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	34,60
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,60
668	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	17,30
669	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,30
670	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,30
671	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,30
672	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	-17,30
673	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,30
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,30
675	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,30
676	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,30
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	17,30

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
678	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,30
		1.14.2. Pereti		
679	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	9,46
680	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,80
681	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	95,05
682	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	95,05
683	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,05
684	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	4,00
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
686	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
687	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	91,05
688	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	91,05
689	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	3,35

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - Corob mascare cabluri		
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,05
691	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,62
692	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	28,98
693	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,65
694	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-11,60
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	106,65
696	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	106,65
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,65
698	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	106,65
699	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	106,65
		1.14.3. Pardosea		
700	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 4,7 m.l.	kg	163,75
701	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat,	m	8,85

1	2	3	4	5
		dreapta Balustrada din inox		
702	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	34,00
703	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	10,83
704	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 3 cm	m2	17,30
705	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	1,21
706	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,30
707	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,30
708	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-17,30
709	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,60
710	CG17D	Pardoseli din portelanat de calitate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	26,17
711	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	9,18
712	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm - contratrepte	m2	4,55
713	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm	m	38,16
714	CL21A	Protectia muchiilor la trepte cu coltar din aluminu	m	30,36

1	2	3	4	5
		1.14.4. Timplarie		
715	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1 buc)	m2	2,08
716	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc	m2	2,05
717	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usita sub scara	m2	0,96
718	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,12
719	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	1,12
720	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,12
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	1,12
		1.15. Coridor-galerie,Bloc G-V, incaperea nr.50		
		1.15.1. Tavan		
722	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong	m2	52,90
723	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	52,90
724	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,52
725	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	31,52

1	2	3	4	5
726	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,38
727	RpCJ28B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2	23,38
728	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,38
729	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,38
730	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	2,75
731	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,38
732	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	-23,38
733	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,38
734	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,38
735	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,38
736	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,38
1.15.2. Pereti				
737	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu, inclusiv glaf	m2	75,29
738	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	75,29
739	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,29

1	2	3	4	5
740	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	19,70
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -glafuri	m2	22,16
742	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	68,60
743	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,16
744	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,13
745	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	53,13
746	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,29
747	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,29
748	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,29
749	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,29
750	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	75,29
751	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,29

1	2	3	4	5
752	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	75,29
753	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,00
		1.15.3. Timplarie		
754	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (k-0,8, doar manopera - demontare)	m2	37,90
755	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	24,88
756	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,71
757	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	8,71
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,71
759	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - pervazuri	m2	8,71
760	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze (doar manopera - montarea, material din demontare)	m2	37,90
		1.15.4. Pardoseala		
761	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 3 cm	m2	40,56
762	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	2,84
763	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - demolare scari	m3	3,83
764	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,76

1	2	3	4	5
765	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	38,98
766	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2,80
767	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	46,75
768	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	40,56
769	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,56
770	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-40,56
771	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,67
772	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	40,56
773	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	12,38
774	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm - contratrepte	m2	6,80
775	CL21A	Protectia muchiiilor la trepte cu coltar din aluminu	m	46,75
776	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	46,24
1.15.5. Reparatia sistemii de incalzire				

1	2	3	4	5
777	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 115 s.	m2	33,35
778	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	61,00
779	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	4,00
780	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	35,50
781	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00
782	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	33,35
783	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	4,00
784	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	62,00
785	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	55,20
786		Radiator din fonta sectie	buc	230,00
787	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	24,00
788	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	12,00
789	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	24,00
790	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	12,00
791	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca	buc	24,00

1	2	3	4	5
		25x3/4		
792	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	12,00
793	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	35,50
794	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot 90 gr	buc	4,00
795	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot 45 gr	buc	56,00
796	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	55,20
		1.16. Sali de studii. sedinte 1.16.1. Pereti		
797	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC rezistente la foc cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla(CW100, UW-100) cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	98,50
798	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,50
799	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	197,00
800	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	197,00
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgputh" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,45
802	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 35 x 65 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	95,45

1	2	3	4	5
		placajelor		
		1.16.2. Tavane		
803	CK53I	Plafoane tensionate din pelicula PVC fara miros in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon	m2	130,67
804	CG09A	Bagheta din PVC 5 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,00
805	CG09A	Bagheta din PVC 9 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,00
806	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - carcasa din lemn	m3	5,80
807	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	5,80
808	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din lambriuri din lemn clasa A cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	115,00
809	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi pinotex inclusiv grundul	m2	115,00
		1.16.3. Timplarie		
810	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	107,43
811	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 900x2100)	m2	34,02
812	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 1500x1750)	m2	47,25
813	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 2500x1200)	m2	30,00
814	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv	m2	15,84

1	2	3	4	5
		izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - usi duble din lemn 2200x1200		
815	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,00
816	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos mp75: glafuri de ferestre si usi plane	m2	63,00
817	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa eurostil, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00
		1.16.4. Pardoseli		
818	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - 500x500 mm	m2	65,00
819	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta de gresie 100/500	m	33,00
820	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 33	m2	115,00
		1.17. Scena		
821	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,90
822	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	8,90
823	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (fanera 20 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestet 12 buc/m2	m2	50,00
824	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 33	m2	50,00
		1.18. Alte lucrari		
825	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) transportarea gunoiului	t	309,57
826	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t	309,57

1	2	3	4	5
		50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga		
827	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga coborirea gunoiului -scara, k-3	t	106,19
828	TsH92B	Incarcarea in auto	t	309,57
829	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	309,57
		2. Lucrari de montaj 2.1. Incapere de serviciu, bloc G, incaperea nr.60 (Demontarea, reinstalarea sistemului de alarma) 2.1.1. Lucrari de demontare,(k-0,8, doarmanopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,800		
830	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze Panou de control	buc	1,00
831	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 Tastatura	buc	1,00
832	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	2,00
833	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor, ferestre	buc	3,00
834	10-08-005-03	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: metalic si din beton	100 m	0,25
835	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	25,00
836	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	1,00
837	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком HC-103	buc	1,00
		2.1.2. Lucrari de reinstalare		
838	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze Panou de control	buc	1,00
839	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare	buc	1,00

1	2	3	4	5
		pentru numar de raze: 5 Tastatura		
840	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	2,00
841	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor, ferestre	buc	3,00
842	10-08-005-03	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "OПC": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: metalic si din beton	100 m	0,25
843		Cablu CQR	m	25,00
844	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	m	25,00
845	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	1,00
846	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл. маяком HC-103	buc	1,00
		2.2. Coridor, bloc D, incaperea nr.95 - lucrari tehnico sanitare		
847	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	4,00
848	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (boiler din demontare)	buc	4,00
		2.3. Blocuri sanitare, auxiliare, Bloc D, incaperile nr. 96-103		
849	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	55,00
850	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,55
851		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	20,00
852		VVGng 2x1 mm2	m	35,00
853	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	4,00
854		Cutii de distributie	buc	4,00
855	RpEA06A	Montarea dozelor pentru prize. intrerupatoare	buc	6,00
856	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	3,00

1	2	3	4	5
857	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	3,00
858	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
859	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED	buc	6,00
860	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Uscator de mini din inox	buc	3,00
2.4. Lucrari electrice				
861	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	127,00
862	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	254,00
863	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	46,00
864	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	2 422,00
865	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	31,00
866	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	10,00
867	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: plastic	buc	2,00
868	08-03-636-2	Armatura scenica de iluminat: soffita cu dispozitiv de redresare sau lampa de xenon, diaproiector si aparat de proiectie k-0,8, doar manopera - demontare	buc	1,00
869	08-03-636-2	Armatura scenica de iluminat: soffita cu dispozitiv de redresare sau lampa de xenon, diaproiector si aparat de proiectie - instalare din demontare	buc	1,00
870	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
871	08-03-636-2	Armatura scenica de iluminat: soffita cu dispozitiv de redresare sau lampa de xenon, diaproiector si aparat de proiectie k-0,8, doar	buc	2,00

1	2	3	4	5
		manopera - demontare		
872	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	218,50
873	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire (Demontat) - Panou comunicatii k-0,8	buc	1,00
874	10-04-066-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire (Din demontare) - Panou comunicatii	buc	1,00
875	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	24,00
876	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 - Щит DDE-3 ТІР 6.2-01-02 655 x 1100 x 280 мм	buc	1,00
877	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat 36 модуля	buc	5,00
878	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	50,00
879	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10,00
880	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate	buc	158,00
881	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip exterior LED	buc	5,00
882	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	8,50
883		Cablu electric ВВГнг 3x4 mm2	m	50,00
884		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	800,00
885	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,00
886		Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	800,00
887	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m	16,50

1	2	3	4	5
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm		
888		Teava gofrata 750N d25mm	m	50,00
889		Teava gofrata 750N d20mm	m	1 600,00
890	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00
891	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00
892	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tipLed 35W 4000K dimensiuni 595x595 pentru tavane Armstrong	buc	124,00
893	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x60 mm	100 m	2,00
894	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x50 mm	100 m	2,50
895	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,50
896		Cablu electric ВВГнг 5x6 mm2	m	150,00
897		Cablu electric ВВГнг 4x6 mm2	m	300,00
898	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	28,00
899	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	40,00
900	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	4,00
901		Rama pentru 4 prize	buc	1,00
902	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme (Подключение кабеля к клеммному ящику)	buc	5,00
903	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	40,00
904		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	40,00
		3. Utilaj		
		3.1. Blocuri sanitare, auxiliare, Bloc D, incaperile nr. 96-103		
905		Uscator de mini din inox	buc	3,00
		3.2. Lucrari electrice		
906		Щит DDE-3 TIP 6.2-01-02 655 x 1100 x 280 мм	buc	1,00

1	2	3	4	5
907		Dulap incorporat 36 module	buc	5,00
908		Automat VA47-63 1P C16	buc	25,00
909		Automat VA47-63 1P C25	buc	25,00
910		Automat VA47-63 3P C16	buc	5,00
911		Automat A32 la 3 faze	buc	5,00