

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1684923407367 din 24.05.2023						
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii						
1 .Climatizator 9000BTU ON/OFF	GREE BORA On/Off GWH09AAA-9000 BTU			Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – ON/OFF - Funcții: răcire, încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumidificare; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 734 W/794 W; - Eficiența energetică clasa-A; - EER min-3,21; COP min- 3,61; - Faza- monofazat; - Debit de aer min- 470/420/370/250; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 18~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -7~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, exterior max – 49 dB; Tipul de agent frigorific - R 410A, R32.; - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. - Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. - Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în prețul ofertei. - Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	Model: GREE BORA On/Off GWH09AAA-9000 BTU Producator: TCL AIR CONDITIONER CO., LTD. Tip: ON-OFF 9000 BTU 25m.p Tip Unitate: Split de perete, Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 2.6 Puterea nominala de încălzire: 2.7 Capacitate racire aer unitatea exterioară -15-53(+/-2); unitatea interioară 17-32 Capacitate încălzire aer unitatea exterioară -20-30(+/-2); unitatea interioară 0-30 Eficienta energetica: A++ la răcire A+++ încălzire Nivel zgomot interior: maxim 25dBA Alimentare: 220-240V~/50Hz/1P Debitul de aer nominal(interior/exterior) 550/1700 m3/h Tipul de agent frigorific : R410 Filtre: filtru fin de aer, antibacterian Accesorii: Telecomanda Garanție 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	

2. Climatizator 12000BTU Inverter	DAI-ICHI 12000 BTU	China	TCL AIR CONDITIO NER CO., LTD.	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 3200W; - Capacitatea de încălzire min.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941 W/997 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 550/480/410/290; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni	Model:Dai-Ichi 12000BTU Inverter DHT22-12IVi+Vo Producator: TCL AIR CONDITIONER CO., LTD. Tip: vară/iarnă. 12000 BTU – 35m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 3,4 Puterea nominala de încălzire: 3,8 Capacitate racire aer unitatea exterioară -15-53(+/-2); unitatea interioară 17-32 Capacitate încălzire aer unitatea exterioară -20-30(+/-2); unitatea interioară 0-30 Eficienta energetica: A++ la răcire A+++ încălzire Nivel zgomot interior: maxim 40dBA Alimentare: 220-240V~/50Hz/1P Debitul de aer nominal(interior/exterior) 550/1700 m3/h Tipul de agent frigorific : R32 Accesorii: Telecomanda Garantie 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	
3. Climatizator 24000Btu Inverter	DAI-ICHI 24000 BTU	China	TCL AIR CONDITIO NER CO., LTD.	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W; - Capacitatea de încălzire min.- 6500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară	Model:Dai-Ichi 24000BTU Inverter DHT22-24IVi+Vo Producator: TCL AIR CONDITIONER CO., LTD. Tip: vară/iarnă. 24000 BTU – 70m.p Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 6,244 ~ 26,614 Puterea nominala de încălzire: 6,312 - 26,955 Capacitate racire aer unitatea exterioară -15-53(+/-2); unitatea interioară 17-32 Capacitate încălzire aer unitatea exterioară -20-30(+/-2); unitatea interioară 0-30	

				pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 57 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni	Eficienta energetica: A++ la răcire A+++ încălzire Nivel zgomot interior: maxim 54dBA Alimentare: 220-240V~/50Hz/1P Debitul de aer nominal(interior/exterior) 980/3000 m3/h Tipul de agent frigorific : R32 Accesorii: Telecomanda Garantie 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.	
5. Țeavă din cupru izolată 1/4	Țeavă din cupru izolată 1/4"x0,8mm	Italia	CUPRUMFOMA S.p.A.		Material: Cupru Diametru:1/4 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):7 Presiune de spargere Mpa: 53,71 Presiunea de operare Mpa: 1,42 pm	
6. Țeavă din cupru izolată 1/2	Țeavă din cupru izolată 1/2"x0,8mm	Italia	CUPRUMFOMA S.p.A.		Material: Cupru Diametru:1/2 Grosime pereți(mm): 0,8 Grosime izolare(mm): 9 Presiune de spargere Mpa: 28,62 Presiunea de operare Mpa: 7,15 pm	
7. Țeavă din cupru izolată 3/8	Țeavă din cupru izolată 3/8"x0,8mm	Italia	CUPRUMFOMA S.p.A.		Material: Cupru Diametru:3/8 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):7 Presiune de spargere Mpa: 35,67 Presiunea de operare Mpa: 8,95 pm	
11. Suport conditionere 450 (9000-12000 BTU)	Console metalice tabla pentru climatizator L450mm ECO CH					
12.Suport conditionere 650 (18000-24000 BTU)	Console metalice ambutisati tabla 2,0mm L530mm (18-24000 btu) TC					

Semnăt:

Numele, Prenumele: Munteanu Marin În calitate de: **Director**
Ofertantul: Termo Control S.R.L. Adresa: Șoseaua Muncești 191/1, Chișinău

