

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699951944007 din: 14.11.2023
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul, televizoare, proiectoare și echipament și accesorii pentru computer pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
LOT 1 Echipament de proiecție						
1.1 Sistem de proiecție cu sonorizare	HD28i	China	OPTOMA	Specificatii minime solicitate: VIDEOPROIECTOR: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080 LUMINOZITATE Min. 4000 Lumens CONTRAST Min. 50.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x HDMI in (v1.4a 3D + MHL), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1A, 1 x RS232 AUDIO Min. 2W ZOOM OPTIC min. 1.1x Manual LAMPA max.220W, Up to 7000h – Eco+ / 6500h – Dynamic / 6000h – Eco / 5000h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~1.47 - 1.63 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE max - 268W Bright mode / 205W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Kensington Lock, Password Protection	VIDEOPROIECTOR: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080 LUMINOZITATE 4000 Lumens CONTRAST 50.000:1 INTRARI/IESIRI: 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x HDMI in (v1.4a 3D + MHL), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1A, 1 x RS232 AUDIO 2W ZOOM OPTIC 1.1x Manual LAMPA 220W, Up to 7000h – Eco+ / 6500h – Dynamic / 6000h – Eco / 5000h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~1.47 - 1.63 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE - 266W Bright mode / 204W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Kensington Lock, Password Protection	

	OCM815	China	OPTOMA	ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries, Cablu HDMI optic de min. 10m GARANTIE Minim 2 ani la proiector, minim 12 luni pentru lampa SUPPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL: Compatibil cu videoproiectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: minim 12 luni ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT: Type Motorised Format 16:9 Gain 1.0 Trigger +12V for projection system automatization Screen Material Glass-fibre Matte White Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R Viewing Size (wxh) (mm) 2340 x 1320 Diagonal Viewing (inch) 106 Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Case Dimensions (Including Bracket) 2590 x 108 x 113 Included in set: 10m trigger cable with 2 connectors, brakets for wall/ceiling mount GARANTIE: minim 12 luni SISTEM ACUSTIC: Sistem activ, compus din doua boxe, cu urmatoarele specificatii minime: Putere 2 x 20 W	ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries, Cablu HDMI optic de 10m GARANTIE 2 ani la proiector, 12 luni pentru lampa SUPPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL: Compatibil cu videoproiectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: 12 luni ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT: Type Motorised Format 16:9 Gain 1.0 Trigger +12V for projection system automatization Screen Material Glass-fibre Matte White Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R Viewing Size (wxh) (mm) 2340 x 1320 Diagonal Viewing (inch) 106 Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Case Dimensions (Including Bracket) 2590 x 108 x 113 Included in set: 10m trigger cable with 2 connectors, brakets for wall/ceiling mount GARANTIE: 12 luni Sistem acustic: AUDIO Sistem activ, compus din doua boxe: Putere 2x20W Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi ±12dB Frecvența de răspuns: 120 Hz -20 kHz Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm	
	Cablu HDMI 10m	China	Cablexpert			
	DE-9106	China	OPTOMA			
	Sistem acustic PowerBox 51	China	AMC			

				<p>Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi ± 12 dB Frecventa de raspuns: 120 Hz – 20 kHz Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe–proiector min.15m, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan GARANTIE: minim 12 luni Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic</p>	<p>Inclus în set – cablu de conexiune între boxe, cablu de conexiune boxe – proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan Garanție: 12 luni Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile necesare sunt incluse in pret si sunt oferite din contul Genial Invest SRL</p>
1.2 Sistem de proiectie scurta	W309	China	OPTOMA	<p>Specificatii minime solicitate: VIDEOPROIECTOR: REZOLUTIE Nativa WXGA [1280x800] LUMINOZITATE 3800 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMPA15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.52:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA $\pm 20^\circ$ Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode</p>	<p>VIDEOPROIECTOR: REZOLUTIE Nativa WXGA [1280x800] LUMINOZITATE 3800 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMPA15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.52:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA $\pm 20^\circ$ Vertical</p>

	OWM3000ST	China	OPTOMA	<p>SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection</p> <p>ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual</p> <p>ACCESORII ADITIONALE:</p> <p>Suport de montare a proiecteurului pe perete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri <p>cablu HDMI – min. 20m optic(male-male connectors)</p> <p>cablu audio – min. 20m (3.5mm male to 6.3mm male connectors)</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului INTERACTIV, inclusiv materialele, cablurile necesare vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic</p>	<p>CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode</p> <p>SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection</p> <p>ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual</p> <p>Suport de montare a proiecteurului pe perete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu pana la 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri <p>cablu HDMI – 20m optic(male-male connectors)</p> <p>cablu audio – 20m (3.5mm male to 6.3mm male connectors)</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului INTERACTIV, inclusiv materialele, cablurile necesare sunt incluse in pret si sunt oferite din contul Genial Invest SRL</p>	
1.3 Videoproiector	ZW400	China	OPTOMA	<p>Specificatii minime solicitate:</p> <p>REZOLUTIE NATIVA WXGA 1280 x 800</p> <p>LUMINOZITATE Min. 4000 ANSI Lumens</p> <p>CONTRAST Min. 300.000:1</p> <p>INTRARI/IESIRI min. 1 x HDMI in (v2.0), min. 1 x HDMI in (v1.4a 3D), min. 1 x VGA in, min. 1 x Audio in 3.5mm, min. 1 x</p>	<p>REZOLUTIE NATIVA WXGA 1280 x 800</p> <p>LUMINOZITATE 4000 ANSI Lumens</p> <p>CONTRAST 300.000:1</p> <p>INTRARI/IESIRI:</p> <p>1 x HDMI in (v2.0), 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x VGA in, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x RS232, 1 x RJ45 cu functie LAN Control</p>	

				<p>Audio Out 3.5mm, min. 1 x USB-A power 1.5A, min. 1 x RS232, min. 1 x RJ45 cu functie LAN Control</p> <p>AUDIO Min. 10W per difuzor</p> <p>ZOOM OPTIC min. 1.3x Manual</p> <p>SURSA DE LUMINA timp de viata nu mai putin de 30000 ore</p> <p>CULORI EXPUSE 1073.4 Million</p> <p>RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 1.18:1 ~ 1.54:1</p> <p>CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Verticala</p> <p>CONSUM DE ENERGIE consum maximal - nu mai mult de 212W, consum minimal nu mai mult de 158W, < 0.5W Standby</p> <p>PROTECTIE IP – nu mai mic de IP6X</p> <p>GARANTIE Minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumina</p>	<p>AUDIO 10W per difuzor</p> <p>ZOOM OPTIC 1.3x Manual</p> <p>SURSA DE LUMINA timp de viata 30000 ore</p> <p>CULORI EXPUSE 1073.4 Million</p> <p>RAPORTUL DE PROIECTARE 1.18:1 ~ 1.54:1</p> <p>CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Verticala</p> <p>CONSUM DE ENERGIE consum maximal 211W, consum minimal 157W, < 0.5W Standby</p> <p>PROTECTIE IP – IP6X</p> <p>GARANTIE: 24 luni la proiector, 60 luni pentru sursa de lumina</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: RUDENCO EugeniuÎn calitate de: DirectorOfertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106