


Numărul procedurii de achiziție:

Denumirea licitației: <u>achiziționarea utilajului tehnologic</u>				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 1				
42900000-5	Strung universal de filetat	Diametru de răsucire peste partea detașabilă a patului: 690mm ; Fir: 4-112DP (50); Conexiune ax: D1-8; Puterea pompei (lichid de răcire): 0,1 KW; Filet modular: 01-7 MP (34); Filet metric: 60/2-112 TPI; Dimensiunea maximă a frezei: 25 mm x 25 mm; Numărul de viteze ale axului: 12; Lungimea părții detașabile a patului: 165 mm Domeniul de avans longitudinal: (42) 0,031-1,7 mm vol; Diametru penei: 60 mm; Diametrul alezajului axului: 80 mm; Stat: Nou; Diametrul de răsucire peste suport: 270 mm; Viteza axului: 25-1700 rpm; Conicitatea axului: MK7 Diametrul de răsucire peste pat: 460 mm; Puterea motorului principal: 5.5 kW; Lățimea patului 300mm; Dimesiuni: 2750mm x 1080mm x 1370 mm; Lovitură de pană: 130 mm; Distanța dintre centre : 1500mm; Greutatea: 1920 kg Interval de alimentare încrucișat: (42) 0,014-0,784 mm;	Diametru de răsucire peste partea detașabilă a patului: 690mm ; Fir: 4-112DP (50); Conexiune ax: D1-8; Puterea pompei (lichid de răcire): 0,1 KW; Filet modular: 01-7 MP (34); Filet metric: (60)2-112 TPI; Dimensiunea maximă a frezei: 25 mm x 25 mm; Numărul de viteze ale axului: 12; Lungimea părții detașabile a patului: 165 mm Domeniul de avans longitudinal: (42) 0,031-1,7 mm vol; Diametru penei: 60 mm; Diametrul alezajului axului: 80 mm; Stat: Nou; Diametrul de răsucire peste suport: 270 mm; Viteza axului: 25-1700 rpm; Conicitatea axului: MK7 Diametrul de răsucire peste pat: 460 mm; Puterea motorului principal: 5.5 kW; Lățimea patului 300mm; Dimesiuni: 2750mm x 1080mm x 1370 mm; Lovitură de pană: 130 mm; Distanța dintre centre : 1500mm;	

			Greutatea aproximativă:1920 kg Interval de alimentare încrucișat: (42) 0,014-0,784 mm;	
Lotul 2				
		Mașină universală de frezat CORMAK		
		Dimensiuni masă: 1600x360 mm; X/Y/Z cursa maximă a mesei:1300x320x460 mm; Avans de masă X/Y/Z: 30-750/20-500/15-375 mm/min; Conicitatea axului:7:24 ISO 50(H) 7:24 ISO 50(V); Cursa bratului:550 mm; Distanța de la ax la suprafața mesei: 196-656 mm; Distanța față de axul orizontal de la masă: 20-480 mm; Viteza axului:(12) 60-1750(V) 60-1800(H) rpm; Puterea motorului orizontal: 5.5 kW; Puterea motorului vertical: 4.5 kW; Servomotor: 15Nm; Dimensiuni: 1800x2100x2000mm; Greutate:2885 kg.	Dimensiuni masă: 1600x360 mm; X/Y/Z cursa maximă a mesei:1300x320x460 mm; Avans de masă X/Y/Z: 30-750/20-500/15-375 mm/min; Conicitatea axului:7:24 ISO 50(H) 7:24 ISO 50(V); Distanța de la ax la suprafața mesei: 196-656 mm; Distanța față de axul orizontal de la masă: 20-480 mm; Viteza axului:(12) 60-1750(V) 60-1800(H) rpm; Puterea motorului orizontal: 5.5 kW; Servomotor: 15Nm; Dimensiuni: 1800x2100x2000mm; Greutate:2885 kg.	
429000000-5	Mașină universală de frezat	Dimensiuni masă: 1600x360 mm; X/Y/Z cursa maximă a mesei:1300x320x460 mm; Avans de masă X/Y/Z: 30-750/20-500/15-375 mm/min; Conicitatea axului:7:24 ISO 50(H) 7:24 ISO 50(V); Cursa bratului:550 mm; Distanța de la ax la suprafața mesei: 196-656 mm; Distanța față de axul orizontal de la masă: 20-480 mm; Viteza axului:(12) 60-1750(V) 60-1800(H) rpm; Puterea motorului orizontal: 5.5 kW; Puterea motorului vertical: 4.5 kW; Servomotor: 15Nm; Dimensiuni: 1800x2100x2000mm; Greutate:2885 kg.	Dimensiuni masă: 1600x360 mm; X/Y/Z cursa maximă a mesei:1300x320x460 mm; Avans de masă X/Y/Z: 30-750/20-500/15-375 mm/min; Conicitatea axului:7:24 ISO 50(H) 7:24 ISO 50(V); Distanța de la ax la suprafața mesei: 196-656 mm; Distanța față de axul orizontal de la masă: 20-480 mm; Viteza axului:(12) 60-1750(V) 60-1800(H) rpm; Puterea motorului orizontal: 5.5 kW; Servomotor: 15Nm; Dimensiuni: 1800x2100x2000mm; Greutate:2885 kg.	
Lotul 3				
		Presă hidraulică pentru ateliere mecanice cu motor, pompă manuală, și cilindru deplasabil		
429000000-5	Presă hidraulică	Presă hidraulică pentru ateliere mecanice cu motor, pompă manuală, și cilindru deplasabil Forță presare: 1000 kN; Dimensiuni masă:1010x300mm; Distanța între coloane(D):1010mm; Distanța între coloane(E):300mm; Distanța masa-berebec(H):900mm; Cursa berebec: 400mm;		

		Putere motor: 4kW; Capacitate pompă: 1 l; Viteza de apropiere: 7,12 mm/s Viteza de întoarcere: 13,42 mm/s; Înălțime (A): 2450 mm; Lungime(B): 850 mm; Lățime(C) 1600 mm; Greutate: 1000 kg	
--	--	---	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Prisacari Natalia În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL "LANDAN-CON Adresa (sediu): str. N. Iorga, 15, or. Balti

E-mail: info@revolution.md Telefon (fix și mobil): +373 69006900