



Aparat de aer condiționat

R32 9000 BTU / CS-25V3G-B150AM2C

Split de perete

Suprafața acoperită până la 25^{m²}

- Suprafata deservita – 25 m²
- Agent frigorific – R32
- Compresor – Gree
- Clasa energetică – A ++ răcire / A +++ încălzire
- Funcționare silențioasă – nivel de zgomot 25 dB
- Sistem cu dublă filtrare a aerului
- Răcire rapidă în 30 de secunde
- Iarna cald, vara rece – temperaturi de operare - regim de răcire -15 °C +50 °C, regim de încălzire -15 °C +24 °C
- Regim Turbo
- Funcție de autocurățare Golden Fin
- Timer
- Child lock

Detalii tehnice generale	
Capacitate	9000 BTU
Capacitate răcire	2500 W
Capacitate încălzire	2600 W
Puterea electrică în regim de răcire	800 W
Intensitatea curentului electric răcire	3.6 A
Puterea electrică în regim de încălzire	750 W
Intensitatea curentului electric încălzire	3.4 A
Clasa energetică răcire	A++
Clasa energetică încălzire	A+++
Unitate internă	
Debit aer	≥ 500 m ³ /h
Nivel zgomot	20-35 dB
Greutate netă	8.5 kg
Dimensiune	680*252*206 mm
Unitate Externa	
Nivel zgomot	51 dB
Tip refrigerant	R32

Cantitate refrigerant	390 g
Tip compresor	Rotary
Marca compresor	Gree
Greutate netă (Unitate externă)	21 kg
Temperatură externă de funcționare (răcire / încălzire)	-15 °C +50 °C / -15 °C +24 °C
Dimensiune unitate externă	745*299*473 m m
Lungime maximă de traseu	15 m
Diferența de nivel maximă	10 m
Dimensiuni țeava	1/4"+3/8"
CHIGO SPLIT DE PERETE DC INVERTER R32 9000 BTU / CS-25V3G-B150AM2C	