

CERTIFICAT DE CALITATE

Produs: Spray-lac Biodur

Data producerii: marcat pe fundul ambalajului

Volum net: 400 ml

Cerinte de calitate:

Nr.	Specificatie	Limite conform TY Y 24.3-2370700019-001:2005	Valoarea masurata
1	Aspectul exterior și culoarea peliculei	După uscare se formează o peliculă netedă, fără crateri și zbărcituri. Este permis șagreul.	
2	Fracția de masa din compoziție		
2.1	Lac acrilic, %	20 - 31	30,0
2.2	Amestec diluanți organici, %: Acetat de metil: 16,5-26,75% Acetat de etil: 9,0 – 14,5 % Acetat de butil: 4,5-7,75 %	30 - 49	35,0
2.3	Propulsor (amestec din propan ≤35,0% și n-butan ≤15,0%), %	20 - 50	35,0
3	Densitatea la temperature (20±2) ⁰ C, g/cm ³	0,75 – 1,20	1,0
4	Vâscozitatea convențională după vâscozimetrului VZ-246 cu diametrul duzei de 4 mm, s	10 - 13	13
5	Gradul de evacuare a conținutului ambalajului, %	min. 97	97,1
6	Timpul de uscare, până la gradul 3, min.	max. 30	30
7	Aderența peliculei la metal, bal	max. 2	1

(Caracteristicile specificate mai sus reprezintă rezultatele specificate în certificatul de calitate de la producător)

Termen de valabilitate 60 de luni de la data fabricației.

Ambulate în cutii de carton câte 12 de bucăți.

Condiții de păstrare – a se depozita în loc uscat bine ventilat la temperatura maxim de 22⁰C.

Produs de import.




FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncăști 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md