

Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din 17 septembrie 2020

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea bunurilor solicitate	Producător și tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, Standarde de referință	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Standard de referință	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Cameră IP POE externă	Hikvision, China	<p>Compatibilități: cu alimentare POE compatibilă cu comutatorul POE de la poziția 3, Parametri: rezoluție 2 Mpx: minim 1920x1080 la minim 25 fps, susținerea cardurilor SD cu capacitate maximă de cel puțin 128 GB, iluminare infraroșie inclusă până la o distanță de cel puțin 30 m, consum maxim 6W, intervalul de temperaturi minim -30°C ~ +60°C, garanție minimă 3 ani</p> <p>Caracteristici: alimentare POE 12Vcc, comunicare prin protocol IP, cu scanare progresivă, cu flux dublu, cu comutare automată zi/noapte, pentru montare exterioară, 3D DNR, WDR digital, BLC, codificări: H.265+/H.264+/MJPEG, detecție avansată: sabotaj (mutarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), intruziune, zonă de interes (ROI), standard de protecție IP67 de exemplu IP Camera DS-2CD2021G1-1 (Bullet 2Mpx 2.8mm)</p>	<p>DS-2CD2021G1-1</p> <p>2 Megapixel (1920x1080) H.265+/H.264+ CMOS, Camera supraveghere IP exterior. Rezoluția video: (25fps@1080P) 1920x1080. Full HD-Ready Real-time! Intelct: sabotaj (închiderea lentilei). Senzor 1/3 Progressive Scan CMOS. Compresie video: H.265+/H.264+/MJPEG, flux dublu. 3D DNR, WDR digital. BLC. Lentila fixa 2,8 mm, IR-filtru (True Day/Night ICR). Distanța iluminator IR pîna la 50m. Capacitatea de stocare microSD pîna la 128Gb. Alimentare DC12V, PoE (consum 5,5W). Grad de protecție - IP67; Temperatura de funcționare: t -30°C ~ +60°C. Termen de garanție - 36 luni.</p>	buc	7	1 270,21	1 524,25	8891,46	10669,75		
1.2	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Hard disk	Western Digital, SUA	<p>Parametri: cu capacitatea de cel puțin 4 TB, viteza de comunicare minim 6 Gbps, consumul maxim 6 W, garanția minimă 2 ani, Caracteristici: pentru registratori de supraveghere video, regimul de lucru 24/7, tipul carcasei 3,5 inci, interfața de comunicare SATA, tehnologia NCQ - Native Command Queuing. de exemplu HDD 4TB Seagate din seria specializată Skyhawk</p>	<p>WD40PURX</p> <p>Capacitate: 4TB; Viteza de rotație: 5400 RPM; Cache: 64MB; Interfața: SATA 3; Rata de transfer: Buffer către host: 6 Gb/s; Host către drive: 150 Mb/s; Format: 3.5 inch; Consum: 5.1 W;</p>	buc	6	2 233,33	2 680,00	13400,00	16080,00		
1.3	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Cameră IP POE internă	Hikvision, China	<p>Compatibilități: cu alimentare POE compatibilă cu comutatorul POE de la poziția 3, Parametri: rezoluție 2 Mpx: minim 1920x1080 la minim 25 fps, unghi de observație minim 135°, susținerea cardurilor SD cu capacitate maximă de cel puțin 128 GB, iluminare infraroșie inclusă până la o distanță de cel puțin 30 m, intervalul de temperaturi minim -30°C ~ +60°C, garanție minimă 3 ani</p> <p>Caracteristici: alimentare POE 12Vcc, consum maxim 6W, comunicare prin protocol IP, cu scanare progresivă, cu flux dublu, cu comutare automată zi/noapte, cu reglare pe 3 axe, pentru montare interioară, 3D DNR, WDR digital, BLC, Audio I/O 1/1, Alarm I/O 1/1, codificări: H.265+/H.264+/MJPEG, detecție avansată: sabotaj (mutarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizarea), intruziune, zonă de interes (ROI), standard de protecție IK10, IP67 de exemplu IP Camera DS-2CD2121G0-IWS</p>	<p>DS-2CD2121G0-IWS</p> <p>2 Megapixel. Camera supraveghere IP exterior. Eco-Line: Rezoluția video: 25fps@1080P) 1920x1080. Full HD-Ready Real-time! Intelct: sabotaj (închiderea lentilei). Senzor 1/2,8 Progressive Scan CMOS. Compresie video: H.265+/H.265+/MJPEG, flux dublu. 3D DNR, WDR digital. BLC. Lentila fixa 2,8 mm. IR-filtru. Distanța iluminator IR pîna la 30m. Audio/Alarm IO. Capacitatea de stocare microSD pîna la 128Gb. WiFi. Alimentarea DC12V (consum 6W). IK10. Grad de protecție: IP67. Temperatura de funcționare: t -30°C ~ +60°C. Termen de garanție - 36 luni.</p>	buc	2	1 582,88	1 899,45	3165,75	3798,90		

1.4	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Comutator POE pentru distanțe mari	ViTek, China	Compatibilități: cu alimentare compatibilă cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2, Parametri: minim 6 porturi RJ-45, distanța maximă de transmitere a semnalului și alimentării cel puțin 250 m, sarcina maximă pentru un port minim 30 W, sarcina sumară maximă pentru POE cel puțin 65 W, economisirea maximă a energiei cel puțin 65%, garanția minimă 2 ani, Caracteristici: pentru interior, alimentare 220 Vca inclusă în set, viteza de comunicare 10/100 Mbps, comutator suplimentar pentru regimurile de funcționare Default/VLAN/Extend. Protecție antirăsnet de nivel 2 (IEC61000-4-2) de exemplu POE Switch Wi-Tek	WI-PS205 Switch 4PoE+ 4x porturi Poe(standard 802.3 af/at) Long Range. transmite alimentare si receptioneaza date prin cablu UTP Cat 5 la 250 m. 4-Port (PoE) + 2-Port (10/100 Mbps) RJ45. Puterea max. 30W/port, puterea totala - 65W/switch. Regim de lucru - Default/VLAN/Extend. Alimentarea - AC 220. Recomandat pentru sisteme supraveghere video. temperatura de functionare - intre -10°C si +55°C. Dimensiuni: 197*75*30 mm. Termen de garantie - 24 luni.	buc	4	586,25	703,50	2345,00	2814,00
1.5	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Comutator configurabil	MikroTik, Latvia	Compatibilități: cu alimentare compatibilă cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2, Parametri: intervalul minim de alimentare POE de intrare: 8...30 Vcc, minim 5 porturi RJ-45, minim 1 slot SFP, ieșire POE pentru minim 4 porturi, curentul maxim pentru fiecare port POE de ieșire cel puțin 1 A, intervalul temperaturilor de funcționare minim -25C -> +65C, garanția minimă 2 ani, Caracteristici: alimentare de intrare POE pasivă, bloc de alimentare de la 220 Vca inclus în set, viteza de comunicare 10/100/1000 Mbps, configurabil, sistem de operare, pentru interior de exemplu MikroTik RB260GSP	MikroTik RB260GSP Свитч с 5х портами 10/100/1000 Mbps и 1х SFP оптическим портом. Питание: 8...30V DC Passive POE in Pig Tail , POE out на 4 порта 1A/канал. Рабочая температура -25C -> +65C. Без Wifi. Внутреннее исполнение.	buc	3	1 407,00	1 688,40	4221,00	5065,20
1.6	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Antenă Router	MikroTik, Latvia	Compatibilități: cu alimentare compatibilă cu comutatorul IP POE de la poziția 3 și 4, Parametri: intervalul minim de alimentare POE de intrare: 10...30 Vcc, minim 1 port RJ-45, distanța maximă de comunicare cel puțin 3 km, unghiul de comunicare minim 28 grade, viteza maximă a comunicării radio cel puțin 700 Mbps, intervalul temperaturilor de funcționare minim -40C -> +70C, garanția minimă 2 ani, Caracteristici: alimentare de intrare POE pasivă, alimentare de la 220 Vca inclus în set, viteza de comunicare 10/100 Mbps, antenă 5GHz 802.11a/n/ac, regimuri posibile: punct-punct și punct-multipunct, configurabil, sistem de operare, pentru exterior, funcționare în orice condiții meteo, de exemplu MikroTik SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD)	Antena SXTsq 5 ac Антенa 5GHz 802.11a/n/ac. 1х порт 10/100 Mbps. Расстояние до 16 км. Радиус покрытия 28 градусов. Работает в паре точка-точка или точка-мультиточка. Передача потока до 700 Mbps. Питание: 10...30V DC Passive POE in (RJ 45) . Рабочая температура -40C -> +70C. Всесезонное исполнение. Кронштейн приобретается отдельно!	buc	6	1 602,42	1 922,90	9614,50	11537,40
1.7	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Registrator (NVR)	Hikvision, China	Compatibilități: compatibil cu camerele IP POE de la poziția 1 și 2, Parametri: pentru cel puțin 16 camere IP, rezoluția camerelor IP: minim 2 Mp (1920x1080) la minim 30fps, redarea video sincronă pentru cel puțin 16 canale (camere), cu posibilitatea conectării a cel puțin 2 hard disk-uri SATA-II cu capacitate maximă de cel puțin 6 TB, minim 1 port RJ-45, lățimea benzii maxime de comunicare cel puțin 160 Mbps, minim 1 port USB 2.0, minim 1 port USB 3.0, intervalul temperaturilor de funcționare minim -10°C ~ +55°C, garanția minimă 3 ani, Caracteristici: alimentare de la 220 Vca inclusă în set, Gigabit LAN, funcția ANR (restabilirea automată a arhivei de pe cartele SD), Ieșiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160), Compresie video H.265+/MPEG4, flux dublu, 1 Audio IN/OUT, HDD: 2 x port SATA, pana la 8TB, Web-server incorporat. Dimensiuni: 385×315×52 mm. Temperatura de funcționare: t -10°C ~ +55°C. Termen de garanție - 36 luni.	DS-7616NI-K2 Este un Network Video Recorder (NVR) cu 16 canale video de generatie noua. Rezolutia inregistrare: pina la 8 Mp (3840x2160) 1ch@4K или 4ch @FullHD 200fps@720P Onvif. Latimea bandei intrare: 160Mbit/s. Functia ANR (restabilirea automata arhivei din SD-card). Iesiri: VGA, HDMI (4K 3840 x 2160). Compresia video: H.265+/H.264+/MPEG4, flux dublu. Playback sincron. 2*USB 2.0 , Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. HDD: 2 x port SATA, pana la 8TB. Web-server incorporat. Dimensiuni: 385×315×52 mm. Temperatura de funcționare: t -10°C ~ +55°C. Termen de garanție - 36 luni.	buc	1	2 638,13	3 165,75	2638,13	3165,75
1.8	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Cablu	Odesacablu, Ucraina	Parametri: cu lungimea de la 200 la 400 m, intervalul minim al temperaturilor de funcționare -20...+75°C, distanța maximă de transmitere a semnalului IP - minim 110m, distanța maximă de transmitere a semnalului POE - minim 100m Caracteristici: UTP Cat. 5E, cu fire singulare (nu multifer) din Cu cu diametrul 24AWG (0,52 mm), cu coardă metalică și izolație suplimentară pentru montare exterioră, în cutie.	Cablu extern CAT 5E UTP CU cu tros Extern cu cablu de otel, neccranat, 4-perechi UTP-cablu categoria 5e standard 24AWG (0,52 mm); izolarea dubla: oranj + polietilen negru, rola- 500 m, -20...+75°C. Transmiterea IP semnalului - 110 m. PoE semnal - 100 m.	m	710	6,25	7,50	4439,87	5327,84

DDP – Franco destinatie vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, in decurs de 30 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020

1.9	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Conectoare	Hikvision, China	Parametri: cu lungimea de la 200 la 400 m, intervalul minim al temperaturilor de funcționare -20...+75°C, distanța maximă de transmitere a semnalului IP - minim 110m, distanța maximă de transmitere a semnalului POE - minim 100m Caracteristici: UTP Cat. 5E, cu fire singulare (nu multifir) din Cu cu diametrul 24AWG (0,52 mm), cu coardă metalică și izolație suplimentară pentru montare exterioră, în cutie.	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	buc	200	0,98	1,17	195,42	234,50	
1.10	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Servicii de montare și configurare		Instalarea, conectarea și configurarea aparatului, cablurilor, conectoarelor, etc.		set	4	1 633,33	1 960,00	6533,33	7840,00	
1.11	35120000-1	Lot 1. Sistem de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)	Materiale pentru montare		Gofre sau canale pentru cabluri, șuruburi autofiletante (camoșe) pentru montarea gofrei sau canalelor pentru cabluri și a comutatoarelor de la pozițiile 3 și 4, accesorii pentru montarea camerelor de la poziția 1 și 2, accesorii pentru montarea antenelor de la poziția 5, etc.		set	4	750,00	900,00	3000,00	3600,00	
TOTAL											58444,45	70133,34	