

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1780782882407/21629267 din: 07.06.2026 conform SIARSAP Mreender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
2	Dispozitiv pentru dezinfectarea captusulelor 70-120 litri	Dispozitiv pentru dezinfectarea captusulelor 70-120 litri	DOF-HAS70A	China	Infiteek Co., Ltd	Descriere: Dispozitiv de încălzire și dezinfectare de mare capacitate conceput pentru a menține compresele calde utilizate în aplicații de kinetoterapie la o temperatură sigură, igienică și ideală. Parametri - Specificație Capacitate internă a camerei ≥ 70 l Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 100 grade) Rezoluția de programare ≤ 5 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control: Microprocesor Construcția interioară din oțel inoxidabil Alarmă vizuală și sonoră divergenți față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	Descriere: Dispozitiv de încălzire și dezinfectare de mare capacitate conceput pentru a menține compresele calde utilizate în aplicații de kinetoterapie la o temperatură sigură, igienică și ideală. Parametri - Specificație Capacitate internă a camerei 70 l și mai mult Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ 10-250 °C Rezoluția de programare ≤ 5 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD Control: Microprocesor Construcția interioară din oțel inoxidabil Alarmă vizuală și sonoră divergenți față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	CE ISO
3	Fotoliu ginecologic	Fotoliu ginecologic	JX-Q2	Turcia	MEDİKAL 2000 TIBBİ CHIAZLAR VE İLERİ TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.A.Ş.	Descriere: Destinat pentru examinări ginecologice Parametri - Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 2 Suporturi: pentru mâini pentru picioare Carcasă: oțel vopsit electrostatic Suprafața: acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă: diapazon minim 60 - 80 cm Motoare pentru reglarea înălțimii, spătarului și trendelenburg ≥ 2 Tavă din inox pentru colectarea deșeurilor obligatorie Capacitate maximă ≥ 180 kg Accesorii: Suporturi pentru picioare ≥ 2 set.	Descriere: Destinat pentru examinări ginecologice Parametri - Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 2 Suporturi: pentru mâini pentru picioare Carcasă: oțel vopsit electrostatic Suprafața: acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă: diapazon minim 60 - 80 cm Motoare pentru reglarea înălțimii, spătarului și trendelenburg ≥ 2 Tavă din inox pentru colectarea deșeurilor obligatorie Capacitate maximă ≥ 230 kg Accesorii: Suporturi pentru picioare ≥ 2 set.	CE ISO, DM000076908
4	Proiector de teste automat oftalmologic	Proiector de teste automat oftalmologic	TPV-P	China	SHANGHAI TOP VIEW INDUSTRIAL CO LTD	Descriere: Proiector de teste automat, destinat cabinetelor de optometrie sau oftalmologie Parametri - Specificația Numărul de diagrame min 30 Iluminare albă Tip pacient adult, copii Teste presetate: 1. Tabelul cu literele alfabetului roman; 2. Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de III; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); Distanța de proiecție reglabilă: 2,0 - 6,1 m Viteză de schimbare a testelor ≤ 2 sec Proiecție cu mărime reglabilă obligatorie Unghi de înclinare reglabil Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii: Placă pentru vizualizarea proiecției Telecomandă cu baterii inclusiv Ochelar roșu-verde Suport montare pe perete	Descriere: Proiector de teste automat, destinat cabinetelor de optometrie sau oftalmologie Parametri - Specificația Numărul de diagrame/parti la 45 Iluminare albă Tip pacient adult, copii Teste presetate: 1. Tabelul cu literele alfabetului roman; 2. Tabelul cu Inele Landolt; 3. Un tabel cu optotipuri în formă de III; 4. Tabelul Orlova (pentru copii); Distanța de proiecție reglabilă: 1 - 6,5 m Viteză de schimbare a testelor ≤ 2 sec Proiecție cu mărime reglabilă obligatorie Unghi de înclinare reglabil Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii: Placă pentru vizualizarea proiecției Telecomandă cu baterii inclusiv Ochelar roșu-verde Suport montare pe perete	CE ISO, DM000060338

