

Ofertant: MIC-TAN S.R.L.
Adresa: Alexandru Cel Bun, nr. 38, Chisinau
Contact: Michiciuc Gheorghe
Functia: Director
Mob: +37322 212570

Email: mic-tan@mail.ru

Cod produs	Instrumentul compact si portabil testo 440 dP	Termenul de garantie
0560 4402 	testo 440 dP - instrument multifunctional include senzor de presiune diferentiala Caracteristici: • Masurari in conducte, masurari la grile, in conducte, la anemostate si la filtre, masurari ale nivelului de confort/calitatea aerului ambiental; • Meniuri structurate pentru masurarea debitului volumic in conducte/la grile, cu factor K, gradului de turbulenta, necesarului de racire/incalzire, indicarea riscului de aparitie a mucegaiului si inregistrarea pe termen lung; • maner universal pentru toate sondele de viteza a aerului si sondele IAQ; • sondele sunt disponibile si ca versiuni fara fir, prin Bluetooth; • pot fi conectate simultan pana la 3 sonde: o sonda Bluetooth; o sonda cu fir; sonda de temperatura cu conector termocuplu tip K; afisarea paralela a 3 valori masurate; • configurarea parametrilor de masurare si centralizarea rezultatelor; • interfata USB pentru exportul de date si tiparirea (optionala) a valorilor masurate. • Unitati de masura temperatura: °C / °F • Unitati de masura selectabile viteza aer: m/s sau fpm si debit: m³/h sau cfm Date tehnice: • Domeniu de masura (presiune diferentiala): -150...+150 hPa; Acuratete: ±0.05 hPa; (intre 0...+1.00 hPa); ±0.2 hPa + 1.5% din v.m. (intre +1.01 ... +150 hPa); Rezolutie: 0.01 hPa. • Memorie interna ≤ 7500 de valori masurate; Include: testo 440 dP cu senzor de presiune diferentiala integrat, furtunul de conectare si 3 baterii AA (SONDELE SE COMANDA SEPARAT)	12 luni
Sonde conectabila instrumentului testo 440 dP		
0635 1571	Sonda multiparametrica cu fir cald cu Bluetooth, incl. senzor de temperatura, umiditate si presiune Domeniu de masura <u>viteza aer</u>: 0...50 m/s; Acuratete: ±0.03 m/s intre 0...20 m/s; Rezolutie: 0.01m/s; Domeniu de masura <u>temperatura</u>: -20...+70 °C; Acuratete: ±0.5 °C (0 la +70 °C); Rezolutie: 0.1°C; Domeniu de masura <u>umiditate relativa</u>: 5...+95 %UR; Rezolutie: 0.1 %UR Domeniu de masura presiune atmosferica: 700...1100 hPa; Acuratete: ±3 hPa; Rezolutie: 0.1 hPa Telescop extensibil pana la 1000 mm	12 luni
0554 0960	Telescop extensibil sonde (37,5 până la 100 cm inclusiv cot cu unghi de 90 °	12 luni
0516 4401	Geanta de transport pentru testo 440 si sonde	24 luni