

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP							
Denumirea procedurii de achiziție: Licitația deschisă: Echipament militar – articole de încălțăminte, conform necesităților Armatei Naționale în anul 2021							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
18800000-7	Bocanci cu carîmbi înalți	Model 701	Belorusia	Чевляр	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistentă la apă și la penetrare. Grosimea pielii 1,5-2 mm. Bocancii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). Reperetele carâmbilor sunt confecționate integral. Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid. Căptușeala este din textil impermeabil cu membrană termoizolantă în regiunea bombeului și căputei, iar antiglisorul – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc, intermediar – din glenc, bombeu și ștaif rigid. Detaliile subansamblului intermediar al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul să fie executat din piele	Bocanci cu carâmb înalt, din piele naturală, rezistentă la apă și la penetrare. Grosimea pielii 1,4-1,6 mm. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid, armat cu material termoplastice. Căptușeala: material netesut rezistentă la abraziune și uscare rapidă, cu densitate ridicată (150g/m.). Supinator metalic Talpă TPE fixată prin metoda lipire-	ГОСТ 26167-2005

				naturală durabilă și rezistentă. Acoperișul de brant preformat pe suport poliuretan cu formă anatomică, antistatic, antibacterian, igienizat, căptușit cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Talpa este din cauciuc monolit durabil fixată prin metoda chimică sau metoda lipire-coasere. Talpa este rezistentă la produse petroliere și acizi, cu sistem de absorbție a energiei în zona călcâiului, antistatică, flexibilă și confortabilă pentru utilizarea zilnică cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Închiderea bocancilor se face prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici . Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 1 an din momentul eliberării în uz (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanție). Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. La livrare se va prezenta raportul de încercări a materiei prime și parametrii rezistenței tălpii din cauciuc - emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor	coasere, rezistența la variații de temperatură ($\pm 40^{\circ}\text{C}$), la produse petroliere și acizi, cu sistem de absorbție a energiei în zona călcâiului, antistatică, flexibilă și confortabilă pentru utilizarea zilnică cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Închiderea bocancilor se face prin intermediul șireturilor rezistenți, țesuți cilindric ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Cârligele/găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de cârlige. Marcaj pe interior cu denumirea producătorului, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. • Culoare neagră.	
--	--	--	--	--	---	--

				naționale/europene aplicabile. În raport vor fi reflectate caracteristicile elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, branț, antiglisorul, semi branț, totodată rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică ≥ 53 N/cm, rezistența de fixare a tălpilor prin metoda lipire-coasere ≥ 53 N/cm, rezistența convențională de alungire a tălpii $\geq 10,5$ MPa, alungire relativă la rupere a tălpii ≥ 250 %, rezistența masei mostrei la ulei tehnic $\geq 3\%$ și rezistența masei mostrei la hidrocarbură saturată (izooctan) ≥ 10 %, grosimea tălpii minim 6 mm. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul Vânzătorului la Secția echipament a AN, situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare, după cum urmează: 16.04.2021 – 2000 per. 01.05.2021 – 1500 per. <table><tr><td>41 – 100 per.</td><td>41 – 150 per.</td></tr><tr><td>42 – 600 per.</td><td>42 – 325 per.</td></tr><tr><td>43 – 600 per.</td><td>43 – 325 per.</td></tr><tr><td>44 – 400 per.</td><td>44 – 400 per.</td></tr><tr><td>45 – 300 per.</td><td>45 – 300 per.</td></tr></table>	41 – 100 per.	41 – 150 per.	42 – 600 per.	42 – 325 per.	43 – 600 per.	43 – 325 per.	44 – 400 per.	44 – 400 per.	45 – 300 per.	45 – 300 per.	• Greutate: 715 gr. • Mărimi: 32-50.	
41 – 100 per.	41 – 150 per.															
42 – 600 per.	42 – 325 per.															
43 – 600 per.	43 – 325 per.															
44 – 400 per.	44 – 400 per.															
45 – 300 per.	45 – 300 per.															
	Total loturi: 1															

Semnat: Chitoroaga Numele, Prenumele: Iurie Chitoroaga În calitate de: director vinzari

Ofertantul: SC „Habsev Grup” SRL Adresa: or. Chisinau MD-2023, str. Uzinelor, 90

