

Numărul procedurii de achiziție: 21036285	Data: 11 martie 2021	Alternativa nr: ----
Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive și echipamente pentru prevenirea, diminuarea și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID19)	Lot: 7	Pagina: 1-2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3300000-0	7.	Tonometrul automat	Tonometrul automat	UA-651, TB-233C	Japonia	A&D Company, Limited	Tip-Tonometru automat Detectarea aritmiei cardiace-Da Adaptor rețea Intrare 100-240V, 50-60Hz, 0.2A Ieșire 6V 500mA Indicator Semafor pentru clasificarea vizuală a tensiunii arteriale, tehnologia ESH-Da Manșetă dimensiuneaMax 23-43cm Mufă pentru adaptor la rețea-Da Indicator baterie descărcată-Da Husă pentru transportare în set-Da Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă)-Da Memorie-Da Baterii în set-Da Gama de măsurare-min 25-260 mmHg Intervalul de frecvență a impulsurilor-min 35-199 bătăi pe minut Valoarea nivelului maxim de presiune max 260mmHg Precizia măsurării presiunii ±3 mmHg Unitate de măsură Mmhg Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune –Da Domeniul temperaturilor de funcționare Min +3 -	Tip-Tonometru automat model UA-651 cu AC Adapter model TB-233 Display LCD, afișează informația în formă digitală pe display. Măsoară presiunea și pulsul. Detectarea aritmiei cardiace-Da Adaptor rețea Intrare 100-240V, 50-60Hz, 0.2A Ieșire 6V 500mA-Da Indicator Semafor pentru clasificarea vizuală a tensiunii arteriale, tehnologia ESH-Da Manșetă dimensiuneaMax 23-43cm Slim Fit-Da Mufă pentru adaptor la rețea-Da Indicator baterie descărcată-Da Husă pentru transportare în set-Da Manual instrucțiuni utilizare și instalare (limba română/rusă)-Da Memorie-ultemele 30 măsurări Da Baterii în set-Da Gama de măsurare-min 20-280 mmHg Intervalul de frecvență a impulsurilor- 40-180 bătăi pe minut -Da Valoarea nivelului maxim de presiune 0-299 mmHg-Da Precizia măsurării presiunii ±3 mmHg-Da Unitate de măsură Mmhg	ISO, CE

							+39°C, umiditate relativă 13%-85%, presiunea atmosferică 60 kPa-100 kPa Perioada de garanție min.4 ani.	Înlocuire produs defect în termen de 4 zile calendaristice de la data declarării scrise despre defecțiune –Da Domeniul temperaturilor de funcționare Min +3 - +39°C, umiditate relativă 13%-85%, presiunea atmosferică 60 kPa-100 kPa-Da Perioada de garanție a tonometrului 5 ani, a accesoriilor -1 an.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat electronic

Numele : **Moldoveanu Ruxanda**

În calitate de: **Manager vânzări**

Ofertantul: **POLISANO PRIM SRL**

Adresa juridică: **or.Codru, str.Costiujeni 6/2**

Adresa poștală: **mun. Chisinau, str. Testemițanu 3/18**

Data: „**5**” **martie 2021**

MD-2019
Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18
email: directorcomercial@polisanoprim.md
tel/fax: +373 28 57 99