

[illegible]

Vopsea Lavabila de Interior	Ultra Bela Gama Color	MD	Cheton-Grup	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalai 5 - 15 kg COV max 30 g/l. Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj	Ultra Bela Gama Color 14 kg Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum de la 15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune, uscare pentru reacoperire 1 - 2 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 24 luni la momentul livrării. COV max 30 g/l..	Conform legislației RM
Vopsea Lavabilă de Exterior	ULTRA FASAD Gama Color	MD	Cheton-Grup	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj	ULTRA FASAD Gama Color 12,6 kg Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum de la 15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată. Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune -uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 24 luni la momentul livrării. COV max 40 g/l.	Conform legislației RM

Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată	ULTRA FASAD Gama Color	MD	Cheton-Grup	Vopsea pe baza de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistentă la decolorare (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	ULTRA FASAD Gama Color 12,6 kg+coler Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă+Coler - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum de la 15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată. Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune -uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 24 luni la momentul livrării. COV max 40 g/l.	Conform legislației RM
Grund universal	ULTRA GRUND Gama Color	MD	Cheton-Grup	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	ULTRA GRUND 10kg Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biocid. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Lotul 3						
Perie pentru var	Perie pentru var	RPC	BAU WELT	Perii pentru var cu mîner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perie-bidinea 140x40mm fire naturale, seria-61 (6buc) BAU WELT	Conform legislației RM
Perie 40mm universală pentru vopsit	Perie vopsit	RPC	PROFMET	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Pensula 40mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM

Perie 70mm universală pentru vopsit	Perie vopsit	RPC	PROFMET	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Pensula 70mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Rulou mediu 18 cm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Trafalet "Multicolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm BAUX	Conform legislației RM
Rulou mare 23 cm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm BAUX	Conform legislației RM
Rulou mic 10cm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Trafalet "Multicolor" 30x100-11mm cu maner 6x100mm BAUX	Conform legislației RM
Lotul 4						
Linoleum 3m	Linoleum	Franta	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 3,0 metri, grosimea 2,5 – 3mm. stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum Evolution heterogen comercial, Clasa de trafic: 33, calitate superioară, suprafața netedă, lățimea min 3 m, grosimea 2,7 mm, grosimea stratului de protecție min 0,6 mm, temelie tare, rezistent la uzură. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform legislației RM
Linoleum 2,5m	Linoleum	Franta	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2,5 metri, grosimea 2,5 – 3mm stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum Evolution heterogen comercial, Clasa de trafic: 33, calitate superioară, suprafața netedă, lățimea min 2,5 m, grosimea 2,7 mm, grosimea stratului de protecție min 0,6 mm, temelie tare, rezistent la uzură. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Conform legislației RM

Adeziv pentru linoleum	Adeziv linoleum	MD	Supraten	Adeziv acrilic cu dispersie pe bază de apă. Ambalat în căldare 10-15 kg. Pentru lipirea pe stratul adeziv umed, pre-uscat, linoleum PVC domestic în role și covoare cu diferite substraturi. Pentru uz casnic, necomercial pe substraturi	Adeziv acrilic cu dispersie pe bază de apă. Ambalat în căldare 14 kg. Pentru lipirea pe stratul adeziv umed, pre- uscat, linoleum PVC domestic în role și covoare cu diferite substraturi. Pentru uz casnic, necomercial pe substraturi absorbante din	Conform legislației RM
------------------------	-----------------	----	----------	--	--	---------------------------

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3