

Annexa nr. 22
 la Documentația standard nr. _____
 din "26" IULIE_2022

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea bunurilor Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățarea și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în s. Opaci ocda-b3wdp1-MD-1671385740922 din 19 dec 2022

Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățarea și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în s. Opaci

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S
	1	2	3	4	5	6
Lotul 1:						
Tractor	MT 5.73	Coreea de Sud	LS MTron	Stare Nou Dotata cu Cabina, cu aer condiționat și sobă Tip motor: Tier 4 Puterea minima : 72 (C. P.)	Lungime totală, bara de protecție la l (mm) 3977 Lățimea totală cu anvelope (mm) 1890 Amplament (mm) 2150	7



				<p>Capacitatea maximă: 2600(cm³) Nr. de cilindri maxim : 4 Aspirație: Turbocharged & Intercooled Turajul PTO: 540/750/1000 rot/min cu cuplare electrohidraulica Transmisie Mecanică sincronizată Tip tracțiune: 4 WD Raza de întoarcere maxim 3150mm Viteze minim (înainte/înapoi): 20x20 cu creeper și Inversor Capacitate max. de încărcare pe tiranți min(kgf): 3000 Cuplari hidraulice spate min(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata min (buc): 4, cu manevrare prin joystick Greutate fara balast min: 2997 kg Pompa hidraulica (l/min) : 55 Pompa servodirectie (L/min): 18 Sistem EHLS (Electronic Hydraulic system) Garantie min. 24 luni</p>	
				<p>Înălțimea totală până sus (mm) 2652 Greutate totală fără balast (kg) 2997 Față 11,2 - 24 Spate 16,9 - 30 Tip Independent Viteza de baza (rpm) 540 / 540E / 1000 Sistem de control (opțiuni) Pozitie si On Off Pompa utilajului (lpm) 50 Categorie, cuplaj de 3 puncte CAT II Capacitate de ridicare a cârligului (kgf) 3000 Lesiri Hidraulice 6 Spate 4 Fata Tip tracțiune: 4 WD Raza de întoarcere maxim 3150mm Motorizare Tip 4Cyl. Vertical în linie, Turbo Diesel cu 4 timpi, răcit cu apă, CRDI Model L4C25-T Emisia EPA & CARB Tier4, EC Stage IIIB Sistem EHLS (Electronic Hydraulic system) Garantie min. 24 luni CP motor (KW) 73 (54.4) Viteza nominala (rpm) 2500 Deplasare (cc) 2505 Capacitatea rezervorului de comb.(L)100 Tip transmisie (opțiuni) Synchro shuttle / Power shuttle Nr. de viteză (F20 x R20) with creeper) Viteza înainte (Km/h) 0.2 - 33 Garantie 24 luni</p>	

				<p>Greutate: minima 330kg; Greutatea nominala de ridicare pe axa de rotatie: 800 kg; Înălțime de ridicare min 3100mm Înălțime de încărcare min 2800 mm Adâncime de sapare 200mm Amortizare Activă Tip Caus 4 in 1 Volumul căusului MIN.: 0,5 m³; Conectarea: la Joystick-ul tractorului; Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului; Sistem de cuplare decuplare usoara Garantie min. 12 luni</p>	<p>Producator: Polonia Model: LC SNR100/LU SNR1500 Greutate: 330kg Greutatea max de ridicare: 800 kg Puterea de ridicare: 1000kg Caus 4 in 1 Volumul causului: 0.5 m³ Conectarea: la Joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantie: 12 luni</p>
<p>Încărcător frontal cu coș</p>	<p><u>LC SNR100</u></p>	<p>POLONIA</p>	<p>Sonarol</p>	<p>Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50 Lățime de lucru minim : 1960 (in unghi de până la 27°) Lățime totala min 2205(mm) Înălțime max 700(mm) Unghi de lucru reglabil hidraulic, 27° Înălțimea reglabila hidraulic Arcuri pentru amortizare min. 8 arcuri Greutate totala min 300 (kg) Grosimea metalului min 4mm Lamă din metal Lamă din cauciuc pentru deszăpezire Garantie min. 12 luni</p>	<p>Model: LNS-220-A Producator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 35 Lungime (mm): 670 Latime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 28°) Latime totala (mm): 2116 Inaltime (mm): 850 Unghi reglabili: mechanic, 28° Inaltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 329,00 Grosimea metalului: 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2100 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Garantie 12 luni</p>
<p>Lamă pentru deszăpezire și nivelare</p>	<p>LN 220A</p>	<p>ITALIA</p>	<p>Deleks</p>		

				Stare Nou Latimea de lucru min 1,60 m Regulare Unghi 90 grade – 55 grade Deplasare laterala mecanica min. 80 cm Greutate Ciocan min 1200 gr Numar Ciocane min 20 buc Greutate minima 650 kg Viteza Rotor 540/1000 Garantie minimum 12 luni	Model TMC 160 Latime de lucru 1600 mm Latime totala. 1850 cm Regulare Unghi 90 grade – 55 grade Deplasare in laterala 88 cm Greutate 650 kg Greutate Ciocan 1200 gr Numar Ciocane/Cuite 20 buc/40 buc Dimensiuni 185×168×100 Viteza Rotor 540/1000 Garantie 12 luni
Tocator	TMC 160	ITALIA	ZANON		
				Stare Nou Echipat cu min. doua capuri de lucru de 25 si 50 de cm Adincime min. cu sfredel 25cm 100 cm Adincime min. cu sfredel 50cm 65 cm Greutate minima 120 kg Garantie minimum 12 luni	Produsator MCMS Warka SRO Model DS-25/50 Putere min. PTO 25 CP Adincime max. cu sfredel 25cm 100 cm Adincime max. cu sfredel 50cm 65 cm Greutate 120 kg Cardan 6x6 cu ambreaj Garantie 12 luni
Bur Plantator	DS-25/50	POLONIA	MCMS Warka SRO		
				Volum min.4.000 L Greutatea min. 960 kg Grosimea peretilor rezervorului min: 3 mm Dimensiunile rotilor min. 10.0/75 – 19,3 Sistem de umplere cu capacitate minim 550L/min Sistem de frinare hidraulic	Produsator: Hummel Tarim LTD, Turcia Model: TN1240 t Volum: 4.000 L Greutatea: 980 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor: 10.0/75 – 19,3 Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min
Cisena	TN1240	TURCIA	Hummel Tarim LTD		

				Furtun absorbtie de minim 8 m cu filtru TUN pentru stingerea incendiilor Garantie minim 12 luni	Sistem de frinare: hidraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS Cardan: inclus in pret Garantie: 12 luni
				Frei comane Distanța între corpi min. 70 cm. Înălțime pînă la rama plugului min. 68 cm Adîncimea de lucru min 24,5 cm. Putere necesara min.65CP Greutate min. 320 KG Garantie min. 12 luni	Producator: Alper LTD, Turcia Model: 3-30 Greutate: 360 kg Distanța dintre corpi: 78 cm Înălțimea pînă la rama plugului: 70 cm Adîncimea de lucru: maxim 28 cm Puterea minim necesară: 70cp-80cp Garantie: 12 luni
Plug	SP123	TURCIA	Perkas		
Tocator de crengi	R 120	Polonia	Remet	Dimensiunea exterioră a pălniei min. 540 x 390 Sistem de prindere în 3 puncte: cat. 1 și 2 Diametru Taiere min. 12 cm(lemn tare,uscăt) Diametru Taiere min. 15 cm(lemn moale, verde) 6 cutite: 5 – 12 cm , nu este reglabil Productivitate minimă: 8 m3 / oră Garanția min. 12 luni	Dimensiunea exterioră a pălniei: 540 x 390 Sistem de prindere în 3 puncte: cat. 1 și 2 Diametru Taiere max: 12 cm(lemn tare,uscăt Diametru Taiere max: 15 cm(lemn moale, verde) 5 cutite: 5 – 12 cm , nu este reglabil Productivitate maximă: 8 m3 / oră Garanția: 12 luni
Stropitoare	FS-800	TURCIA	Perkas	Stropitoare cu brate	Stropitoare cu brate

				Greutate min. 190 kg Lungime brate min. 12 m Latime min. 160mm Lungime min. 145mm Inaltime min. 180mm Fixare: tiranți (3 puncte), CATTII Garantie min. 12 luni	Producator: PERKAS (TURCIA) Model: FS-800 Greutate: 190 kg Lungime brate: 12m Garantie 1 an Cardan: inclus în preț Garantie 12 luni
TOTAL					

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzari
Ofertantul: Ozon Teh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
Din 26.12.2023

