

Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul procedurii de achiziție : MD-						
achiziție : Licitatie deschisa						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Vopsea albă PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)				Vopsea albă PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Alb 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea cafeniu-deschis PF115 (cutia de la 2,8 - 3,0 kg)				Vopsea cafeniu-deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Cafeniu-Rosu 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de email. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	

Vopsea cafeniu-închis PF115 (cutia de la 2,8 - 3,0 kg)				Vopsea cafeniu-închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Ciocolata 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea gri deschis PF115 (cutia de la 2,8 - 3,0 kg)				Vopsea gri deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Gri deschis 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea gri închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)				Vopsea gri închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Gri închis 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea sură PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)				Vopsea sură PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Gri deschis 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	

Vopsea albastru-deschis PF115 (cutia de la 2,8 - 3,0 kg)				Vopsea albastru-deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Albastru deschis 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea albastru-închis PF115 (cutia de la 2,8 - 3,0 kg)				Vopsea albastru-închis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Albastru inchis 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea galbena PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)				Vopsea galbena PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Galben-Cafeniu 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea galben deschis PF115 (cutia de la 2,8 - 3,0 kg)				Vopsea galben deschis PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Galben deschis 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emailul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	

Vopsea verde PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)				Vopsea verde PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Verde 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emaiul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea roșie PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)				Vopsea roșie PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Rosie 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emaiul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea neagră PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)				Vopsea neagră PF115 (cutia de la 2,8 -3,0 kg)	Email alchidic PF-115 Neagra 2,7kg - este folosit pentru metal pictura, lemn si alte suprafete expuse la intemperii si de pictura acoperit. Modalitate de utilizare: Inainte de a aplica indepartati suprafata vechi. Emaiul poate fi diluat cu un diluant la o vascozitate de cel mult 10% din greutate de emal. Se recomanda sa se aplice 2 straturi. La temperaturi mai mici, de uscare creste timpul. Atunci cand se efectueaza lucrari de pictura, precum si dupa finalizarea lor trebuie sa fie bine ventilate.	
Vopsea bronz PF115 2,7 kg				Vopsea bronz PF115 2,7 kg		
Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)				Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	Diluant (sticla 0.9 l) (разбавитель)	
Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)				Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	Dizolvant (sticla 0.9 l) (растворитель)	
Bezir (sticla 1 litru)				Bezir (sticla 1 litru)	Bezir (sticla 0,9 litru)	
Vopsea lavabilă (водоэмульсия) galeata 10 litri				Vopsea lavabilă (водоэмульсия) galeata 10 litri	Vopsea lavabilă INTERIOR (водоэмульсия) Palitra. 40 galeti de 12,6L; 1 galeata 6,3L TOTAL - 510,3 L	

Vopsea lavabilă (caldare 14kg)				Vopsea lavabilă (caldare 14kg)	Vopsea lavabilă INTERIOR (водоэмульсия) Palitra. 45 galeti de 12,6L TOTAL - 567 L	
Vopsea lavabilă (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)				Vopsea lavabilă (водоэмульсия, фасадная) (galeata 10 l)	Vopsea Gama color ULTRAFASAD galeate 12,6 L 10 Galeti TOTAL 126 L	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l)				Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l)	Vopsea Gama color ULTRABELA galeate 14 TOTAL 42 L	
Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka				Vopsea lavabilă albă (водоэмульсия) (galeata 10 l) echivalent Sniezka	Cheton Colorix superwhite Galeata 14 L Total 140 L	
Vopsea acrilica latex pentru pereti si tavane Profi White alba 4,2 litri				Vopsea acrilica latex pentru pereti si tavane Profi White alba 4,2 litri	Cheton Colorix superrezistans Latex (se spala) galeata 4,2L	
Coler (culoare piersic)				Coler (culoare piersic)	Coler (culoare piersic)	
Coler (culoarea roșie)				Coler (culoarea roșie)	Coler (culoarea roșie)	
Lac lucios 0,9 l (echivalent Maxima)				Lac lucios 0,9 l (echivalent Maxima)	Lac lucios 2,5 l	
Lotul 6						
Adeziv pentru tapet (cutie 300 gr)				Adeziv pentru tapet (cutie 300 gr)	Adeziv pentru tapet (cutie 300 gr)	
Adeziv pentru faianta si constructii (sac 25 kg)				Adeziv pentru faianta si constructii (sac 25 kg)	Adeziv pentru faianta si constructii (sac 25 kg)	
Lotul 7						
Șuruburi de lemn 0,35 mm				Șuruburi de lemn 0,35 mm	Suruburi 3.5x35mm lemn (cutie 1000 buc.)	
Șuruburi de lemn 0,55 mm				Șuruburi de lemn 0,55 mm	Suruburi 3.5x55mm lemn (cutie 500 buc.)	
Șuruburi de lemn 0,70 mm				Șuruburi de lemn 0,70 mm	Suruburi 3.8x70mm lemn (cutie 350 buc.)	
Șuruburi de lemn 0,75 mm				Șuruburi de lemn 0,75 mm	Suruburi 4,2x76mm lemn	
Șuruburi 0,50 mm (саморезы 0,5 мм)				Șuruburi 0,50 mm (саморезы 0,5 мм)	Șuruburi 4,2x51	

Suruburi 3.0x25 lemn (cutie 1000 buc.)				Suruburi 3.0x25 lemn (cutie 1000 buc.)	Suruburi 3.5x25 lemn	
Suruburi 3.5x35 lemn (cutie 1000 buc.)				Suruburi 3.5x35 lemn (cutie 1000 buc.)	Suruburi 3.5x35 lemn (cutie 1000 buc.)	
Șuruburi Ø16 (болт Ø16)				Șuruburi Ø16 (болт Ø16)	Șuruburi 4xØ16	
Lotul 8						
Piulite Ø16 (гайка Ø16)				Piulite Ø16 (гайка Ø16)	Piulite Ø16 (гайка Ø16)	
Bulon Ø 16 (болт Ø 16 и 70 мм длина)				Bulon Ø 16 (болт Ø 16 и 70 мм длина)	Bulon Ø 16 (болт Ø 16 и 70 мм длина)	
Furtun Grif 60 mm FLEXI				Furtun Grif 60 mm FLEXI	Furtun Grif 60 mm FLEXI	
Furtun Ø 15 mata+tata				Furtun Ø 15 mata+tata	Furtun Ø 15 mata+tata	
Niplu 1/2				Niplu 1/2	Niplu 1/2	
Furtunuri lavoar pentru apa calda si rece (45cm)				Furtunuri lavoar pentru apa calda si rece (45cm)	Furtunuri lavoar pentru apa calda si rece (45cm)	
Tub gofrat PVC Ø16mm 320N				Tub gofrat PVC Ø16mm 320N	Tub gofrat PVC Ø16mm 320N	
Lotul 10						
Armatura №10				Armatura №10	Armatura №10	
Lotul 12						
Tub metal Ø 57				Tub metal Ø 57	Tub metal Ø 57	
Tub metal Ø 89				Tub metal Ø 89	Tub metal Ø 89	
Tub metal Ø 15				Tub metal Ø 15	Tub metal Ø 15	
Tub metaloplast Ø 16				Tub metaloplast Ø 16	Tub metaloplast Ø 16	
Lotul 14						
Placa lemnoasă OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate				Placa lemnoasă OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	Placa lemnoasă OSB 3 (12x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	
Lemn/cherestea (доска)-025				Lemn/cherestea (доска)-025	Lemn/cherestea (доска)-025	
Lemn/cherestea (доска)-03				Lemn/cherestea (доска)-03	Lemn/cherestea (доска)-03	
Lemn/cherestea (доска)-05				Lemn/cherestea (доска)-05	Lemn/cherestea (доска)-05	
Plasaј 10 mm (фанера 10 мм толщини)				Plasaј 10 mm (фанера 10 мм толщини)	Plasaј 10 mm (фанера 10 мм толщини)	
Lotul 15						

Foaie de zinc 0,7 mm (лист оцинковки 0,7 мм толщини)				Foaie de zinc 0,7 mm (лист оцинковки 0,7 мм толщини)	Foaie de zinc 0,7 mm (лист оцинковки 0,7 мм толщини)	
Foi otel inox - Лист нержавеющей, пищевой (0,7 mm)				Foi otel inox - Лист нержавеющей, пищевой (0,7 mm)	Foi otel inox - Лист нержавеющей, пищевой (0,7 mm)	
Lotul 21						
Pictura cu plasă (сетка малярная) 50m				Pictura cu plasă (сетка малярная) 50m	Pictura cu plasă (сетка малярная) 50m	
Lotul 23						
Rulou 50 mm multicolor cu mâner				Rulou 50 mm multicolor cu mâner	Rulou 50 mm multicolor cu mâner	
Rulou 100 mm				Rulou 100 mm	Rulou 100 mm	
Rulou 180 mm				Rulou 180 mm	Rulou 180 mm	
Rulou 250 mm				Rulou 250 mm	Rulou 250 mm	
Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)				Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)	Pensulă moale lată și plată (кисть флейцевая)	
Pensulă de vopsit №5				Pensulă de vopsit №5	Pensulă de vopsit №5	
Pensulă de vopsit №6				Pensulă de vopsit №6	Pensulă de vopsit №6	
Pensulă de vopsit 5*4 cm				Pensulă de vopsit 5*4 cm	Pensulă de vopsit 5*4 cm	
Pensulă de vopsit 5*8 cm				Pensulă de vopsit 5*8 cm	Pensulă de vopsit 5*8 cm	
Pensule de vopsit 3*12 cm				Pensule de vopsit 3*12 cm	Pensule de vopsit 3*12 cm	
Pensule de vopsit 6 cm				Pensule de vopsit 6 cm	Pensule de vopsit 6 cm	
Pensule de vopsit 10 cm				Pensule de vopsit 10 cm	Pensule de vopsit 10 cm	
Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50				Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50	Pensulă pentru spoire (văruire) 150*50	
Pensulă pentru spoire (văruire) 170*70				Pensulă pentru spoire (văruire) 170*70	Pensulă pentru spoire (văruire) 170*70	
Lotul 25						
Gard metalic zincat din sîrmă H-1,80m L-2,5m, D-4,2mm				Gard metalic zincat din sîrmă H-1,80m L-2,5m, D-4,2mm	Gard metalic zincat din sîrmă H-1,80m L-2,5m, D-4,2mm	
Lotul 27						
Priză internă euro (albă, neagră)				Priză internă euro (albă, neagră)	Priză internă euro (albă, neagră)	

Priza exterior euro (albă)				Priza exterior euro (albă)	Priza exterior euro (albă)	
Priză exterior euro (albă, neagră)				Priză exterior euro (albă, neagră)	Priză exterior euro (albă, neagră)	
Lotul 28						
Înterupător exterior euro, mono alb, negru				Înterupător exterior euro, mono alb, negru	Înterupător exterior euro, mono alb, negru	
Înterupător intern euro, mono, (alb, negru)				Înterupător intern euro, mono, (alb, negru)	Înterupător intern euro, mono, (alb, negru)	
Lotul 30						
Electrozi 2mm				Electrozi 2mm	Electrozi 2mm	
Electrozi 3mm				Electrozi 3mm	Electrozi 3mm	
Lotul 32						
Starter 220 wt				Starter 220 wt	Starter 220 wt	
Starter S10 4-65 W 220				Starter S10 4-65 W 220	Starter S10 4-65 W 220	
Lotul 35						
Spumă poliuretanică 750 ml (монтажная пена)				Spumă poliuretanică 750 ml (монтажная пена)	Spumă poliuretanică 750 ml (монтажная пена)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Caliga Vergiliu În calitate de: manager
Ofertantul: I.I. "Caliga Valeriu " Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3.