

**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
cif 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 11/18.03.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru plăci ceramice – **CLASS NAȘ**

2. Utilizare preconizată:

**CLASS NAȘ** - este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistem 1 conform SM EN 12004+A1:2014 – Anexa ZA**

5. Standard armonizat:

**SM EN 12004+A1:2014** – Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea și verificarea constantei performanței, clasificare și marcare.

6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale:                                       | Performanța | Specificațiile tehnice armonizate                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Adeziv pentru plăci ceramice de tip CLASS NAȘ</b>            |             |                                                                  |
| Reacție la foc                                                  | A1          | SM EN 12004+A1:2014                                              |
| Timpul deschis, N/mm <sup>2</sup>                               | 0,623/AF-S  | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.1<br>Valoarea admisibilă $\geq 0,5$ |
| Rezistența inițială de aderență la tracțiune, N/mm <sup>2</sup> | 1,185/AF-S  | SM EN 12004-2:2017,<br>pct.8.3.3.2                               |

|                                                                                        |            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |            | Valoarea admisibilă $\geq 0,5$                                    |
| Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezghet (25 cicluri), $N/mm^2$ | 0,86/AF-S  | SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.5<br>Valoarea declarată             |
| Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, $N/mm^2$                      | 0,829/AF-S | SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.3<br>Valoarea admisibilă $\geq 0,5$ |
| Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, $N/mm^2$                 | 0,748/AF-S | SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.4<br>Valoarea admisibilă $\geq 0,5$ |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 9

la 18 martie 2021