

DE TIP 2 PTS-5

Remorcile pentru tractor de tipul 2PTS sunt destinate pentru transportarea diferitor încărcături agricole în vrac, ambalate și la bucată. Remorca se agregă la tractoare cu roți, clasa de tracțiune 1.4 , dotate cu un sistem hidraulic de suspendare spate aparte, și, de asemenea, cu ieșiri de conectare la sistemul pneumatic și electric.

Avantajele:

- dotate cu două axe (față-spate);
- sistem hidraulic de basculare;
- borduri suplimentare din foi profilate din tablă de oțel;
- sistem de iluminare și semnalizare;
- sistem pneumatic de frînare;
- descărcarea remorcii poate fi efectuată în 3 părți.


CARACTERISTICI TEHNICE:

Modelul	Unit. măsură	2 PTS-5
Masa proprie	kg	1850
Masa încărcăturii transportate	kg	5000
Viteza maximă de deplasare	km/oră	35
Dimensiunile de gabarit:	mm	
- lungimea:		5645
- lățimea:		2385
- înălțimea:		1920
- înălțimea cu borduri adăugătoare:		2400
Dimensiunile interioare:	mm	
- lungimea:		4090
- lățimea:		2230
- înălțimea:		620
- înălțimea cu borduri adăugătoare:		1100
Volumul remorcii	m ³	5,65
Volumul remorcii cu borduri adăugătoare	m ³	10,03
Înălțimea încărcabilă a platformei	mm	1300
Ecartamentul	mm	1800
Garda la sol	mm	350
Mecanismul de răsturnare		Hidraulic cu conectare de la tractor
Presiunea de lucru în sistemul hidraulic	MPa (kgf/cm ²)	15(150)-20(200)
Unghiul de ridicare al platformei:	grade	
- pe spate:		50
- lateral:		45
Sistemul de frînare		Pneumatic, cu-n singur contur
Frâna de staționare		Mecanică, acționată manual
Sistemul electric		Rețea de curent continuu, 12 V, cu alimentare de la tractor
Anvelopele		13.0/75-16