


LED market		BC 'Mobiasbanca-OTP Group'SA		BIC	MOBBMD22
		Banca beneficiara			
		Cod fiscal	1004600060124	IBAN	MD21MO2224ASV63 167697100

Datele tehnice: Corp de iluminat Spectra 30W



Coresponderea drumurilor pentru iluminat stradal		P5,P6,M6
Lungime (Mm)		330
Lățime (Mm)		150
Înălțime (Mm)		40
Puterea De Iluminare (W)		30
Numărul De Lumeni (Lm)		3900
Eficiența Lm/W		≥ 130
Frecvența Hz		50
Factorul de putere (Sursa de alimentare Tridonic)		≥ 0,92
Temperatura de culoare (conform cerinței tehnice)		3000K-6000K
Garanția (Luni):		60
Tensiunea nominală V		160-270
Tensiunea De Lucru (V)		220
Clasa de izolare		Clasa I
Distorsiuni armonice		max 30%
Protecție		IP65
Rezistența la impact		IK 09
Durata De Viață (H):		100000
Temperatura de funcționare		-30°C +50°C
Unghiul de dispersare pe longitudinal		130° - 150°
Unghiul de dispersare pe transversal		75° - 90°
Material optica		Policarbonat rezistent la radiații ultraviolete
Material Carcasă		Aluminiu
abaterea de la culoarea standardă		pîna la 5 cd-m2
Indicele De Redare Al Cului (Ra)		≥ 80
Clasa Energetica :		A
Compatibilitate electromagnetica		EN 61547 EN6100-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 EN55015:2016
Timp Pornire (S):		0.2
Greutatea felinarului kg:		2,7
Tip conectare		3 poli
Protecția la descărcări atmosferice		10kV
Îndeplinire funcției de radiator pasiv		este
GARANȚIA 5 ANI !!!		

DANU VADIM



