

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție : Achizitii.md ID nr. 21373129 din 27 februarie 2025, MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1740669015286
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (cu specificații tehnice generice) conform necesităților insuțuților medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.2)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1						
Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor Cod 270440	DISTILATOR CU MONO DISTILARE 8L CU REZERVOR INCORPORAT DE 16 LITRI, model MSD-8008	Turcia	MIKROTEST LABORATUVAR Cihazları Mak. İmalat. Gıda Ahşap Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.,	Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor . Cod 270440 Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical	<u>DISTILATOR CU MONO DISTILARE 8L CU REZERVOR INCORPORAT, DE 16 LITRI, model MSD-8008</u> Producator: MIKROTEST LABORATUVAR Cihazları Mak. İmalat. Gıda Ahşap Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti., TURCIA 	
				<u>PARAMETRU SPECIFICATIE</u> • Rezervor de stocare a apei distilate ≥ 16 l încorporat • Capacitatea de distilare ≥ 8 l/h Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate" • Materialul de contact si elemente de incalzire oțel inox • Condesatorul de distilare oțel inox / sticlă • pH în diapazon de 5,0 - 7	<u>SPECIFICATIE TEHNICĂ</u> conform Anexa. 11. Brosura WATER DISTILLER MSD-8008 si Anexa 11.5 Intruction Manual WATER DISTILLER MSD-8008 INGLIZCE Specificatiile tehnice complete in OFERTA TEHNICA (Anexa3.) • Capacitatea de distilare a apei - 8 l/oră (Anexa 11 p.1) • Rezervor încorporat de stocare a apei distilate - 16 litri (Anexa 11 p.1) • Suprafața exterioară: oțel vopsit cu pulbere electrostatică (Anexa 11 p.2)	

			• Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 $\mu\text{S}/\text{cm}$ • Modul de operare continuu • Protecție în cazul intreruperii accidentale a alimentării cu apa obligatoriu • Alimentare 380 V- 50 Hz	• Suprafața interioară: oțel inoxidabil (Anexa 11p.2) • Consum 80 Lt./ora (Anexa 11 p.1) • Conductibilitatea apei 2,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Anexa 11 p.1) • Condesatorul de distilare oțel inox (Anexa 11 p.1) • pH în interval de 5,0-7,0 (Anexa 11.5. p. 4) • Complet automat(Anexa 11 p.1) • Retragerea apei distilate prin robinetul de scurgere poate fi deschis fie în poziție continuă, fie în poziție tactilă (Anexa 11 p.1) • Pornirea automată a supapei electromagnetice în cazul unui nivel scăzut al apei în rezervorul vaporizatorului (Anexa 11 p.1) • Dimensiuni exterioare (LxPxA) cm 64x45x64 (Anexa 11.5. p. 4) • Alimentare 380V/3 Ph 50..60 hz (Anexa 11 p.1) • Putere 6 KW (Anexa 11.5. p. 4) • Dimensiuni ambalaj 91x60x84 cm, (Anexa 11.5. p. 4) • Greutate bruta 50 kg(Anexa 11.5. p. 4) • Set de furtunuri format din furtunuri de intrare și evacuare a apei (1,5 m) și cleme de furtun, accesorii de montare
			"Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare" • Filtru pentru filtrare mecanică, 1μm min. 8 buc. • "Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule • Filtru de clor min. 4 buc.	DISTILATORUL SE LIVREAZA CU: FILTRU MECANIC IN TREI TREPTE pentru apa rece Baloane transparente. Reziste la lovituri de apă până la 25 atm. Conexiune unică, dintr-o singură bucată și fără sudură între baloane. SPECIFICATII: • Dimensiuni totale în mm: 100 x 340 x 360 • Curățare: mecanică • Balon: transparent • Material balon: plastic rezistent • Dimensiunea balonului: 10 inci • Efect bactericid: nu • Pentru apa rece. • Numărul de etape de curățare: 3 • Presiunea maximă a apei de lucru: până la 8 atm. • Temperatura maxima a apei: + 40°C • Poate fi fixat pe perete ACCESORII SUPLIMENTARE: CARTUȘE PENTRU FILTRU IN TREI TREPTE: • CARTUS PENTRU FILTRARE MECANICĂ, 1μm - 8 buc. Cartuș din polipropilenă pentru epurarea mecanică a apei.

				Îndepărtează particulele insolubile din apă, cum ar fi rugina, nisipul, murdăria, argila și alte impurități mecanice. Prolungește durata de viață a corpurilor sanitare și a articolelor de uz casnic. AVANTAJE: • Asigură o durată de viață mai lungă a corpurilor sanitare • Previne depunerea impurităților în conducte SPECIFICATII: • Tip cartus: polipropilena • Resurs: 20000 litri • Temperatura apei: +4°C +45°C • CARTUȘ ANTICALCAR CU POLIFOSFAT - 2 buc. Protejează instalațiile sanitare de calcinare, crește durata de viață a echipamentelor, cazanelor, distilatoarelor de apa etc. AVANTAJE: • Previne formarea calcarului • Îndepărtează fierul și metalele grele. SPECIFICATII: • Gradul de filtrare: 5 mcr • Tip cartus: polifosfat • Tip de apă: pentru apă rece • Temperatura apei: +4°C - +44°C • Avantaje: reține impuritățile mecanice • CARTUS STANDARD ANTI CLOR - 4 buc. Îndepărtează impuritățile chimice și organice dizolvate în apă precum: CLOR, PRODUSE PE ULEI, PESTICIDE, BACTERII ȘI ALTE SUBSTANȚE, CARE AU UN EFECT DĂUNĂTOR. • Temperatura maximă a apei: + 40°C • Resurs: – pana la 6.000 de litri. • În medie, de la 3 la 6 luni (în funcție de calitatea apei sursei). • <i>Calitatea distilatului depinde de compoziția apei furnizate și diferă în funcție de regiune și de sezon.</i> <i>Producătorul recomandă utilizarea distilatoarelor cu un sistem preliminar de purificare a apei datorită durtății ridicate a apei de la robinet și prezenței impurităților în ea</i>	
				Caracteristicile tehnice din caietul de sarcini sunt expuse în OFERTA TEHNICĂ Anexa 3 anexele 11. Si 11.5 Toate caracteristicile tehnice oferite sunt probate cu documente tehnice (manuale de operare, desene, schițe, date tehnice, prospecte sau altă documentație tehnică a producătorului) de la producătorul aparatului.	

					Pentru demonstrarea caracteristicilor tehnice ale aparatului solicitate în caietul de sarcini s-au transmis acte de la producător. OFERTA TEHNICĂ conține o descriere detaliată a aparatului precum și a componentelor și accesoriilor acestuia. La livrare echipamentul va fi însoțit de documentele tehnice în original.	
				DOCUMENTE ÎNSOTIRE LIVRARE	La momentul livrării echipamentul va fi însoțit de următoarele certificate și documente : • Factura fiscală; • Actul de predare-primire; • Manual de operare de la producător cu traducere în limba română sau rusa. • Certificat ISO 9001 • Declarație de conformitate la normele Europene CE	
				TERMEN DE LIVRARE	TERMEN DE LIVRARE : DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Furnizorul va avea în dotarea lui toate accesoriile necesare cu care va demonstra la punerea în funcțiune îndeplinirea fiecărei cerințe de performanțe tehnice declarate, și va stabili un grafic de livrare și instruire în acord cu beneficiarul.	
				TRANSPORTUL, LIVRAREA	TRANSPORTUL, LIVRAREA, va fi efectuată de către furnizor la locația indicată de beneficiar și sunt operații incluse în preț	
				INSTALAREA, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	INSTALAREA, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE la sediul beneficiarului sunt incluse în prețul echipamentului , cu conectare la conductele de apă și canalizare.	
				INSTRUIRE PERSONAL	INSTRUIRE PERSONAL: • Instruirea va fi susținută de personal autorizat și calificat în limba română de minim 1 zile lucratoare privind operarea echipamentului la sediul beneficiarului, pentru un număr de 1-3 persoane/locație, fără costuri suplimentare. • Se va oferi manualul utilizatorului în limbile engleză și română (sau rusa)	
				DESERVIRE	DESERVIRE: KIRANTONI SRL dispune de personal autorizat de către producător , pentru efectuarea suportului tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de garanție, post garanție: servicii de întreținere, mentenanță și livrare accesorii și consumabile. AUTORIZAȚIA de la producătorul ELEKTRO-MAG LABORATUVAR ALETLERI SAN. VE TIC. A.Ş, Turcia, pentru KIRANTONI SRL, ca distribuitor autorizat și furnizor de servicii pentru anul 2025, se anexează	
				CERTIFICAT DE GARANȚIE	CERTIFICAT DE GARANȚIE : 24 luni - de la data livrării în cazul când data instalării și punerii în funcțiune nu depășește 1 luna calendaristică după data livrării, conform termenului de garanție a producătorului pentru defecte de producere.	

Semnat:_____ Numele, Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Natalia GUMIONAIA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**KIRANTONI**“ SRL

Adresa: **str. M.Costin 18, of 132 , mun. Chișinău, MD-2068 Republica Moldova**