

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724061516174 din 19.08.2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcții anul 2024 repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Fortan, 120/200x200x400				1.Fortan, 120/200x200x400		
2.Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	2.Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	RM	SUPRATEN SRL	2.Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	2.Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	
3.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	3.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	RM	SUPRATEN SRL	3.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	3.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	
4.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	4.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	RM	SUPRATEN SRL	4.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	4.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	
5 .Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare	5 .Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite	RM	SUPRATEN SRL	5 .Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și	5 .Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare;	

<p>pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp</p>	<p>pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp</p>			<p>normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp</p>	<p>îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp</p>	
<p>6.Cornier din aluminiu standard, 3m</p>	<p>6.Cornier din aluminiu standard, 3m</p>	RM	SUPRATEN SRL	<p>6.Cornier din aluminiu standard, 3m</p>	<p>6.Cornier din aluminiu standard, 3m</p>	
<p>7.Banda de mascat perfect Liuc 88mmx50m</p>				<p>7.Banda de mascat perfect Liuc 88mmx50m</p>		
<p>8.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă</p>	<p>8.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă</p>	RM	VOLTA	<p>8.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă</p>	<p>8.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă</p>	
<p>9.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg</p>	<p>9.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg</p>	RM	VOLTA	<p>9.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg</p>	<p>9.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg</p>	
<p>10.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm</p>	<p>10.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm</p>	RM	VOLTA	<p>10.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm</p>	<p>10.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm</p>	
<p>11.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm</p>	<p>11.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm</p>	RM	VOLTA	<p>11.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm</p>	<p>11.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm</p>	

12.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	12.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	RM	VOLTA	12.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	12.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	
13.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	13.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	RM	VOLTA	13.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	13.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	
14.Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	14.Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	RM	VOLTA	14.Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	14.Diblu fluture 10x50 cu șurub GWK 3,5x60 pentru ghips-carton	
15.Șaibă zincată plată PON 6 mm	15.Șaibă zincată plată PON 6 mm	RM	VOLTA	15.Șaibă zincată plată PON 6 mm	15.Șaibă zincată plată PON 6 mm	
16.Șaibă zincată plată POD 6 mm	16.Șaibă zincată plată POD 6 mm	RM	VOLTA	16.Șaibă zincată plată POD 6 mm	16.Șaibă zincată plată POD 6 mm	
17. Șaibă zincată plată PON 8 mm	17. Șaibă zincată plată PON 8 mm	RM	VOLTA	17. Șaibă zincată plată PON 8 mm	17. Șaibă zincată plată PON 8 mm	
18.Șaibă zincată plată POD 8 mm	18.Șaibă zincată plată POD 8 mm	RM	VOLTA	18.Șaibă zincată plată POD 8 mm	18.Șaibă zincată plată POD 8 mm	
19. Șaibă zincată plată PON 10 mm	19. Șaibă zincată plată PON 10 mm	RM	VOLTA	19. Șaibă zincată plată PON 10 mm	19. Șaibă zincată plată PON 10 mm	
20. Șaibă zincată plată POD 10 mm	20. Șaibă zincată plată POD 10 mm	RM	VOLTA	20. Șaibă zincată plată POD 10 mm	20. Șaibă zincată plată POD 10 mm	
21. Șaibă zincată plată PON 12 mm	21. Șaibă zincată plată PON 12 mm	RM	VOLTA	21. Șaibă zincată plată PON 12 mm	21. Șaibă zincată plată PON 12 mm	
22. Șaibă zincată plată POD 12 mm	22. Șaibă zincată plată POD 12 mm	RM	VOLTA	22. Șaibă zincată plată POD 12 mm	22. Șaibă zincată plată POD 12 mm	
23.Șaibă grover 6 mm	23.Șaibă grover 6 mm	RM	VOLTA	23.Șaibă grover 6 mm	23.Șaibă grover 6 mm	
24.Șaibă grover 8 mm	24.Șaibă grover 8 mm	RM	VOLTA	24.Șaibă grover 8 mm	24.Șaibă grover 8 mm	
25.Șaibă grover 10 mm	25.Șaibă grover 10 mm	RM	VOLTA	25.Șaibă grover 10 mm	25.Șaibă grover 10 mm	

26.Șaibă grover 12 mm	26.Șaibă grover 12 mm	RM	VOLTA	26.Șaibă grover 12 mm	26.Șaibă grover 12 mm	
27.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	27.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	RM	VOLTA	27.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	27.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	
28.Piulite hexagonale NM 8mm	28.Piulite hexagonale NM 8mm	RM	VOLTA	28.Piulite hexagonale NM 8mm	28.Piulite hexagonale NM 8mm	
29.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	29.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	RM	VOLTA	29.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	29.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa	
30.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	30.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	RM	VOLTA	30.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	30.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	
31.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	31.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	RM	VOLTA	31.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	31.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	
32.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulatie 40/60/80	32.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulatie 40/60/80	RM	VOLTA	32.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulatie 40/60/80	32.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulatie 40/60/80	
33.Bandă abrazivă 100 mm x 50 m cu diferite mărimi a granulelor 180	33.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180	RM	VOLTA	33.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180	33.Bandă abrazivă 100 mm x 50 m cu diferite mărimi a granulelor 180	
34.Bandă abrazivă 100 mm x 50 m cu diferite mărimi a granulelor 220	34.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 220	RM	VOLTA	34.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 220	34.Bandă abrazivă 100 mm x 50 m cu diferite mărimi a granulelor 220	
35.Set carotă diamant p/u faianța 8 buc				35.Set carotă diamant p/u faianța 8 buc		

36.Burghiu metal 3-4 mm	36.Burghiu metal 3-4 mm	RM	VOLTA	36.Burghiu metal 3-4 mm	36.Burghiu metal 3-4 mm	
37.Electrozi sudură inox 3 mm	37.Electrozi sudură inox 3 mm	RM	VOLTA	37.Electrozi sudură inox 3 mm	37.Electrozi sudură inox 3 mm	
38.Electrozi sudură universal 3 mm	38.Electrozi sudură universal 3 mm	RM	VOLTA	38.Electrozi sudură universal 3 mm	38.Electrozi sudură universal 3 mm	
39.Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi				39.Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi		
40.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	40.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	RM	VOLTA	40.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	40.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	
41.Curățitor de spumă, 500 ml	41.Curățitor de spumă, 500 ml	RM	VOLTA	41.Curățitor de spumă, 500 ml	41.Curățitor de spumă, 500 ml	
42.Spumă pentru pistol	42.Spumă pentru pistol	RM	VOLTA	42.Spumă pentru pistol	42.Spumă pentru pistol	
43.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.	43.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.	RM	VOLTA	43.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.	43.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.	
44.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90”	44.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90”	RM	VOLTA	44.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90”	44.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90”	
45.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90”	45.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90”	RM	VOLTA	45.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90”	45.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90”	

46.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	46.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	RM	VOLTA	46.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	46.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	
47.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	47.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	RM	MOLDTEH	47.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	47.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg	
48.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	48.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	RM	MOLDTEH	48.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	48.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg	
49.Lame cuter, 8mm set 10 buc	49.Lame cuter, 8mm set 10 buc	RM	SUPRATEN	49.Lame cuter, 8mm set 10 buc	49.Lame cuter, 8mm set 10 buc	
50.Pistol manual pentru tub silicon	50.Pistol manual pentru tub silicon	RM	VOLTA	50.Pistol manual pentru tub silicon	50.Pistol manual pentru tub silicon	
51.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame	51.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame	RM	VOLTA	51.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame	51.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame	

52.Nivela cu 3 indicatori 100cm	52.Nivela cu 3 indicatori 100cm	RM	VOLTA	52.Nivela cu 3 indicatori 100cm	52.Nivela cu 3 indicatori 100cm	
54.Spaclu 450 mm	54.Spaclu 450 mm	RM	VOLTA	54.Spaclu 450 mm	54.Spaclu 450 mm	
55.Spaclu 350 mm	55.Spaclu 350 mm	RM	VOLTA	55.Spaclu 350 mm	55.Spaclu 350 mm	
56.Spaclu 150 mm	56.Spaclu 150 mm	RM	VOLTA	56.Spaclu 150 mm	56.Spaclu 150 mm	
57.Spaclu 125 mm	57.Spaclu 125 mm	RM	VOLTA	57.Spaclu 125 mm	57.Spaclu 125 mm	
58.Spaclu 100 mm	58.Spaclu 100 mm	RM	VOLTA	58.Spaclu 100 mm	58.Spaclu 100 mm	
59.Spaclu 75 mm	59.Spaclu 75 mm	RM	SUPRATEN	59.Spaclu 75 mm	59.Spaclu 75 mm	
60.Spaclu 60 mm	60.Spaclu 60 mm	RM	SUPRATEN	60.Spaclu 60 mm	60.Spaclu 60 mm	
61.Spaclu 40 mm	61.Spaclu 40 mm	RM	SUPRATEN	61.Spaclu 40 mm	61.Spaclu 40 mm	
62.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocure și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m ²), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul				62.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocure și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m ²), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul		
63.Miner din inox d 50, L-550 mm fixare in doua talpi a cite 3 dibluri fiecare (drept sau cotit)				63.Miner din inox d 50, L-550 mm fixare in doua talpi a cite 3 dibluri fiecare (drept sau cotit)		
64.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	64.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	RM	SUPRATEN	64.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	64.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	

65.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	65.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	RM	VOLTA	65.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	65.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	
66.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)				66.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)		
67.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)				67.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)		
68.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mîner cu bolturile de fixare și axul de legătură)				68.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mîner cu bolturile de fixare și axul de legătură)		
69.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare				69.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare		
70.Lăcată de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere				70.Lăcată de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm; 3		

				elemente rotunde de închidere		
<p>71.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mînere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)</p>				<p>71.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mînere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 550 mm)</p>		
<p>72.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>				<p>72.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>		

<p>73.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.</p>				<p>73.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.</p>		
<p>74.Mâner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasi 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.</p>				<p>74.Mâner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasi 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.</p>		
<p>75.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere</p>				<p>75.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere</p>		

76.Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm				76.Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm	
77.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	77.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	RM	SUPRATEN	77.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	77.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat
78.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata				78.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata	
79.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m, cheie plata	79.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m, cheie plata	RM	SUPRATEN	79.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m, cheie plata	79.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m, cheie plata
80.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm				80.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm	

81.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm				81.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm		
82. Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	82. Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	RM	SUPRATEN	82. Profil de plafon CD- 60x27 3m, 0,5 mm	82. Profil de plafon CD- 60x27 3m, 0,5 mm	
83.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	83.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	RM	SUPRATEN	83.Profil de contur UD- 27x28 3m, 0,5 mm	83.Profil de contur UD- 27x28 3m, 0,5 mm	
84.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	84.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	RM	SUPRATEN	84.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	84.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	
85. Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	85. Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-	RM	SUPRATEN	85. Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	85. Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea	

	s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp				factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	
86.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)				86.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)		
87.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)				87.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul)		

Semnat: _____ Numele, Prenumele GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1