

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1768972359774/21553453 din: 21.01.2026 conform SIARSAP Mender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1)								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>							
5	Lotul 5 Microscop	Lotul 5 Microscop	BS-2030B	China	Beijing BestScope Technology Co., Ltd.	<p>Descriere: Microscop optic de laborator, destinat examinării probelor cutanate și anexiale pentru diagnosticul rapid al infecțiilor fungice și parazitare (KOH, Acanus scabiei).</p> <p>Cerințe tehnice minime:</p> <p>Tip: microscop optic binocular.</p> <p>Obiective:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x (pentru orientare),</li> <li>- 10x (pentru examinare generală),</li> <li>- 40x (pentru detalii microbiologice/parazitologice),</li> <li>- 100x (cu ulei de imersiune, opțional).</li> </ul> <p>Oculari: 10x, câmp larg (WF).</p> <p>Iluminare: LED sau halogen, intensitate regulabilă.</p> <p>Condensator: Abbe 1.25 cu diafragmă iris.</p> <p>Mecanism: platina mecanică cu mișcare pe două axe, reglaj fin și grosier.</p> <p>Alimentare: rețea 220 V.</p> <p>Design: robust, ergonomic, ușor de întreținut.</p> <p>Accesorii și consumabile incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Set complet de obiective (4x, 10x, 40x, 100x).</li> <li>- Oculari (10x (minim 2 bucati)).</li> <li>- Cablu de alimentare.</li> <li>- Ulei de imersiune (pentru obiectiv 100x).</li> <li>- Husă de protecție anti-praf.</li> <li>- Manual de utilizare în limba română.</li> </ul> <p>Livrare, instalare și instruire utilizatorilor la sediul beneficiarului.</p>	<p>Descriere: Microscop optic de laborator, destinat examinării probelor cutanate și anexiale pentru diagnosticul rapid al infecțiilor fungice și parazitare (KOH, Acanus scabiei).</p> <p>Cerințe tehnice minime:</p> <p>Tip: microscop optic binocular.</p> <p>Obiective:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x (pentru orientare),</li> <li>- 10x (pentru examinare generală),</li> <li>- 40x (pentru detalii microbiologice/parazitologice),</li> <li>- 100x (cu ulei de imersiune, opțional).</li> </ul> <p>Oculari: 10x, câmp larg (WF).</p> <p>Iluminare: LED sau halogen, intensitate regulabilă.</p> <p>Condensator: Abbe 1.25 cu diafragmă iris.</p> <p>Mecanism: platina mecanică cu mișcare pe două axe, reglaj fin și grosier.</p> <p>Alimentare: rețea 220 V.</p> <p>Design: robust, ergonomic, ușor de întreținut.</p> <p>Accesorii și consumabile incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Set complet de obiective (4x, 10x, 40x, 100x).</li> <li>- Oculari (10x (minim 2 bucati)).</li> <li>- Cablu de alimentare.</li> <li>- Ulei de imersiune (pentru obiectiv 100x).</li> <li>- Husă de protecție anti-praf.</li> <li>- Manual de utilizare în limba română.</li> </ul> <p>Livrare, instalare și instruire utilizatorilor la sediul beneficiarului.</p>	CE ISO
12	Lotul 12 Termohigrometru digital	Lotul 12 Termohigrometru digital	TagPlus-TH	China	Freshlance Electronics Corp., Ltd.	<p>Descriere: dispozitiv electronic destinat măsurării simultane și monitorizării condițiilor de mediu — temperatură și umiditate relativă — într-un anumit spațiu sau proces.</p> <p>Înregistrează simultan temperatură și umiditate</p> <p>Afișaj Ecran LED/LCD.</p> <p>Interval de măsurare: -30 °C ... +70 °C și 0 % ... 100 % RH.</p> <p>Capacitate memorie: ≥ 16 000 seturi de date.</p> <p>Alarme configurabile.</p> <p>Alimentare: baterie</p> <p>Conectivitate: USB (direct) sau Wireless</p>	<p>Descriere: dispozitiv electronic destinat măsurării simultane și monitorizării condițiilor de mediu — temperatură și umiditate relativă — într-un anumit spațiu sau proces.</p> <p>Înregistrează simultan temperatură și umiditate</p> <p>Afișaj Ecran LED/LCD.</p> <p>Interval de măsurare: -30 °C ... +70 °C și 0 % ... 100 % RH.</p> <p>Capacitate memorie: ≥ 35 000 seturi de date.</p> <p>Alarme configurabile.</p> <p>Alimentare: baterie</p> <p>Conectivitate: USB (direct) sau Wireless</p>	CE ISO
<p>Semnat: _____</p> <p>Numele, Prenumele Jighii Tatiana</p> <p>În calitate de: administrator</p> <p>Ofertant: SRL Triumf-Mediv</p> <p>Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4</p>								