

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21088656 din 16 august 2023, ocds-b3wdp1-MD-1692182138113	Număr
Obiectul achiziției: Compressoare și accesorii	Obiect

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Compressoare de aer (electric)							
1.	Compresor de aer, inclusiv montarea și darea în exploatare	BK25-8(10/15)-500 Д	Belorusia	REMEZA	Compresor de aer, inclusiv montarea și darea în exploatare. Presiunea de lucru: 10 bar; Debitul aerului la puterea maximă: nu mai puțin de 2,5 m ³ /min; Tensiunea: 380 V; Frecvența: 50 Hz; Puterea: până la 20 kW; Clasa de protecție de electrocutare: 1; Multicilindric; Capacitatea rezervorului de aer: 500 litri; Poziționarea geometrică a rezervorului: orizontală; Fără uscător de aer; Livrat cu lubrifianți; Transmisie prin curea; Reglare: automată; Regimul de lucru S1 - continuu; Gradul de protecție: nu mai puțin de IP 20; Plan de desfacere (porturi de conectare): eliberare rapidă; Completații (serie): 1) ghidaj flexibil (furtun) până la 10 m; 2) cablu electric pentru conectare la rețea; Clasa de eficiență energetică: nu mai joasă de cea medie; Sistem încorporat de curățare a aerului comprimat; Nivelul zgomotului: până la 80 dB; Temperatura de exploatare la mediul extern: de la +5 la +40°C; Posibilitatea de instalare și exploatare în locurile cu mult praf; Versiunea climatică - UHL (УХЛ согласно ГОСТ 15150); Montare și dare în exploatare: Da.	Compresor de aer, inclusiv montarea și darea în exploatare. Presiunea de lucru: 8/10/15 bar; Debitul aerului 2,1/2,7/3,0 m ³ /min; Tensiunea: 380 V; Frecvența: 50 Hz; Puterea: 18,5 kW; Clasa de protecție de electrocutare: 1; Multicilindric; Capacitatea rezervorului de aer: 500 litri; Poziționarea geometrică a rezervorului: orizontală; cu uscător de aer; Livrat cu lubrifianți; Transmisie prin curea; Reglare: automată; Regimul de lucru S1 - continuu; Gradul de protecție: nu mai puțin de IP 20; Plan de desfacere (porturi de conectare): eliberare rapidă; Completații (serie): 1) ghidaj flexibil (furtun) până la 10 m; 2) cablu electric pentru conectare la rețea; Clasa de eficiență energetică: nu mai joasă de cea medie; Sistem încorporat de curățare a aerului comprimat; Nivelul zgomotului: până la 80 dB; Temperatura de exploatare la mediul extern: de la +5 la +40°C; Posibilitatea de instalare și exploatare în locurile cu mult praf; Versiunea climatică - UHL (УХЛ согласно ГОСТ 15150); Montare și dare în exploatare: Da.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2: Scule pneumatice și furtunuri pentru compresoare							
1.	Pistol pneumatic de suflat (de tip DG-10)	YT 2373	Polonia	YATO	Pistol pneumatic de suflat (de tip DG-10): Presiunea maximă de lucru: 18 bar; Materialul din care este confecționat corpul pistolului: aliaj foarte rezistent. Rezistă la sarcini/presiuni mari; Duză întărită (ranforsată); Mod de racordare: 1/4" eliberare rapidă.	Presiunea maximă de lucru: 8 bar; Materialul din care este confecționat corpul pistolului: aliaj Al foarte rezistent. Rezistă la sarcini/presiuni mari; Duză întărită (ranforsată); Mod de racordare: 1/4" eliberare rapidă.	
2.	Mașină de găurit și înșurubat pneumatică (торцевая)	YT 09703	Polonia	YATO	Mașină de găurit și înșurubat pneumatică (торцевая): Mod de acționare: pneumatic; Diametrul ustensilelor/consumabilelor utilizate: 10 mm; Diametru de racordare: 1/4"; Presiunea de lucru: 6,2 bar; Debit de funcționare: 180 l/min; Rotații la mersul în gol: 1800 rpm; Echipat cu comutator a sensului de rotație.	Mașină de găurit și înșurubat pneumatică (торцевая): Mod de acționare: pneumatic; Diametrul ustensilelor/consumabilelor utilizate: 10 mm; Diametru de racordare: 1/4"; Presiunea de lucru: 6,2 bar; Debit de funcționare: 113 l/min; Rotații la mersul în gol: 1800 rpm; Echipat cu comutator a sensului de rotație. da	
3.	Furtun de înaltă presiune pentru sculele pneumatice (de tip YT-24221)	YT24221	Polonia	YATO	Furtun de înaltă presiune pentru sculele pneumatice (de tip YT-24221): Presiunea de lucru: 20 bar; Diametrul interior a furtunului: 8 mm; Material: PVC; Tip de racordare: 1/4" eliberare rapidă (conector rapid); Lungimea: 20 m.	Furtun de înaltă presiune pentru sculele pneumatice (de tip YT-24221): Presiunea de lucru: 20 bar; Diametrul interior a furtunului: 8 mm; Material: PVC; Tip de racordare: 1/4" eliberare rapidă (conector rapid); Lungimea: 20 m.	
Lotul 3: Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor							
1.	Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor (de tip ГМ-068, Дy20)				Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor (de tip ГМ-068, Дy20): Mod de acționare: pneumatic; - Puterea: 0,5 kW; Presiunea nominală a aerului comprimat în rețea: 5 atm; Viteza de rotație a transmisiei/axului: 1000/2000 rpm; Diametrul nominal a ventilelor prelucrate: 20 mm; Scule de rodat (lepuit), furnizat în set: 20x60° (1 buc.) și 20x21° (1 buc.).		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de: Dir. Tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa: mun.Chisinau str. Padurii 19