

### Specificații tehnice (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: **ocds-b3wdp1-MD-1565348882268** din **1 oct 2019, 10:00**  
Denumirea procedurii de achizitie: **Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV, LOT-UPS**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
30200000-1	UPS-1500VA	GUARDIAN 1500A/AP GUARDIAN LCD 1500AP	Franta si filiale in alte tari	LEGRAND SNC	Voltaj nominal input: 230V, 50Hz; Gama voltaj input: 160-285V Voltaj nominal output: 230V; Voltaj reglabil output: 220V; 230V; 240V; Puterea de ieșire: 1500 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: ≤3 ms; Port comunicare: RJ-45, SmartSlot, USB; Dotări: Placă de management al rețelei cu monitorizarea mediului; Destinație: Rack mount 2U; Interfață: LCD; Culoare: Negru; Dimensiuni(h,w,d): ≤ 90x435x460 mm; Timp de menținere: minim 25 minute la 50% sarcină; Alarmă audio: Da; Nivel zgomot de la 1 metru: ≤48 dB; Temperatura de operare: 0 °~40 ° C; Greutatea: ≤ 30 kg; Certificare: IEC 62040-1; Directiva EC; Software pentru management: Da; Baterie inclusă: Da; Garanție– 36 luni;	Voltaj nominal input: 220V-230V, 50-60Hz; Gama voltaj input: 162-290V Voltaj nominal output: 230V; Voltaj reglabil output: 220V; 230V; 240V; Puterea de ieșire: 1500 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: 2-6 ms; Port comunicare: RJ-45, SmartSlot, USB; Dotări: Placă de management al rețelei cu monitorizarea mediului; Destinație: Rack mount 2U; Interfață: LCD; Culoare: Negru; Dimensiuni(h,w,d): 198x158x380 mm; Timp de menținere: minim 25 minute la 50% sarcină; Alarmă audio: Da; Nivel zgomot de la 1 metru: ≤ 40 dB; Temperatura de operare: 0 - 40 ° C; Greutatea:10.1 kg; Certificare:EN 62040-1; Software pentru management: Da; Baterie inclusă: Da; Garanție– 36 luni;	
30200000-1	UPS	GUARDIAN 1000A/AP GUARDIAN LCD 1000AP	Franta si filiale in alte tari	LEGRAND SNC	Line Interactive/600w/1000va/220-240V/ AVR/CPU controlat, battery 12v/7A sau (7,2A), minim 2 puteri de ieșire/alarmă sonoră, protecție la suprasarcină, protecție la puls de înaltă tensiune, protecție împotriva scurtcircuitelor.	Line Interactive/600w/1000va/220-230V ± 10%/ AVR/CPU controlat, battery 12v/7A, 2 puteri de ieșire/alarmă sonoră, protecție la suprasarcină, protecție la puls de înaltă tensiune, protecție împotriva scurtcircuitelor.	

Numele, Prenumele: **SCOBIOALA Eugeniu**  
Ofertantul: **Euro Light SRL**

In calitate de: **Administrator**  
Adresa: **mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin nr.34 bloc1 ap.19**