

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1699359597195 din 07.11.2023

Obiectul achiziției: Sistem integrat video de supraveghere și control

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/Servici						
Camera video	DS-2CD2463G0-I	China	Hikvision	6 Megapixeli H.265+/H264+ CMOS. 3072×2048@20fps. Microfon; Rezoluție: 3072x2048, 20fps (2560x1440 25fps). Full-HD Tipuri de detectare multiple Microfon și difuzor Matrix 1/2.9 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265+/H.264+, flux triplu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm. Unghi de vizualizare 97°. (True Zi/Noapte ICR). Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 7W).	6 Megapixeli H.265+/H264+ CMOS. 3072×2048@20fps. Microfon; Rezoluție: 3072x2048, 20fps (2560x1440 25fps). Full-HD Tipuri de detectare multiple Microfon și difuzor Matrix 1/2.9 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265+/H.264+, flux triplu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm. Unghi de vizualizare 97°. (True Zi/Noapte ICR). Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB.	

				Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. 3 ani garanție	Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. 3 ani garanție	
Switch Tip 1	DS-3E0318P-E/M	China	Hikvision	Transmisie 300 m. 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. Sarcina maximă pe port de 30W. Sarcina totală pe POE de 130 W. Protecție la fulger 6kV. Lățime de bandă 7,2 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-8 sunt prioritare. Modurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 266x45x221 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. 3 ani garanție	Transmisie 300 m. 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. Sarcina maximă pe port de 30W. Sarcina totală pe POE de 130 W. Protecție la fulger 6kV. Lățime de bandă 7,2 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-8 sunt prioritare. Modurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 266x45x221 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. 3 ani garanție	
Switch Tip 2	DS-3E0310P-E/M	China	Hikvision	Transmisie 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port 30W. Sarcina totală pe POE 60 W. Protecție la fulger 6kV.	Transmisie 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port 30W.	

				Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Modurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. 3 ani garantie	Sarcina totală pe POE 60 W. Protecție la fulger 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Modurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. 3 ani garantie	
Router	RB750r2 (hEX lite)	Latvia	Mikro Tik	Router cu 5 porturi 10/100 Mbps. Alimentare: 8...30V DC Pasiv POE in Pig Tail. Temperatura de functionare -20C -> +70C. Fără WiFi. Execuție internă.	Router cu 5 porturi 10/100 Mbps. Alimentare: 8...30V DC Pasiv POE in Pig Tail. Temperatura de functionare -20C -> +70C. Fără WiFi. Execuție internă.	
Recorder video Tip 1	IP TRASSIR Duostation RE	Emiratele Arabe Unite	TRASSIR	Suporta 32 de camere video IP Flux total de până la 512 Mbit/sec Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0.	Suporta 32 de camere video IP Flux total de până la 512 Mbit/sec Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0.	

Recorder video Tip 2	IP TRASSIR MiniNVR	Emiratele Arabe Unite	TRASSIR	Suporta 16 camere video IP, flux total de până la 192 Mbit/sec Instalarea a până la 2 HDD/SSD 3. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0.	Suporta 16 camere video IP, flux total de până la 192 Mbit/sec Instalarea a până la 2 HDD/SSD 3. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0.	
Dispozitiv de stocare	HDD WD20PURX WD Purple	Tailanda	Western Digital	HDD WD20PURX WD Purple. Proiectat să funcționeze 24/7. capacitate 2TB, factor de formă 3,5". SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology. consum de energie 4,40 W (max.). dimensiuni 101,6x26,1x147 mm. greutate 640 g. 2 ani garantie	HDD WD20PURX WD Purple. Proiectat să funcționeze 24/7. capacitate 2TB, factor de formă 3,5". SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology. consum de energie 4,40 W (max.). dimensiuni 101,6x26,1x147 mm. greutate 640 g. 2 ani garantie	
UPS	DS-UPS1000	China	Hikvision	DS-UPS1000 UPS 1000 VA / 500 W. Indicatie LED. Timp de tranziție de la DC la AC ≤ 10 ms. Baterie 12 V, 9 Ah ×1, timp de reîncărcare de la 10 la 16 ore. Număr prize de ieșire: 2 buc. Interval de tensiune 220-240 VAC. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Dimensiuni: 274x95x139mm.	DS-UPS1000 UPS 1000 VA / 500 W. Indicatie LED. Timp de tranziție de la DC la AC ≤ 10 ms. Baterie 12 V, 9 Ah ×1, timp de reîncărcare de la 10 la 16 ore. Număr prize de ieșire: 2 buc. Interval de tensiune 220- 240 VAC. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C.	

				1 an garantie	Dimensiuni: 274x95x139mm. 1 an garantie	
Wall cabinet	LK-WM-B-6612 12U	China	NINGBO LUCKTECH ELECTRONICS CO.,LTD	Dulap de perete 19",12U, 600*600mm. Usa din sticla.	Dulap de perete 19",12U, 600*600mm. Usa din sticla.	
Ventilator pentru dulap de perete	LK-CJ-010	China	NINGBO LUCKTECH ELECTRONICS CO.,LTD	Tensiune 220V	Tensiune 220V	
Prelungitor	SP 5x1.5	China	Volsten	5 Prize Tensiune 230 V 250 W 10 A 1.8 m	5 Prize Tensiune 230 V 250 W 10 A 1.8 m	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Baci Victor

Ofertantul: SC "Rapid Link" SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Gh.Asachi, 71/7