

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-197-2026

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

Emulsii bituminoase cationice: C60B2; C65B2; C50B4

- niveluri de performanță ale produsului pentru construcții – conform Anexei nr. 1 la prezentul Certificat;
- utilizare preconizată: lucrări de construcții de drumuri și alte zone de trafic.



VERIFICĂ CERTIFICATUL



Produs de:

S.C. DROMAS CONS S.R.L.

MD 2055, str. Calea Ghidighici, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, Republica Moldova

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>28.07.2021</u>
Recertificare	<u>28.07.2026</u>
Expirare	<u>27.07.2031</u>

de vizat
până în
iulie
2027

de vizat
până în
iulie
2028

de vizat
până în
iulie
2029

de vizat
până în
iulie
2030



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1, cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-197-2026

Caracteristici esențiale	Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice:		
	C60B2	C65B2	C50B4
Conținut de liant, %	58-62 Clasa 6	63-67 Clasa 7	48-52 Clasa 4
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammar)	<110 Clasa 2	<110 Clasa 2	-
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer standard Sikasoil)	-	-	110-195 Clasa 4
Omogenitatea Reziduu pe sita de 0,5 mm, %	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4
Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm), %	NPD	NPD	NPD
Adezivitate (efectul apei asupra adeziunii liantului față de agregat – andezit Suseni)	≥ 90 Clasa 3	≥ 90 Clasa 3	NPD
Viscozitate, s: -timp de curgere, duza de 2 mm, la 40°C	15-70 Clasa 3	15-70 Clasa 3	40-130 Clasa 4
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm, %	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4
CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT din EMULSIE:			
Metoda de recuperare a liantului:	Prin evaporare	Prin evaporare	-
Consistența la temperatura intermediară de exploatare: -Penetrația la 25°C, 0,1 mm	≤ 100 Clasa 3	≤ 100 Clasa 3	NPD
Consistența la temperatura ridicată de exploatare: -Punct de înmuiere, °C	≥ 46 Clasa 5	≥ 46 Clasa 5	NPD
CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT din EMULSIE și STABILIZAT:			
Metoda de stabilizare a liantului recuperat	-	-	-
Consistența la temperature intermediară de exploatare: -penetrația la 25°C, 0,1 mm	≤ 100 Clasa 3	≤ 100 Clasa 3	NPD
Consistența la temperature ridicată de exploatare: -punct de înmuiere, °C	≥ 50 Clasa 4	≥ 50 Clasa 4	NPD



Director General

Ion PUHA