

Specificații tehnice:

Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*

Numărul: **CG-12B/2023**; ocds-b3wdp1-MD-1671085714021

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea galbenă	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea Email alchidică "Vista", culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: 3, 2kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

2	Vopsea roșie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea Email alchidică „Vista”, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
3	Vopsea Albă	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru	Vopsea Email alchidică „Vista”, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI)), dăunătoare pentru	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

			sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: 3.2 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.			
4	Vopsea neagră	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita	Vopsea Email alchidică „Vista”, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

			COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	substanțele chimice.			
5	Vopsea albastră	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore.	Vopsea Email alchidică „Vista”, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de 3,2 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore.	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

6	Vopsea sură	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - sură. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea Email alchidică „Vista”, culoare - sură. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
7	Vopsea cafenie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu,	Vopsea Email alchidică” VISTA”, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu,	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

			crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Ambalaj de: 3,2 kg. Consum aproximativ: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.			
8	Grunt	kg	Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.	Grund Alchidic, "Nova P" pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3,0 kg.	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
9	White Spirit	l	White - Spirit incolor. pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; ÎNLOCUIITOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA	White - Spirit incolor. pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; ÎNLOCUIITOR White-Spirit, NU SE ACCEPTA	SF38 40656 1-005: 2009	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
10	Diluant "646"	l	Diluant 646 pentru diluarea emailurilor și grunțurilor acrilice, sticla 0.9/1 L.	Diluant 646 "Cheton Standart" pentru diluarea emailurilor și grunțurilor acrilice, sticla 0.9 L.	SF38 40656 1-001: 2010	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
11	Olifa	l	Olifa, sticla 0.9/1 L.	Olifa, «Gama-Color» sticla 0.9 L.	SF38 97501 7-007: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

12	Lac	1	Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Ambalaj nu mai mare de 4 L.	Lac incolor «Gama-Color» pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Ambalaj de 1,8 kg.	SF38 97501 7-003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
13	Vopsea de ulei galbenă Kober sau analog		Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email pe bază de ulei. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Email alchidică „Farbis”, culoare - galbenă. Vopsea email pe bază de ulei. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF389 75017 -003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
14	Vopsea de ulei roșie Kober sau analog		Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email pe bază de ulei. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Email alchidică „Farbis”, culoare - roșie. Vopsea email pe bază de ulei. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF389 75017 -003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL
15	Vopsea de ulei albastră Kober sau analog		Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email pe bază de ulei. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau	Vopsea Email alchidică „Farbis”, culoare - albastră. Vopsea email pe bază de ulei. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau	SF389 75017 -003: 2008	Republica Moldova	FPC Cheton Grup SRL

			scurgerilor de vopsea.	scurgerilor de vopsea.			
			Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zincenco Andrei

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Cheton Grup Adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești, 121/1

