

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1603971152515	Data: 02.12.2020
Către	I.M. Regia "Autosalubritate"	LOT.1,2,3,4,5

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Produce petroliere:</b>						
09100000 -0	<b>Benzină</b> (carduri valorice)	A95	România	Petrotel Lukoil SA	SM228-Euro5 Livrarea se va efectua zilnic pe card, punctul de încarcare obligatoriu sa sa fie amplasat in sectorul Botanica, mun. Chisinau.	- Cifa octanică, COR, min. 95; Aspect limpede și transparent	SM228+A1:2017
09100000 -0	<b>Motorină</b> (VRAC)	<b>Iarnă Vară</b>	România	Petrotel Lukoil SA	SM590 Livrarea se va efectua săptăminal la depozitul cumparatorului in vrac, cu transportul vinzatorului.	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifa cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	SM590+A1:2017
09100000 -0	<b>GPL</b> (carduri valorice)	<b>Iarnă Vară</b>	Rusia	ООО"ТАЗПРОМ ПЕПЕРАБОТКА"	- Cifa octanică „motor” a eşantionului de GPL - 92,3; - conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - <0,1; - presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPa.	Cifa octanică „motor” a eşantionului de GPL - 92,3; - conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă) - <0,1; - presiunea de vapori la 40°C - 1024 kPa.	SM SR EN 589+A1:2016

Numele, Prenumele și Numele Vasile În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: **I.M. TIREX PETROL S.A** Adresa: **str. Armeneasca 28, mun. Chisinau**



Semnăt: