

Formularul Specificații tehnice

MTender ID			21471736 / ocds-b3wdp1-MD-1756812935166				Data: 15.09.2025	Alternativ a nr.: -
Denumirea licitației:			camera mortuara cu 2 locuri, lift electric pentru cadavre, I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL VULCANESTI					Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului propus	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33944000-9	Lotul 1	Camera mortuara cu 2 locuri	Triple Front Door Morgue Unit MODEL TOMU 6020	Turcia	TISCOMED	Camera mortuara cu 2 locuri Tip panou, unitate de morgă cu ușă dublă - Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304 - Pentru utilizare în medii sterile - Design ușor de utilizat - Oferă mediul necesar pentru a proteja integritatea corpului pentru o perioadă temporară - Izolație din spuma poliuretanică cu grosimea de 60-80mm și are o densitate de 38-42 kg/m³ - Uși fata cu sistem de închidere și posibilitate de a fi deschis din interior în cazul unei posibile renașteri, - Iluminat interior, care se aprinde automat când ușa este deschisă - Indicator și control digital al temperaturii - Controlul temperaturii: 0 până la +5 Celsius standard - gaz R290 conform directivelor europene - raft funerar(ampasare corp) din oțel inoxidabil tip 304, cu grosimea de 1,2 mm - raftul funerar oferă o încărcare și descărcare ușoară cu ajutorul acesteia sistem de șine și scripete - Dezghețare complet automată, răcitor intern controlat de ventilator și furtun de evacuare a condensului cu o capacitate de 1400 kcal - Mutare convenabilă realizată prin 4 roți, prevazute cu frane de blocare - Dimensiuni: 870x2360x1500h-mm + Motor de 400 mm (motor deasupra)	Camera mortuara cu 2 locuri Tip panou, unitate de morgă cu ușă dublă - Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304 - Pentru utilizare în medii sterile - Design ușor de utilizat - Oferă mediul necesar pentru a proteja integritatea corpului pentru o perioadă temporară - Izolație din spuma poliuretanică cu grosimea de 60-80mm și are o densitate de 38-42 kg/m³ - Uși fata cu sistem de închidere și posibilitate de a fi deschis din interior în cazul unei posibile renașteri, - Iluminat interior, care se aprinde automat când ușa este deschisă - Indicator și control digital al temperaturii - Controlul temperaturii: 0 până la +5 Celsius standard - gaz R290 conform directivelor europene - raft funerar(ampasare corp) din oțel inoxidabil tip 304, cu grosimea de 1,2 mm - raftul funerar oferă o încărcare și descărcare ușoară cu ajutorul acesteia sistem de șine și scripete - Dezghețare complet automată, răcitor intern controlat de ventilator și furtun de evacuare a condensului cu o capacitate de 1400 kcal - Mutare convenabilă realizată prin 4 roți, prevazute cu frane de blocare - Dimensiuni: 870x2360x1500h-mm + Motor de 400 mm (motor deasupra)	ISO
33970000-0	Lotul 2	Lift electric pentru cadavre	Electric Cadaver Lift MODEL TOMU 6211	Turcia	TISCOMED	Lift electric pentru cadavre - Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304 p - Alimentare: 220-240 V / 50-60 Hz / 120 Watt - Dubla utilizare pentru sicriu și pentru rafturi corp - Max. Capacitate de transport: 200 Kg - Funcționare pe baza de baterie și afișaj pentru baterie - Putere baterie: 12 V / 60 A - Baterii reîncărcabile - Timp de reîncărcare: 8 ore - Înălțime maxima: 175- 180 cm și înălțime minima: 40cm - 2 Roti, diametru 125 mm, cu blocare Rulment cu bile de oțel inoxidabil, de mare rezistență - Sistemul hidraulic și încărcarea bateriei sunt plasate în cutia de mai jos - comutatoare sus-jos pentru a regla înălțimea - sistem de șine pentru tava încărcată pe dispozitiv pentru mutare lina - Capacitate rezervor hidraulic 2 LT, 0,8 KW – 12 V – 0,5 cc - Dimensiuni: 2300x650x400/1750Hmm	Lift electric pentru cadavre - Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304 p - Alimentare: 220-240 V / 50-60 Hz / 120 Watt - Dubla utilizare pentru sicriu și pentru rafturi corp - Max. Capacitate de transport: 200 Kg - Funcționare pe baza de baterie și afișaj pentru baterie - Putere baterie: 12 V / 60 A - Baterii reîncărcabile - Timp de reîncărcare: 8 ore - Înălțime maxima: 175- 180 cm și înălțime minima: 40cm - 2 Roti, diametru 125 mm, cu blocare Rulment cu bile de oțel inoxidabil, de mare rezistență - Sistemul hidraulic și încărcarea bateriei sunt plasate în cutia de mai jos - comutatoare sus-jos pentru a regla înălțimea - sistem de șine pentru tava încărcată pe dispozitiv pentru mutare lina - Capacitate rezervor hidraulic 2 LT, 0,8 KW – 12 V – 0,5 cc - Dimensiuni: 2300x650x400/1750Hmm	ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director general;

Ofertantul: GBG-MLD SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;