

Specificații tehnice

		/Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.								
		Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1737554451693					Data: „ ” 20		Alternativă nr.:	
		Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a Sistemelor de transfuzie a sângelui, cu ac polimer conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025							Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33100 000-1	1	Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576)	Sistem de transfuzie a sângelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576)	Sistem de transfuzie a sângelui cu ac polimer	China	SHANDONG QINKAI MEDICAL INDUSTRY CO., LTD	Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărări picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1)g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1½, aprogen, netoxic; - corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 170-260 microni care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj individual	Sistem/set de transfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărări picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1½, aprogen, netoxic; - corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 170-260 microni care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj individual	CE, DM000690236	

Semnata: Numele, Prenumele: **Neer Ghennadii** În calitate de: **Specialist Achizitii**

Ofertantul: **IM Becor SRL** Adresa: str. Calea Orheiului 111/5

