

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21058742 din 21.06.2022

Obiectul achiziției:Consumabile electrice a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb				1.Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb		
2.Priză EURO unitară exterioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb				2.Priză EURO unitară exterioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb		
3.Priză EURO interioară cu împământare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb	BDY MINA 401-XX0300-217 PRIZA cu CP ST (ALB) 1/12/120 (set)	Turcia	Ovivo	3.Priză EURO interioară cu împământare/întrerupător unitar (dublu) intern în complet cu modul orizontal din 2 - 6 prize, priza unitară cu carcasă, posibilitate montare separat, design strict cu muchiile drepte, alb	BDY MINA 401-XX0300-217 PRIZA cu CP ST (ALB) 1/12/120 (set)	
4.Întrerupător unitar intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb, de același model ca prizele	BDY MINA 401-XX0200-200 INTRERUPATOR SIMPLU ST (ALB) 1/12/120	Turcia	Ovivo	4.Întrerupător unitar intern / extern, design strict cu muchiile drepte, alb, de același model ca prizele pentru modul rame	BDY MINA 401-XX0200-200 INTRERUPATOR SIMPLU ST	

pentru modul rame					(ALB) 1/12/120	
5.Înterupător dublu intern / extern, design strict cu muchii drepte, alb de același model ca prizele pentru modul rame	BDY MINA 401-XX0200-202 INTRERUPATOR DUBLU ST (ALB) 1/12/120	Turcia	Ovivo	5.Înterupător dublu intern / extern, design strict cu muchii drepte, alb de același model ca prizele pentru modul rame	BDY MINA 401-XX0200-202 INTRERUPATOR DUBLU ST (ALB) 1/12/120	
6.Priza computer+ telefon interna, alb de același model ca prizele pentru modul rame	BDY MINA 401-XX0300-234 PRIZA DATE+TELEFON (RJ45 CAT 6+CAT3) ST (ALB) 1/12/60	Turcia	Ovivo	6.Priza computer+ telefon interna, alb de același model ca prizele pentru modul rame	BDY MINA 401-XX0300-234 PRIZA DATE+TELEFON (RJ45 CAT 6+CAT3) ST (ALB) 1/12/60	
7.Priză euro dublă interioară/ exterioară montare pe perete sau ca prelungitor	BDY NIVO 402-010000-907 PRIZA DUBLA cu CP PT (ALB) 1/12/120	Turcia	Ovivo	7.Priză euro dublă interioară/ exterioară montare pe perete sau ca prelungitor	BDY NIVO 402-010000-907 PRIZA DUBLA cu CP PT (ALB) 1/12/120	
8.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.				8.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.		
9.Cutie pentru automate internă/externă 24 automate, plastic				9.Cutie pentru automate internă/externă 24 automate, plastic		
10.Fișă de curent Euro				10.Fișă de curent Euro		
11.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	BDY OVIVO 700-000500-114 PRELUNGITOR 4 PRIZE cu CP cu CABLU 5M 1/12/15	Turcia	Ovivo	11.Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri	BDY OVIVO 700-000500-114 PRELUNGITOR 4 PRIZE cu CP cu CABLU 5M 1/12/15	
12.Fir electric PVS 2x0,75	Cablu PVS 2x0,75 TT (100m)	Moldova	Moldavcabel	12.Fir electric PVS 2x0,75	Cablu PVS 2x0,75 TT (100m)	
13.Fir electric PVS 3x1,5	Cablu PVS 3x1,5 TT (100m)	Moldova	Moldavcabel	13.Fir electric PVS 3x1,5	Cablu PVS 3x1,5 TT (100m)	
14.Fir electric PVS 3x2,5	Cablu PVS 3x2,5 TT (100m)	Moldova	Moldavcabel	14.Fir electric PVS 3x2,5	Cablu PVS 3x2,5 TT (100m)	
15.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	Moldova	Moldavcabel	15.Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	Cablu electric VVG ng 3x1,5 rotund/plat	
16.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	Cablu VVGng-π 3x2,5 TT (100m)	Moldova	Moldavcabel	16.Cablu electric VVG ng 3x2,5 rotund/plat	Cablu VVGng-π 3x2,5 TT (100m)	
17.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat				17.Cablu electric VVG ng 3x4 rotund/plat		
18.Fir electric H07V-U 1 * 1.5 mm ² alb cupru				18.Fir electric H07V-U 1 * 1.5 mm ² alb cupru		

19.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set				19.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set		
20.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv				20.Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv		
21.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv				21.Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv		
22.Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis				22.Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W ordinară cu reflector deschis		
23.BEC LED A60 10W E27 6500K	GAUSS Elementary A60 Bec LED 10W/E27/6500K/950lm/IP20/1/10/50	China	Gauss	23.BEC LED A60 10W E27 6500K	GAUSS Elementary A60 Bec LED 10W/E27/6500K/950lm/IP20/1/10/50	
24.BEC LED A60 18W E27 6500K	GAUSS Elementary A60 Bec LED 20W/E27/6500K/1750lm/IP20/1/10/50	China	Gauss	24.BEC LED A60 18W E27 6500K	GAUSS Elementary A60 Bec LED 20W/E27/6500K/1750lm/IP20/1/10/50	
25.TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	GAUSS Elementary T8 Glass Tub LED 10W/G13/6500K/800lm/IP20/600mm/1/25	China	Gauss	25.TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	GAUSS Elementary T8 Glass Tub LED 10W/G13/6500K/800lm/IP20/600mm/1/25	
26.TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	GAUSS Elementary T8 Glass Tub LED 20W/G13/6500K/1600lm/IP20/1200mm/1/30	China	Gauss	26.TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	GAUSS Elementary T8 Glass Tub LED 20W/G13/6500K/1600lm/IP20/1200mm/1/30	
27.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	VITO LINDA-R Spot Led Aplicabil /12W/6000K/Φ169mm/1/40	China	Vito	27.Felinar LED aplicabil, exterior, rotund din carcasa din aluminiu 12W 6400K 220V 720 Lm ALB D175x40mm	VITO LINDA-R Spot Led Aplicabil /12W/6000K/Φ169mm/1/40	
28.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K 220V				28.Felinar LED incastrabil, rotund din carcasa din aluminiu 24W 6400K 220V		
29.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil prin cutia proprie sau separată inclusă în set				29.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil prin cutia proprie sau separată inclusă în set		
30.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM incastrabil montare tavan suspendat	GAUSS Ultra Slim Corp de iluminat LED 40W/6500K/3200lm/IP40/595x595x7.2mm/1/10	China	Gauss	30.Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM incastrabil montare tavan suspendat	GAUSS Ultra Slim Corp de iluminat LED 40W/6500K/3200lm/IP40/595x595x7.2mm/1/10	

31.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă	GAUSS WLF-7 Corp de iluminat LED exterior 36W/6500K/3080lm/IP40/1200x76x24mm/1/20	China	Gauss	31.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă	GAUSS WLF-7 Corp de iluminat LED exterior 36W/6500K/3080lm/IP40/1200x76x24mm/1/20	
32.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 18W 6400K 1900 Lm IP20, lumină omogenă	GAUSS WLF-7 Corp de iluminat LED exterior 18W/6500K/1540lm/IP40/600x76x24mm/1/20	China	Gauss	32.Felinar LED aplicabil lățime 70 mm, grosime 15 mm, 18W 6400K 1900 Lm IP20, lumină omogenă	GAUSS WLF-7 Corp de iluminat LED exterior 18W/6500K/1540lm/IP40/600x76x24mm/1/20	
33.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	GAUSS Elementary Projector LED 50W/6500K/450lm/IP65/Negru/1/40	China	Gauss	33.Projector LED 220V, 50W,6500K4000Lm	GAUSS Elementary Projector LED 50W/6500K/450lm/IP65/Negru/1/40	
34.LED DRIVER + POWER SUPPLY(36-48)W; Input 175-265 V; 50-60 Hz; Output : DC 54-130 V; 300 mA				34.LED DRIVER + POWER SUPPLY(36-48)W; Input 175-265 V; 50-60 Hz; Output : DC 54-130 V; 300 mA		
35.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh				35.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh		
36.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh				36.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh		
37.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh				37.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh		
38.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA				38.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA		
39.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V				39.Baterie alcalina, LR6 AA 1.5V		
40.Baterii Alcaline profesionale AAA 1.5V				40.Baterii Alcaline profesionale AAA 1.5V		
41.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcată fără chei,				41.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcată fără chei, Hagger		

IP30, echivalent Hagger						
42.Panou electric IIIQMI-08 (650*500*220) IP 31				42.Panou electric IIIQMI-08 (650*500*220) IP 31		
43.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră				43.Cutie GSC p/u prize 65 x 45 mm cu îmbinare, albastră		
44.Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie				44.Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm/ scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie		
45.Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben)				45.Cutie de distributie 170*110*70mm (alb+galben)		
46.Cutie de distributie 120*100*50mm (alb+galben)				46.Cutie de distributie 120*100*50mm (alb+galben)		
47.Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm				47.Conectiune si elemente FORBOX 2.5mm		
48.Conectiune si elemente FORBOX 4mm				48.Conectiune si elemente FORBOX 4mm		
49.Conectiune si elemente FORBOX 6mm				49.Conectiune si elemente FORBOX 6mm		
50.Conectiune si elemente FORBOX 10mm				50.Conectiune si elemente FORBOX 10mm		
51.Conectiune si elemente FORBOX 16mm				51.Conectiune si elemente FORBOX 16mm		
52.Șină de conectare tip PIN (шттырь) 1P 63A (lungimea 1 m)				52.Șină de conectare tip PIN (шттырь) 1P 63A (lungimea 1 m)		
53.Șină de conectare tip PIN (шттырь) 2P 63A (lungimea 1 m)				53.Șină de conectare tip PIN (шттырь) 2P 63A (lungimea 1 m)		
54.Șină de conectare tip PIN (шттырь) 3P 63A (lungimea 1 m)				54.Șină de conectare tip PIN (шттырь) 3P 63A (lungimea 1 m)		
55.Șină de distribuie izolată DIN-35 8x12-12P verde/albastră				55.Șină de distribuie izolată DIN-35 8x12-12P verde/albastră		
56.Scoabe de metal universale zincate 20 mm				56.Scoabe de metal universale zincate 20 mm		
57.Întreprupător automat BA47-100 3P 100A 10kA				57.Întreprupător automat BA47-100 3P 100A 10kA		
58.Întreprupător automat UZO 16 A (25A) 2P				58.Întreprupător automat UZO 16 A (25A) 2P		
59.Întreprupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider				59.Întreprupător automat C iK 63 A 3P echivalent Schneider		

60.Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider				60.Înterupător automat C iK 50 A 3P echivalent Schneider		
61.Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider				61.Înterupător automat 40 A 3P echivalent Schneider		
62.Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider				62.Înterupător automat 32 A 3P echivalent Schneider		
63.Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider				63.Înterupător automat 16 A 1P echivalent Schneider		
64.Înterupător automat 25 A 1P echivalent Schneider				64.Înterupător automat 25 A 1P echivalent Schneider		
65.Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider				65.Înterupător automat 10 A 1P echivalent Schneider		
66.Înterupător de sarcină BP32II manual de 3 poli pentru două direcții cu mâner dintr-o parte 400A				66.Înterupător de sarcină BP32II manual de 3 poli pentru două direcții cu mâner dintr-o parte 400A		
67.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)				67.Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)		
68.Platformă lipici 30-30 mm (set 100 buc)				68.Platformă lipici 30-30 mm (set 100 buc)		
69.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12				69.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12		
70.Papuc ghilza 2.5 mm ² (set 100 buc)				70.Papuc ghilza 2.5 mm ² (set 100 buc)		
71.Papuc ghilză 4 mm ² (set 100 buc)				71.Papuc ghilză 4 mm ² (set 100 buc)		
72.Clemă IEK CI3-1 4,0-11,0 mm ² (set 100 buc)				72.Clemă IEK CI3-1 4,0-11,0 mm ² (set 100 buc)		
73.Clemă IEK CI3-1 2,5-4,5 mm ² (set 100 buc)				73.Clemă IEK CI3-1 2,5-4,5 mm ² (set 100 buc)		
74.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe				74.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe		
75.Pres Hidro YQK-240 16T16 -240 mm2				75.Pres Hidro YQK-240 16T16 -240 mm2		
76.Siguranță HRT 16-00 50A				76.Siguranță HRT 16-00 50A		
77.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W;				77.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viață (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm;		

Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri				Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanța de iluminare: 20 m; Durata de funcționare neîntreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protecție: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri		
78.Conecator RJ-45 UTP CAT5				78.Conecator RJ-45 UTP CAT5		
79.Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e				79.Cuplaj in line modular RJ45 (8/8) x 2 UTP CAT5e		
80.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu				80.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu		
81.Șurubelnițe profesionale cu izolație 1000V set 7buc				81.Șurubelnițe profesionale cu izolație 1000V set 7buc		
82.Set de clești 3 buc (de tăiat, universal, cu vârful ascuțit) TOLSEN				82.Set de clești 3 buc (de tăiat, universal, cu vârful ascuțit) TOLSEN		
83.Clește dezizolație HS-700B				83.Clește dezizolație HS-700B		
84.Clește pentru papuci de cablu (ghilză) 0,08-6 mm2				84.Clește pentru papuci de cablu (ghilză) 0,08-6 mm2		
85.Instrument de mufare pentru RJ45(With ratched)				85.Instrument de mufare pentru RJ45(With ratched)		
86.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63				86.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63		
87.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH				87.Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH		
88.Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,				88.Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,		
89.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5J, echivalent INGCO				89.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5J, echivalent INGCO RH150028		

RH150028						
90.Ciocan rotopercurtor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH				90.Ciocan rotopercurtor profesional minim 790W, 2,7J, diametrul minim în beton 24 mm, echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH		
91.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim 1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza în gol (rot/min) 460, 750				91.Mixer electric cu caracteristicile: Diametrul maxim al duzei (mm) 140mm; Greutate maximă (kg) 5,1; Putere (W) minim 1600; Tensiune de alimentare (V) 230; Viteza în gol (rot/min) 460, 750		
92.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300				92.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300		
93.Dispozitiv de tras cabluri electrice D4 mm L 30 m Yato				93.Dispozitiv de tras cabluri electrice D4 mm L 30 m Yato		
94.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul.				94.Stîlp decorativ cu 2 felinare atașate minim 2,5 m înălțime, culoare închisă; Material: metal; Puterea: 60 W, Tensiune: 220 - 240 V; Gradul de protective: IP44; modelul concret se coordonează cu beneficiarul.		
95.Lampă de grădină pentru montare pe stîlp 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul.				95.Lampă de grădină pentru montare pe stîlp 60 W 300 x 165 mm E27 220 V IP44; Culoare: întunecată; Soclu - E27; modelul conret se coordonează cu beneficiarul.		
96.Țeavă PE de uz tehnic d25				96.Țeavă PE de uz tehnic d25		
97.Cot PE Uniplast dn 25 x 90°				97.Cot PE Uniplast dn 25 x 90°		

TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Burduhos Ion În calitate de: Administrator

Ofertantul: Vion Impex SRL Adresa: or.Chisinau, str.Bucuresti 91/1