

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1729583083994 din 22.10.2024**

Obiectul de achiziției: **Uleiuri și lubrifianți**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Lubrifianți	Lubrifiant multifuncțional VD-60	China	Sakura/Da Auto Car	Lubrifiant multifuncțional (450ml).	VD-60 (450ml) Lubrifiant multifuncțional Ambalaj 450ml	
Unguent	Unguent Fuchs RENOLIT LX PEP-2	Germania	FUCHS	Unguent multifuncțional pe bază de săpun complex de litiu pentru aplicații de lungă durată. Protecție bună la coroziune, stabil termic și mecanic. Consistența NLGI 2; ISO 6743 ISO-L-X-CDEB-2; DIN 51502 KP 2 N-30/ KP 2 P-30; Pe bază de ulei Mineral; Viscozitatea 170 mm ² /s; Punctul de cădere >250 ⁰ C; MAN 284 Li-H2; MB APPROVAL 265.1.	Unguent multifuncțional pe bază de ulei mineral și săpun complex de litiu NLGI 2; ISO 6743 ISO-L-X-CDEB-2; DIN 51502 KP 2 N-30/ KP 2 P-30; Temperatură de funcționare -30 ...150 ⁰ C; Viscozitatea 40 ⁰ C - 170 mm ² /s; Punctul de cădere >250 ⁰ C; MAN 284 Li-H 2; MB 265.1. VW TL 52147 X ZF TE-ML 12	NLGI DIN ISO
Unguent	Unguent 158	Ucraina	Yukoil	Unguent auto cu caracteristici și proprietăți anti-uzură și antioxidante ridicate, rezistență suficientă la apă și	NLGI 2 DIN 51502 KF1-2K-30 Temperatură de funcționare -40...110 ⁰ C;	NLGI DIN

				stabilitate mecanică optimă. Rulmenți pentru motoare electrice; Temperatură -40 ...110°C; Consistența NLGI 1/2; DIN 51502 KF1/2K-30; Viscozitatea 40°C – 98...102; Viscozitatea 100°C – 9...10.5; Punctul de cădere 180°C...187°C;	Viscozitatea 40°C – 99; Punctul de cădere 180 °C Marca comercială YUKOIL	
Unguent	Unguent Grafit	Azerbaijan	ALCO LLC	Unguent multifuncțional pe bază de grafit; Nivelul de performanță DIN KFP2K-30 ISO-L-XCCFB 2; Consistența NLGI 2; Pe bază de ulei Mineral; Temperatură -30 ...140°C;	Unguent multifuncțional pe bază de grafit NLGI 2 DIN KFP2K-30 ISO-L-XCCFB 2 Temperatură de funcționare -30 ...90°C; Marca comercială AVTOIL	NLGI DIN ISO
Lubrifiant	Unguent Litol-24 EP	Ucraina	Yukoil	Lubrifiant pentru lubrifierea rulmenților cu role și alunecării, glisierelor, îmbinărilor, electromotoarelor, ansamblurilor mecanice din orice industrie la sarcini, viteze și temperaturi de funcționare moderate. Temperatură -40 ...120°C; Consistența NLGI 2; ISO-L-XDCHA 2 DIN 51502 K2K-40; Punctul de scurgere 198°C;	NLGI 2 KP2K-40, ISO-L-XDCEA3 Temperatură de funcționare -40...120°C; Marca comercială YUKOIL	NLGI DIN ISO
Unguent	Unguent 1-13	Ucraina	Rimol LLC	Unguent 1-13, pentru funcționarea la temperaturi ridicate, este utilizat pentru lubrifierea unităților de frecare de rulare și alunecare ale mecanismelor și mașinilor, motoarelor electrice, butucilor roților auto. Consistența NLGI 3; Condițiile tehnice conform standard TU 38.40158142-95;	NLGI 3 GOST1631-61 Temperatură de funcționare -20 ...110°C; Marca comercială RIMOL	NLGI GOST
Unguent	Lubrifiant Fuchs	Germania	Fuchs	Pastă rezistentă cu lubrifianți solizi	Pastă rezistentă cu lubrifianți solizi albi și	NLGI

	Gleitmo 585 K			albi și adecvată pentru sisteme de distribuție progresive. Consistența NLGI 2; DIN 51502 – KPFHC 2K-40; Temperatură -45 ...130°C. Punctul de cădere >180°C;;	adecvată pentru sisteme de distribuție progresive. NLGI 2; DIN 51502 – KPFHC 2K-40; Temperatură de funcționare -45 ...130°C. Punctul de cădere >180 °C	DIN
Antrifriz	Antifriz de tip G12 (roșu)	Ucraina	Черкаський завод автохімії	Lichid de răcire; G12 (-35°C); VW TL 774D; Interval de temperatură de la -35°C	Punctul de îngheț -38 °C TY Y 24.6-14215956-001:2010 GOST 28084-89 Marca comercială VAMP	TU GOST
Lichid parbriz	Lichid parbriz -20	MD	Amid-Auto SRL	Soluție de iarnă pentru parbriz (-20 °C)	Punctul de îngheț -20 °C	
Lot 3						
Ulei	Ulei de transmisie SAE 80W90	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei de transmisie multifuncțional pe bază de minerale. Gradul de vâscozitate SAE 80 W90; Nivelul de performanță API GL5;	SAE 80W90 API GL-5 Marca comercială: AVTOIL	SAE API
Ulei	Ulei de compresor KS-19	Azerbaijan	ALCO LLC	Uleiul de compresor KS-19 pe baza uleiuri cu sulf; Vâscozitate de 19 mm/s la 100 °C; Vâscozitate cinematică la 100°C - 18...22 mm ² /s; Densitate la 20°C ≤905 kg/m ³ ; Indicele de vâscozitate ≥92; Punct de aprindere - 260°C; Punct de curgere -15°C.	ISO 220 Vâscozitate cinematică mm/s la 100 °C – 19,1-27,90 ; Densitate la 20°C ≤900 kg/m ³ ; Indicele de vâscozitate ≥90; Punct de aprindere – min.265°C; Punct de curgere -15°C Marca comercială: AVTOIL	ISO
Ulei	Ulei de transmisie TAD-17	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei transmisie TAD-17 : Gradul de vâscozitate SAE 80 W90; Nivelul de performanță API GL5;	SAE 80W90 API GL-5 Marca comercială: AVTOIL	SAE API
Ulei	Ulei hidraulic GIDRO R	Ucraina	Rimol LLC	Ulei hidraulic mineral - GIDRO R ; Densitatea la 20°C – 0,840...0,869; Viscozitate cinematică la 100 °C – 4,786...4,810 mm ² /s; Punct de aprindere – 180...186°C; Punct de curgere -40...45°C.	ISO VG 22 TY Y 19.2-38320673-010:2016 Tip de ulei- mineral Densitatea la 20°C – ≤0,80 g/cm ³ ; Viscozitate cinematică la 100 0C – ≥5,0 mm ² /s; Punct de aprindere – 180°C;	ISO TY

					Punct de curgere -45°C Marca comercială: RIMOL	
Ulei	Ulei industrial I-20	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei industrial I-20 (II-20): Tip de ulei- minerală; ISO L-HM; Viscozitate cinematică la 40 °C – 29...35 mm ² /s; Punct de aprindere – 200°C; Punct de curgere -15°C; Fără aditivi.	ISO L-HM; Tip de ulei- mineral Viscozitate cinematică la 40 °C – 29...35 mm ² /s; Punct de aprindere – min. 200°C; Punct de curgere -max. -15°C; Densitatea la 20°C – max. 0,89 Fără aditivi. Marca comercială: AVTOIL	I-20
Ulei	Ulei industrial I-40	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei industrial I-40 (II-40): Tip de ulei- minerală; Viscozitate cinematică la 40 °C – 61...75 mm ² /s; Punct de aprindere – 220°C; Punct de curgere -15°C; Densitatea ≤ 900 kg/m ³ ; Fără aditivi.	Tip de ulei- mineral Viscozitate cinematică la 40 °C – 61...75 mm ² /s; Punct de aprindere – min. 220°C; Punct de curgere – max.-15°C; Densitatea max. 900 kg/m ³ ; Fără aditivi. Marca comercială: AVTOIL	I-40
Ulei	Ulei de motor M-8	Ucraina	Черкаський завод автохимии	Ulei de motor universal M-8: Tip de ulei- minerală; Gradul de vâscozitate - SAE 20; Viscozitate cinematică la 100 °C – 7,5...8,5 mm ² /s; Punct de aprindere – 207°C; Punct de curgere -25°C;	SAE20 Tip de ulei- mineral; Viscozitate cinematică la 100 °C – 7,5...8,5 mm ² /s; Punct de aprindere – min. 208°C; Punct de curgere -25°C; Marca comercială: VAMP	SAE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32

E-mail: savacom-trans@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068070222