

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1636005716673 din 26.11.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Consumabile pentru Sterilizare-2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	4AFR75200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	CE
2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	4AFR100200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	CE
3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliesther/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	4AFR100200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică	CE

				8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	
4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliestere/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	4AFR150200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	CE
5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliestere/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	4AFR150200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	CE
6. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical	4AFR200200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	CE
7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliestere/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	4AFR250200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	CE

8. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	4AFR300200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	CE
9. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	4AFR350200	Turcia	Dort-A Tip	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 60 gsm	CE
10. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	4ATR10070	Turcia	Dort-A Tip	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.	CE
11. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	4ATR15070	Turcia	Dort-A Tip	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D.	CE

				8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.	
12. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	4ATR25070	Turcia	Dort-A Tip	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.	CE
13. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	4ATR30070	Turcia	Dort-A Tip	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.	CE
16 Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	RENO-SA10	Coreea	Renosem	Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	CE

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**ELECTEH**” S.R.L.

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**