

Specificații tehnice (F4.1)

IMSP Institutul de Medicina Urgenta Licitatie publică ocde-b3wdp1-MD-1596015588493 (21026683)	Data: „_07.08. 2020_	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Conditionere	Lot : achizitionarea aparatelor de aer conditionat, inclusiv instalarea si materialele necesare	Pagina: 1__din _1_

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1. 42500000-1 Condiționer, inclusiv montarea	Conditioner GREE GWH09AAA on/off (9000 BTU), inclusiv montarea si materialele necesare	China	„Gree Electric Appliances”	Condiționer de tip ON/OFF capacitate răcire 9 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A. Capacitatea la răcire: 2.55Kw. Capacitatea la încălzire: 2.65Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (Pînă la -7°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A). Debit de aer: 470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 49 Db(A). Cerințe suplimentare: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 20 metri. Garanție - minim 24 luni la utilaj și la lucrările de montare.	Garantie la utilaj si montare – 38 luni, Suprafata deservita 25-30 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dehumidificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -20-40dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la racire - 9000 BTU , la incalzire – 9000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire: 2.55Kw. Capacitatea la încălzire: 2.65Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric. Dezechetarea automata a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 40/38/36/26 Db(A). Debit de aer: 470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 40 Db(A).	

					În preț este inclusă instalarea condiționerului și materialele necesare pentru montare și anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 20 metri.	
42500000-1 Condiționer, inclusiv montarea	Conditioner GREE GWH12AAB on/off (12000 BTU), inclusiv montarea și materialele necesare	China	„Gree Electric Appliances”	Condiționer de tip ON/OFF capacitate răcire 12 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A. Capacitatea la răcire: 3,25Kw. Capacitatea la încălzire: 3,4Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (Până la -7°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 52 Db(A). Cerințe suplimentare: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 20 metri. Garanție- minim 24 luni la utilaj și la lucrările de montare.	Garantie la utilaj și montare – 38 luni, Suprafata deservita 35-40 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dehumidificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -24-49dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la racire - 12000 BTU , la incalzire – 12000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - +5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire: 3.35Kw. Capacitatea la încălzire: 3.42Kw. EER/COP: 3,21/3,61. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric. Dezechetarea automata a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 49 Db(A). În preț este inclusă instalarea condiționerului și materialele necesare pentru montare și anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 20 metri.	
42500000-1 Condiționer, inclusiv montarea	Conditioner GREE GWH28AAE on/off (28000 BTU), inclusiv montarea și materialele necesare	China	„Gree Electric Appliances”	Condiționer de tip ON/OFF capacitate răcire 28 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A.	Garantie la utilaj și montare – 38 luni, Suprafata deservita 65-85 m2, Clasa de eficienta energetica – A, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dehumidificare, ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Agent frigorific – R410A ecologic, Nivel de zgomot -24-59dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos,	

				Capacitatea la răcire:8 Kw. Capacitatea la încălzire:8,5 Kw. SEER/SCOP: 2.81/3,21. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Pînă la -7°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: minim 39 Db(A). Debit de aer: 1200/1100/1000/850 m³/h. Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot:59 Db(A). Cerințe suplimentare: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 10 metri. Garanție - minim 24 luni la utilaj și la lucrările de montare.	stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – ON/OFF. productivitate la racire - 28000 BTU , la incalzire – 28000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Capacitatea la răcire:8.1 Kw. Capacitatea la încălzire:8,52 Kw. SEER/SCOP: 2.81/3,21. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automata a blocului exterior. Unitate internă: Nivel de zgomot: minim 38 Db(A). Debit de aer: 1200/1100/1000/850 m³/h. Unitate externă: Nivel de zgomot:59 Db(A). Filtre antibacteriologice. În preț este inclusă instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare si anume: Suporturi pentru blocurile exterioare - 4 pererechi. Magistrală între blocuri 10 metri.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66