

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1663323046192 din: 03.10.2022
Obiectul achiziției: Ecran Led și Procesor Video (repetat)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
Ecran LED	P1.86 SMD1515 Back LED indoor led display 3.2mx2.88m, Cableless Connect Die- cast Aluminum+Front service led module, 43scan, 600- 800cd, Kinglight led , SM16380 IC with 3840Hz, NOVA CONTROL, G- energy Power	China	Shenzhen KMTEKLED Photoelectricity Co., LTD	Ecran LED profesional (cabinet) Cerințe minime: Ecran Suprafața: 3.2mx2.88m=9.216 (m ²); Rezoluție ecran: 1720x1548 pixel; Module Parameter Pixel Pitch: 1.86mm Density: 288,906 pixels/m ² Module Resolution: 172 pixel(L) * 86 pixel(H) Module Dimension: 320mm(L) * 160mm(H) LED Cabinet Module Quantity in a Cabinet: 2(L) *3(H) Cabinet Dimension: 640 (L) *480 (H) * 65(D)mm Cabinet Resolution: 344 pixel(L) * 258 pixel(H) Cabinet Material: Die-cast aluminum Electricity Parameter Brightness: ≥500 cd/m ² Viewing Angle: 140°(Horizontal); 140°(Vertical) Gray Grade: 14 bits Display Color: 4.4 trillion colors Frame Frequency: ≥60Hz Refresh Frequency: ≥3,840Hz Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate.	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 3.2mx2.88m=9.216 (m ²); Rezoluție ecran: 1720x1548 pixel; Module Parameter Pixel Pitch: 1.86mm Density: 288,906 pixels/m ² Module Resolution: 172 pixel(L) * 86 pixel(H) Module Dimension: 320mm(L) * 160mm(H) Cabinet Cantitatea de module in cabinet: 2(L) *3(H) Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm×480mm; Rezoluție cabinet 344x258 pixel; Cantitatea cabinete in ecran: 5 W x 6 H =30 buc; Electricity Parameter Luminozitatea: 600-800 cd/m ² Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical: Orizontal : 140 ° , Vertical: 140 °; Gray Grade: 14 bits Display Color: 4.4 trillion colors Frame Frequency: ≥60Hz Refresh Frequency: ≥3,840Hz	

				Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX6s) Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieşiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălţimea sau lăţimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii şi cabluri pentru conectarea ecranului LED şi procesorului video; Garanţia hardware minim 2 ani.	Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (Novastar VX6s) Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieşiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălţimea sau lăţimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii şi cabluri pentru conectarea ecranului LED şi procesorului video; Garanţia hardware 2 ani.	
Ecran LED	P1.86 SMD1515 Back LED indoor led display 3.84mx2.88m, Cableless Connect Die-cast Aluminum+Front service led module, 43scan, 600-800cd, Kinglight led , SM16380 IC with 3840Hz, NOVA CONTROL, G-energy Power	China	Shenzhen KMTEKLED Photoelectricity Co., LTD	Ecran LED profesional (cabinet) Cerinţe minime: Ecran Suprafaţa: 3.84m x2.88m=11.06 (m2); Rezoluţie ecran: 2064x1548 pixel; Module Parameter Pixel Pitch: 1.86mm Density: 288,906 pixels/m² Module Resolution: 172 pixel(L) * 86 pixel(H) Module Dimension: 320mm(L) * 160mm(H) LED Cabinet Module Quantity in a Cabinet: 2(L) *3(H) Cabinet Dimension: 640 (L) *480 (H) * 65(D)mm Cabinet Resolution: 344 pixel(L) * 258 pixel(H) Cabinet Material: Die-cast aluminum Electricity Parameter Brightness: ≥500 cd/m² Viewing Angle: 140°(Horizontal); 140°(Vertical) Gray Grade: 14 bits Display Color: 4.4 trillion colors Frame Frequency: ≥60Hz Refresh Frequency: ≥3,840Hz Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX6s); Intrări 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback;	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafaţa: 3.84m x2.88m=11.06 (m2); Rezoluţie ecran: 2064x1548 pixel; Module Parameter Pixel Pitch: 1.86mm Density: 288,906 pixels/m² Module Resolution: 172 pixel(L) * 86 pixel(H) Module Dimension: 320mm(L) * 160mm(H) Cabinet Cantitatea de module in cabinet: 2(L) *3(H) Dimensiune Cabinet (W x H): 640mm×480mm; Rezoluţie cabinet 344x258 pixel; Cantitatea cabinete in ecran: 6 W x 6 H =36 buc; Electricity Parameter Luminozitatea: 600-800 cd/m² Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical: Orizontal : 140 ° , Vertical: 140 °; Gray Grade: 14 bits Display Color: 4.4 trillion colors Frame Frequency: ≥60Hz Refresh Frequency: ≥3,840Hz Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (Novastar VX6s)	

				Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware minim 2 ani.	Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware 2 ani.	
Ecran LED	P1.86 SMD1515 Back LED indoor led display 5.76mx2.88m, Cableless Connect Die- cast Aluminum+Front service led module, 43scan, 600-800cd, Kinglight led, SM16380 IC with 3840Hz, NOVA CONTROL, G- energy Power	China	Shenzhen KMTEKLED Photoelectricity Co., LTD	Ecran LED profesional (cabinet) Cerințe minime: Ecran Suprafața: 5.76m x 2.88m = 16.59 (m²) Rezoluție ecran: 3096x1548 pixel Module Parameter Pixel Pitch: 1.86mm Density: 288,906 pixels/m² Module Resolution: 172 pixel(L) * 86 pixel(H) Module Dimension: 320mm(L) * 160mm(H) LED Cabinet Module Quantity in a Cabinet: 2(L) * 3(H) Cabinet Dimension: 640 (L) * 480 (H) * 65(D)mm Cabinet Resolution: 344 pixel(L) * 258 pixel(H) Cabinet Material: Die-cast aluminum Electricity Parameter Brightness: ≥500 cd/m² Viewing Angle: 140°(Horizontal); 140°(Vertical) Gray Grade: 14 bits Display Color: 4.4 trillion colors Frame Frequency: ≥60Hz Refresh Frequency: ≥3,840Hz Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX1000) Intrări 1x HDMI 1.4 (IN & LOOP), 1x HDMI 1.4, 1x DVI (IN & LOOP), 1x DVI, 1x 3G-SDI (IN & LOOP), 1x 10G optical fiber port (OPT1); Ieșiri 10 x Gigabit Ethernet porturi (capacitatea maximă de încărcare este de până la 6.5 milioane de pixeli, lățimea maximă poate ajunge la 10240	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 5.76m x 2.88m = 16.59 (m²) Rezoluție ecran: 3096x1548 pixel Module Parameter Pixel Pitch: 1.86mm Density: 288,906 pixels/m² Module Resolution: 172 pixel(L) * 86 pixel(H) Module Dimension: 320mm(L) * 160mm(H) Cabinet Cantitatea de module in cabinet: 2(L) * 3(H) Dimensiune Cabinet (W x H): 640mm×480mm; Rezoluție cabinet 344x258 pixel; Cantitatea cabinete in ecran: 9 W x 6 H = 54 buc; Electricity Parameter Luminozitatea: 600-800 cd/m² Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical: Orizontal : 140 ° , Vertical: 140 °; Gray Grade: 14 bits Display Color: 4.4 trillion colors Frame Frequency: ≥60Hz Refresh Frequency: ≥3,840Hz Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (Novastar VX1000) Intrări 1x HDMI 1.4 (IN & LOOP), 1x HDMI 1.4, 1x DVI (IN & LOOP), 1x DVI, 1x 3G-SDI (IN & LOOP), 1x 10G optical fiber port (OPT1);	

				pixeli, înălțimea maximă poate ajunge la 8192 pixeli), 2x Fiber outputs, 1x HDMI 1.3; Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware minim 2 ani.	Ieșiri 10 x Gigabit Ethernet porturi (capacitatea maximă de încărcare este de până la 6.5 milioane de pixeli, lățimea maximă poate ajunge la 10240 pixeli, înălțimea maximă poate ajunge la 8192 pixeli), 2x Fiber outputs, 1x HDMI 1.3; Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware 2 ani.	
Instalare	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranelor LED	RM	Genial Invest SRL	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranului LED; Lucrările de montare, precum și operațiuni de instalare, ajustare; Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Oferta va include și construcția metalică pe care va fi fixat ecranele LED. Suporturile metalice vor fi compatibile cu decorul studioului, fiind fixate pe podea și perete pentru o rezistentă mai mare.	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranelor LED; Lucrările de montare, precum și operațiuni de instalare, ajustare; Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Oferta include și construcția metalică pe care vor fi fixate ecranele LED. Suporturile metalice vor fi compatibile cu decorul studioului, fiind fixate pe podea și perete pentru o rezistentă mai mare.	

Semnat:_____

Numele, prenumele: RUDENCO EugeniuÎn calitate de: AdministratorOfertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106