

Fisa tehnica pentru corpurile LED LEAF RANGE M 2COB, 60W

Nr. d/o	Denumirea cerintei	Valori de referinta minime solicitate de catre autoritatea contractanta	Valori de referinta propuse de catre ofertant
1	Puterea nominala	60w	60w
2	Gradul de protectie a componentei optice	IP65	IP66
3	Gradul de protectie a componentei electrotehnice	IP65	IP66
4	Rezistenta la impact a intregului aparat de iluminat	IK09	IK09
5	Carcasa realizata din aluminiu sau alt aliaj metallic rezistent la coroziune, dimensionata astfel incit sa indeplineasca si functia de radiator pasiv	Da	Da
6	Durata de viata minim (ore) cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos initial	50000 ore	50000 ore
7	Randamentul corpului de iluminat	80%	80%
8	Blocul electronic compatibil cu tipul sursei de lumina utilizata, asigurarea functionarii la minim factor de putere	0.85	0.90
9	Protectie impotriva electrocutarii	Clasa I sau II	I
10	Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere cu temperatura de culoare	5000-5500K	5500K
11	Eficienta luminoasa intreg sistem	120 lm/W	120lm/W
12	Protectie descarcari atmosferice	4kV	4kV
13	Functionare la temperaturi	Intre -20 si +40 grade	-40 + 40
14	Garantie producator	3 ani	3 ani
15	Certifiicate de garantie emise de producator	Da	Da
16	Marcaj CE aplicat	Da	Da

Ofertant SRL CIA Electroservice