

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21042434 din 13.08.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă (Furaje)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
15700000-5	Bunuri						
Lotul 1							
	Paie	Paie	R. Moldova	R. Moldova	GOST 18057-88. Furaje grosiere. Condiții tehnice Umiditatea să nu depășească 16%, să aibă culoarea galbenă, să nu fie putrede, mucegăite, să conțină cel mult 1 % ierburi dăunătoare și otrăvitoare, să nu fie îmbăcșite cu praf. Ambalarea în rulouri de 250 kg sau baloți de 10kg.	GOST 18057-88. Furaje grosiere. Condiții tehnice Umiditatea să nu depășească 16%, să aibă culoarea galbenă, să nu fie putrede, mucegăite, să conțină cel mult 1 % ierburi dăunătoare și otrăvitoare, să nu fie îmbăcșite cu praf. Ambalarea în rulouri de 250 kg sau baloți de 10kg.	

					<i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i>	<i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i>	
Lotul 2							
	<i>Șrot de floarea soarelui</i>	<i>Șrot de floarea soarelui</i>	R. Moldova	R. Moldova	Șrot de floarea soarelui Conținutul maxim de umiditate 10%. Greutatea specifică minimă kg/hl. Puriitatea fizică minimă 98% (din greutate). Proteine min. 35 % . Fără mirosuri străine cu miros puternic specific de floarea soarelui. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare în saci.</i>	Șrot de floarea soarelui Conținutul maxim de umiditate 10%. Greutatea specifică minimă kg/hl. Puriitatea fizică minimă 98% (din greutate). Proteine min. 35 % . Fără mirosuri străine cu miros puternic specific de floarea soarelui. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare în saci.</i>	
Lotul 3							
	<i>Orz boabe</i>	<i>Orz boabe</i>	R. Moldova	R. Moldova	GOST 28672-90. Orz boabe Conținutul maxim de umiditate 15%. Greutatea specifică minimă kg/hl 62. Puriitatea fizică minimă 98% (din greutate). Fără mirosuri străine. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i>	GOST 28672-90. Orz boabe Conținutul maxim de umiditate 15%. Greutatea specifică minimă kg/hl 62. Puriitatea fizică minimă 98% (din greutate). Fără mirosuri străine. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i>	
Lotul 4							
	<i>Grâu boabe</i>	<i>Grâu boabe</i>	R. Moldova	R. Moldova	GOST 9353-90 Grâu boabe Conținutul maxim de umiditate 15%. Greutatea specifică minimă kg/hl 73. Conținutul minim de	GOST 9353-90 Grâu boabe Conținutul maxim de umiditate 15%. Greutatea specifică minimă kg/hl 73. Conținutul minim de	

					proteine din substanță uscată 10,5%. Puritatea fizica minima 98 % (din greutate). Fără mirosuri străine. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare în saci.</i>	proteine din substanță uscată 10,5%. Puritatea fizica minima 98 % (din greutate). Fără mirosuri străine. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare în saci.</i>	
Lotul 5							
	Porumb boabe	Porumb boabe	R. Moldova	R. Moldova	GOST 13634-90. Porumb Conținutul maxim de umiditate 15%. Greutatea specifică minimă kg/hl 78. Puritatea fizică minimă 98 % (din greutate). Fără mirosuri străine. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i>	GOST 13634-90. Porumb Conținutul maxim de umiditate 15%. Greutatea specifică minimă kg/hl 78. Puritatea fizică minimă 98 % (din greutate). Fără mirosuri străine. <i>Operatorul economic oferă transportul furajului în locul de stocare.</i>	
Lotul 6							
	Masă verde de porumb	Masă verde de porumb	R. Moldova	R. Moldova	SM 2978-88. Nutrețuri verzi Stadiul optim de recoltare este faza de coacere în lapte-țeară, în timp ce tulpina și frunzele plantei trebuie să rămână verzi. Conținutul optim de substanță uscată (SU) al întregii plante 30–35%. Porumbul trebuie să fie recoltat folosind combinele pentru recoltarea silozului de următoarele modele: New Holland FX-28-58, John Deere WTS seria 8600i - 9680, Jaguar 800-900 CLAAS combină recoltoare, alte combine	SM 2978-88. Nutrețuri verzi Stadiul optim de recoltare este faza de coacere în lapte-țeară, în timp ce tulpina și frunzele plantei trebuie să rămână verzi. Conținutul optim de substanță uscată (SU) al întregii plante 30–35%. Porumbul trebuie să fie recoltat folosind combinele pentru recoltarea silozului de următoarele modele: New Holland FX-28-58, John Deere WTS seria 8600i - 9680, Jaguar 800-900 CLAAS combină recoltoare, alte combine	

				moderne, care asigură o înălțime de tăiere optimă, dimensiunea însilozării și zdrobirea sau aplatizarea tuturor boabelor de porumb. Tocarea masei verzi la dimensiuni între 0,5 și 1 cm. Fiecare bob de porumb trebuie zdrobit sau aplatizat. Pentru a îmbunătăți calitatea recoltării silozului de porumb, utilizarea obligatorie a unui conservant bazat pe bacterii liofilizate. Nivelarea și compactarea însilozării trebuie efectuate la intrarea în șanț. Pentru a face acest lucru se recomandă utilizarea încărcătoarelor Amkodor-332C, Amkodor-352C și alte modele de acest tip de mașină. Tractoarele „K-700/701”, echipate cu lopată, pentru a asigura tamponarea masei de însilozare la o densitate de 800-850 kg / m³, iar temperatura masei nu trebuie să crească peste 35[□]-37[□] C. Porumbul – masă verde să fie recoltat pe timp fără precipitații, (fără conținut de pământ). Transportarea și umplerea tranșeei de siloz să se facă în decurs de 3-5 zile. Tasarea se	moderne, care asigură o înălțime de tăiere optimă, dimensiunea însilozării și zdrobirea sau aplatizarea tuturor boabelor de porumb. Tocarea masei verzi la dimensiuni între 0,5 și 1 cm. Fiecare bob de porumb trebuie zdrobit sau aplatizat. Pentru a îmbunătăți calitatea recoltării silozului de porumb, utilizarea obligatorie a unui conservant bazat pe bacterii liofilizate. Nivelarea și compactarea însilozării trebuie efectuate la intrarea în șanț. Pentru a face acest lucru se recomandă utilizarea încărcătoarelor Amkodor-332C, Amkodor-352C și alte modele de acest tip de mașină. Tractoarele „K-700/701”, echipate cu lopată, pentru a asigura tamponarea masei de însilozare la o densitate de 800-850 kg / m³, iar temperatura masei nu trebuie să crească peste 35[□]-37[□] C. Porumbul – masă verde să fie recoltat pe timp fără precipitații, (fără conținut de pământ). Transportarea și umplerea tranșeei de siloz să se facă în decurs de 3-5 zile. Tasarea se	
--	--	--	--	--	--	--

					va efectua fără întreruperi pe tot parcursul umplerii tranșeei <u>Autoritatea Contractantă v-a efectua un control înainte de a fi recoltat porumbul, pentru a verifica calitatea bunului ce urmează a fi livrat.</u>	va efectua fără întreruperi pe tot parcursul umplerii tranșeei <u>Autoritatea Contractantă v-a efectua un control înainte de a fi recoltat porumbul, pentru a verifica calitatea bunului ce urmează a fi livrat.</u>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Oțel Ion

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. „Companado” S.R.L.

Adresa: șos. Chișinău-Hâncești, or. Ialoveni