


**PARAFILM® ROLLS AND CUTTER
ROTOLI E TAGLIERINA PARAFILM®**

Sealing film for laboratory containers. Suitable for any container, it has stretching power of 200% and can adhere on angles or irregular surface. The cutter is planned to safety store and cut Parafilm® sealing film. It can accomodate rolls of 50 and 100 mm width.

Film sigillante per recipienti da laboratorio. Adattabile su qualsiasi contenitore, ha un potere di stiramento del 200% ed aderisce anche su spigoli o superfici irregolari. La taglierina è studiata per conservare in modo pulito la pellicola Parafilm®.
Può ospitare rotoli di larghezza 50 e 100 mm.

| COD. | TYPE / TIPO | DIM. MM X MT |
|-------|---|--------------|
| 10901 | Parafilm® roll / Rotolo Parafilm® | 100 x 38 |
| 10902 | Parafilm® roll / Rotolo Parafilm® | 50 x 75 |
| 10950 | Parafilm® cutter / Taglierina Parafilm® | - |

**TIMERS
CONTAMINUTI**

"Clip" and "Onehand" models have mechanical movement, with timing up to 60 min. "Electronic" model is battery operated, has a 4-digit display up to 19 hours 59 minutes, an electronic alarm, free-standing clip and magnetic support. Material: ABS case.

I modelli "Clip" e "Onehand" hanno movimento meccanico e fondo scala a 60 minuti. Il modello elettronico è alimentato a batteria ed è dotato di display a 4 digit, con una portata di 19 ore 59 minuti, segnalatore sonoro elettronico e sostegno, clip e calamita. Materiale: custodia in ABS.

| COD. | MOD. | DIM. MM | COLOUR / COLORE |
|-------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 10851 | Clip | 56.5 x 56.5 x 28 | White / Bianco |
| 10852 | Onehand | Ø 72.5 x 29.5 | White-red / Bianco-rosso |
| 10853 | Electronic / Elettronico | 50 x 62 x 23 | White / Bianco |


**MAGNETIC STIRRING BARS
ANCORETTE MAGNETICHE**

Cylindrical magnetic stirring bars, round shape, smooth surface with Teflon® (PTFE) coating. Fitted by high magnetic force and long life. Maximum operating temperature +270 °C.

Ancorette magnetiche cilindriche dalla forma arrotondata, superficie liscia con rivestimento in Teflon® (PTFE). Dotate di elevata forza magnetica e lunga durata. Per applicazioni universali. Temperatura massima d'uso +270 °C.



| COD. | Ø MM | LENGTH / LUNGHEZZA MM |
|-------|------|-----------------------|
| 12721 | 3 | 6 |
| 12722 | 3.14 | 8 |
| 12723 | 4.66 | 11.68 |
| 12724 | 4.57 | 14.8 |
| 12725 | 6 | 19.6 |
| 12726 | 6 | 24.61 |
| 12727 | 6.16 | 29.88 |
| 12728 | 6.17 | 34.42 |
| 12729 | 8 | 40 |
| 12730 | 8 | 44.42 |
| 12732 | 7.87 | 49.90 |
| 12734 | 9.62 | 60.16 |
| 12736 | 9.75 | 69.65 |

**RETRIEVER STIRRING BAR
ASTA MAGNETIZZATA**

Suitable for removal of magnetic stirring bars. In polypropylene.

Adatta per il recupero delle ancorette magnetiche. In polipropilene.



| COD. | DIM. MM |
|-------|------------|
| 12700 | Ø 10 x 300 |