



Il tuo benessere

I climatizzatori MAXA a gas R32 assicurano alte efficienze a costi contenuti. Questa gamma si contraddistingue per leggerezza e dimensioni contenute, ovviando a problemi di spazio e risolvendo le esigenze di comfort. Le unità esterne sono eleganti, robuste e facili da installare, spiccano per la loro silenziosità e per l'elevato risparmio energetico. Uno speciale trattamento chimico della superficie alettata dello scambiatore assicura una resistenza eccezionale nel caso di severe condizioni atmosferiche.

Your best comfort

MAXA air conditioners R32 assure high performance with a lower costs. This range of products distinguishes itself for lightness and compact sizes, avoiding space problems and meeting comfort requirements. The outdoor units are smart, strong and easy-to-install. They have a low noise level and an high energy level. A special chemical treatment of the exchanger fins guarantees an extraordinary resistance to very hard atmospheric conditions.

Votre bien-être

Les climatiseurs au gaz R32 MAXA assurent des bonnes performances tout en ayant des coûts contenus. Cette gamme de produits met fin aux problèmes d'espace et aux exigences de confort, car ses atouts sont la légèreté et les dimensions réduites des climatiseurs. Les unités externes sont élégantes, solides et simples à installer et se complètent également pour leur faible niveau sonore et pour une performance énergétique élevée. Un traitement chimique spécial de la surface augmentée de l'échangeur assure une résistance exceptionnelle en cas de mauvaises conditions atmosphériques.

Ihr Wohlbefinden

Die Klimaanlage von MAXA mit dem Gas der Sorte R32 sichern hohe Effizienz bei niedrigen Kosten. Diese Produktreihe zeichnet sich durch das geringe Gewicht und die geringe Größe aus, wodurch Platzprobleme gelöst und das Bedürfnis nach Komfort gestillt werden. Die Außen-Einheiten sind elegant, robust und einfach zu installieren. Sie stechen durch den geräuscharmen Betrieb und das hohe Energieeffizienz-Niveau hervor. Eine chemische Spezial-Behandlung der gerippten Oberfläche des Wärmetauschers sichert eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit bei noch so widrigen Witterungsverhältnissen.

Tu Bienestar

Los climatizadores MAXA con gas R32 aseguran altas eficiencias a costes convenientes. Esta gama se distingue por su bajo peso y sus dimensiones contenidas; de esta manera es posible obviar los problemas de espacio y resolver las exigencias de confortabilidad. Las unidades externas son elegantes, robustas y fáciles de instalar, sobresalen por su bajo nivel de sonoridad y por su elevado nivel energético. Un tratamiento químico especial de la superficie con aletas del intercambiador asegura una resistencia excepcional en el caso de severas condiciones atmosféricas.

O Seu Bem-Estar

Os aparelhos de ar condicionado MAXA a gás R32 asseguram um alto rendimento a custos reduzidos. Esta gama distingue-se pela leveza e dimensões reduzidas, permitindo obviar os problemas de falta de espaço e responder às exigências de conforto. As unidades externas são elegantes, robustas e de fácil instalação, primam por um baixo nível sonoro a par de um elevado nível energético. Um tratamento químico especial da alheta do permutador confere-lhe uma resistência excepcional, mesmo em condições atmosféricas severas.

Lys R32

2,5 kW÷6,2 kW

Condizionatore mono DC inverter

DC inverter mono air conditioner



Refrigerante ecologico
Ecological refrigerant



DC Inverter
DC Inverter



LED Display
LED Display



Dimensioni compatte
Compact size




Ventilazione silenziosa
Low noise fan



Classe energetica
Energy class



Velocità regolabile
Multi speeds



		A	B	C	A	B	C	kg
		Interna Indoor			Esterna Outdoor			
LDL26R1	mm	805	285	194	720	495	270	7,6/23,2
LDL35R1	mm	805	285	194	720	495	270	7,6/23,2
LDL53R1	mm	957	302	213	805	554	330	10/32,7
LDL70R1	mm	1.040	327	220	890	673	342	12,3/42,9

		LDL26R1	LDL35R1	LDL53R1	LDL70R1	
Potenza frigorifera	kW	2,77 (0,90~3,39)	3,46 (1,11~4,16)	5,27(3,39~5,83)	5,86 (2,08~7,91)	Kühlleistung
Cooling capacity	Kfrig/h	2,37 (0,78~2,92)	2,96 (0,958~3,58)	4,50 (2,91~5,01)	5,01 (1,79~6,80)	Potencia frigorífica
Puissance frigorifique	KBtu/h	9,45 (3,09~11,59)	11,80 (3,79~14,19)	17,97 (11,57~19,89)	19,98 (7,09~26,99)	Potência de refrigeração
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,76 (0,10~1,24)	1,06 (0,13~1,58)	1,55 (0,56~2,05)	1,80 (0,42~3,15)	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé	A	3,34 (0,4~5,4)	4,62 (0,5~6,9)	6,7 (2,4~8,9)	7,86 (1,8~13,8)	Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida
S.E.E.R.		6,3 - A++	6,1 - A++	7,4 - A++	6,1 - A++	S.E.E.R.
Potenza calorifica	kW	2,93 (0,82~3,369)	3,57 (1,08~4,22)	4,97 (3,10~5,85)	6,00 (1,61~7,91)	Heizleistung
Heating capacity	Kcal/h	2,50 (0,70~2,89)	3,05 (0,93~3,63)	4,25 (2,66~5,03)	5,13 (1,38~6,80)	Potencia calorífica
Puissance calorifique	KBtu/h	9,99 (2,79~11,49)	12,17 (3,70~14,40)	16,95 (10,58~19,96)	20,46 (5,49~26,99)	Potência calorífica
Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée	kW	0,73 (0,12~1,20)	0,96 (0,10~1,68)	1,29 (0,78~2,00)	1,60 (0,30~2,75)	Leistungsaufnahme / Pot. absorbida / Pot. absorvida
Corr. assorbita / Absorbed current / Cou. absorbé	A	3,18 (0,5~5,2)	4,19 (0,4~6,9)	5,64 (3,4~8,7)	6,99 (1,3~12,2)	Stromaufnahme / Corr. absorbida / Corr. absorvida
S.C.O.P. Fascia media / Average / Moyenne		4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	S.C.O.P. Mittelwert / Media / Média
S.C.O.P. Fascia calda / Warmer / Chaud		5,0 - A+++	5,0 - A+++	5,0 - A+++	5,0 - A+++	S.C.O.P. Wärmer / Cálido / Aquecedor
Compressore / Compressor / Compresseur		Rotary				Verdichter / Compresor / Compressor
Alimentazione / Power supply / Alimentation	V~,Ph,Hz	230, 1, 50				Versorgung / Alimentación / Alimentação
Portata d'aria / Air flow / Débit d'air	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662	Luftdurchflussmenge / Caudal de aire / Cap. ar
Press. sonora / Sound pressure / Pression sonore		55,5	56,0	56,0	59,0	Geräuschentwicklung / Nivel de ruido / Rumorosidade
Interna / Indoor / Intérieure	dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36	Inneneinheit / Interna / Interna
Temp. esterna / Outdoor temperature / Temp. extérieure*	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	* Außentemperatur / Temp. esterna / Temp. externa
Q.tà refrigerante / Refrigerant q.ty / Q. frigorigène	R32/g	550	550	1080	1420	Kältemittels / Cant. refrigerante / Quant. refrigerante
Lungh. tubaz. / Piping lenght / Longueur tuyauterie	m	≤ 25	≤ 25	≤ 30	≤ 50	Rohrleitungslänge / Long.conduct. / Compr. conducto
Disl. tra unità / Diff. in level / Dénivelation entre les unités	m	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 25	Höhenunterschied / Desniv. entre / Gradiente entre unid.
Attacchi gas / Gas pipe / Raccords gaz	inch / mm	Φ9.35(3/8")	Φ9.35(3/8")	Φ12(1/2")	Φ15,9(5/8")	Gasanschlüsse / Enganches gas / Ligações gás
Attacchi liquido / Liquid pipe / Raccords liquide	inch / mm	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.35(3/8")	Liquidanschlüsse / Enganches líquido / Ligações líquido

* Limiti di funzionamento / Operating limits / Limites de fonctionnement / Betriebs-grenzwerte / Limites de funcionamiento / Limites de funcionamiento

Condizioni di prova raffreddamento: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u. - Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u. | Cooling test conditions: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Heating test conditions: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b. | Conditions d'essai refroidissement: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.h. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.h. - Conditions d'essai chauffage: int. 20°C b.s. - ext. 7°C b.s. / 6°C b.h. | Prüfbedingungen Kühlung: in 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - out 35°C d.b. / 24°C w.b. - Prüfbedingungen Heizung: in 20°C d.b. - out 7°C d.b. / 6°C w.b. | Condiciones de prueba refrigeración: int. 27°C b.s. / 19,5°C b.u. - ext. 35°C b.s. / 24°C b.u. - Condiciones de prueba calefacción: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u. | Condições de prova arrefecimento: int. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - ext. 35°C d.b. / 24°C w.b. - Condições de prova aquecimento: int. 20°C d.b. - ext. 7°C d.b. / 6°C w.b.

Codice / Code	Modello / Model	Unità / Unit	Prezzo / Price	Totale / Total
01015222#0100260	LDL26R1	Interna	191	691 €
01015222#0100261		Esterna	500	
01015222#0100350	LDL35R1	Interna	228	752 €
01015222#0100351		Esterna	524	
01015222#0100530	LDL53R1	Interna	294	1.260 €
01015222#0100531		Esterna	966	
01015222#0100700	LDL70R1	Interna	432	1.806 €
01015222#0100701		Esterna	1.374	



Via San Giuseppe Lavoratore, 24 - 37040 Arcole - Verona - Italy
Tel. (+39) 045 7636585 - Fax (+39) 045 7636551 - P.IVA 01209000239
info@advantixspa.it - www.maxa.it



DCC010011100067-06-03

Tutti i dati e i testi di questo catalogo sono di esclusiva proprietà di ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA potrebbe avere brevetti o domande pendenti di brevetti, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale che coprono determinati argomenti in questo documento. La fornitura di questo catalogo non implica la licenza d'uso di questi brevetti, marchi, copyright o d'altre proprietà intellettuali a meno che ciò non sia consentito tramite un accordo di licenza scritto formulato con ADVANTIX SPA. Advantix spa non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

All the information and scripts contained in this catalogue are exclusive property of ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA might have patterns, brands, copyrights or other rights of intellectual property in being or outstanding and covering certain subjects or belonging to some products shown in this catalogue. The possession of this catalogue does not imply the right to use these patterns, brands, copyright or other intellectual properties unless it is allowed by ADVANTIX SPA with a written agreement. ADVANTIX SPA does not assume responsibility for any errors or imprecision in the content of this catalog and reserves the right to make changes to its products any time without notice, according for technical or commercial market needs.

Toutes les données et les textes de ce catalogue sont la propriété exclusive de ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA pourrait avoir des brevets ou des demandes pendantes de brevets, marques, copyright ou autres droits de propriété intellectuelle couvrant des arguments déterminés de ce document. La fourniture de ce catalogue n'implique pas la licence d'exploitation de ces brevets, marques, copyright ou autres propriétés intellectuelles, à moins que cela n'ait été autorisé expressément à travers un accord de licence écrit stipulé avec ADVANTIX SPA.

Alle Daten und Texte dieses Katalogs sind ausschließliches Eigentum von ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA könnte Patente besitzen oder Anträge auf Patente, Warenzeichen, Copyright oder andere Rechte des geistigen Eigentums laufen haben, die bestimmte Themen dieses Dokuments abdecken. Die Lieferung dieses Katalogs schließt nicht die Lizenz zur Verwendung dieser Patente, Warenzeichen, Copyrights oder anderer Rechte des geistigen Eigentums ein, es sei denn, dies wird durch ein mit ADVANTIX SPA geschlossenes, schriftliches Lizenzabkommen gestattet.

Todos los datos y los textos de este catálogo son de propiedad exclusiva de ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA podría disponer de patentes o peticiones pendientes de patentes, marcas, copyright u otros derechos de propiedad intelectual que cubren determinados temas en este documento. El suministro de este catálogo no implica la licencia de uso de estas marcas, patentes, copyright o de otras propiedades intelectuales salvo que esté permitido por un acuerdo de licencia escrito y formulado con ADVANTIX SPA.

Todos os dados e textos deste catálogo são da propriedade exclusiva da ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA poderá ter patentes ou pedidos pendentes de patentes, marcas, copyright ou outros direitos de propriedade intelectual que cubram determinados argumentos neste documento. O fornecimento deste catálogo não implica a licença de uso destes patentes, marcas, copyright ou de outras propriedades intelectuais, a menos que tal seja consentido através de um acordo de licença escrita formulado com a ADVANTIX SPA.