

SOCIETATEA PE ACȚIUNI
"HIDROINPEX"

Republica Moldova, MD-3001,
mun. Soroca, str. V. Stroescu, 75
Tel. +373 230 23 202, Fax +373 230 22 522
E-mail: info@hidroinpex.md
C/F: 1003607005170
TVA: 8400027
BIC: MOLDMD2X
IBAN: MD57ML000000022512370014
BCA "Moldindconbank" SA, MOLDMD2X

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ХИДРОИНПЕКС"

Республика Молдова, MD-3001,
мун. Сорока, ул. В. Строевского, 75
Тел. +373 230 23 202, Факс +373 230 22 522
E-mail: info@hidroinpex.md
Ф/Н: 1003607005170
НДС: 8400027
BIC: MOLDMD2X
IBAN: MD57ML000000022512370014
BCA "Moldindconbank" SA, MOLDMD2X

№ 01/086

19 aprilie 2023



Primăriei Comunei Ruseștii Noi
IDNO:1009601000027
Rnul Ialoveni, Comuna Ruseștii Noi

Descrierea tehnică a bunului

Tipul: Semiremorcă; Capacitatea de transport kg, maxim 1500; Raza împrăștierei amestecului, nu mai puțin de: m 1; Lățimea benzii prelucrate, m 1 – 5; Tracțiunea tractorului utilizat: tone 1,4-2;

Capacitatea buncărului m³ - 1,0-1,5; Banda rulantă- Raclete montate pe 2 lanțuri cu role; Acționarea hidrocentralei remorci-De la arborele de acționare al tractorului; Viteza maximă de rotație a arborului, rot./min 540; Pompa hidrocentralei NŞ- 32L; Acționarea benzii rulante - Hidromotor planetar rotativ GPRF-M- 2500-12; Acționarea împrăștiitorului Hidromotor GMŞ- 32; Distanța de la sol a împrăștiitorului, mm 300; Garda de sol, mm 290; Distanța de la sol la hidromotorul împrăștiitorului, 265 mm; Aripă protectoare de noroi metalice; Anvelopele semiremorci 185/75 R16C; Făgașul roților, mm 1500; Acoperirea de protecție- vopsire electrostatică cu pulbere polimerică rezistent la uzură abr.; Viteza deplasării: la împrăștiere km/oră 3..5, La transportare încărcată km/oră 10...20, La transportare deșartă km/oră 30; Gabaritul semiremorci, mm 3600/1600/1800; Greutatea instalației, kg 800.

Cu respect,

Directorul General S.A. "Hidroinpex"



Viorel Andriuța