

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <b>21075615</b> din <b>11 martie 2023</b>               |
| Obiectul achiziției: <b>Aparate electrice de uz casnic (frigidere) pentru anul 2023</b> |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                    | Denumirea modelului bunului/serviciului   | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4            | 5  | 6   | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>   |   |                 |              |  |   |                        |
| <b>Aparate electrice de uz casnic (frigidere) pentru anul 2023</b> |   |                 |              |  |   |                        |
| Frigidere  | Dulap frigorific din inox, temp. - 2...+8 C, capacitatea 650 L, 740x830x2010 mm | Polonia         | TOYA S.A.    | Volumul camerei frigorifice de la 600-800 litri<br>Dimensiuni minime 650*800*2000 mm<br>Regim de temperature t- 0...+10°C.<br>Izolație termică minim 60mm grosime;<br>Căptușeala interior-exterior din inox<br>Numărul de rafturi minim 3; | Dulapul frigorific din Inox este destinat depozitării produselor alimentare/nealimentare în intervalul de temperaturi de -2 ~ + 8 C. Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat.<br>O unitate de răcire superioară de 215W putere Danfoss utilizează R290 agent frigorific dedicat pentru a lucra în clasa 4 de climatizare la o temperatură ambiantă maximă de 300C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie este de 1081 kWh. Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură. | Certificat de origine  |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | AISI 460<br>(interior)/AISI 340<br>(exterior)<br>Garanție 12 luni | Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată.<br>Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Într-un set de 3 rafturi acoperite cu PVC cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Camera de răcire are iluminare.<br>Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.) |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

Semnat: **15.03.2023**

Numele, Prenumele: **Poperecinii Andrei**

În calitate de: **Agent comert**

Ofertantul: **Vitra SRL**

Adresa: **or.Chisinau, str. Uzinelor 4**