

报告编号: GJ-16210-2025



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0550



(2020)国认监认字
(105)号



170008220461

检 测 报 告

检 验 类 别: 委托检验

产品型号名称: T300型三合一多功能除雪车

委 托 单 位: 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

国家建筑城建机械质量监督检验中心



产品名称	三合一多功能除雪车	型号规格	T300
		商 标	TIEC
委托单位	天嘉智能装备制造江苏股份有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	扬州市江都区邵伯镇工业园区金森路 10 号		
生产单位	天嘉智能装备制造江苏股份有限公司	生产日期	2025 年 1 月
生产单位地址	扬州市江都区邵伯镇工业园区金森路 10 号		
样机数量	壹台	样机编号	TJ250115T3001
送样日期	2025 年 3 月 11 日	送 样 者	胡望
检验日期	2025 年 3 月 11 日		
检验地点	内蒙古通辽机场		
检验依据	GB/T 25977-2022《除雪车》及天嘉智能公司企业技术标准	检验项目	见附录 B
检验结论	经检验，样机主要技术参数和性能指标满足设计要求，所检项目适用的条款符合 GB/T 25977-2022《除雪车》的相关规定要求。 签发日期：2025 年 3 月 22 日		
备 注	附录 A 概述及样机照片 附录 B 样机主要技术性能参数		

批准：李炯昊

审核：陈辉

主检：陈柄全

附录 A 概述及样机照片

T300 型三合一多功能除雪车是天嘉智能装备制造江苏股份有限公司设计并生产的产品，主要由牵引底盘加装前置推雪铲，拖挂扫雪、吹雪总成，以及液压系统、电气控制系统、副动力系统组合而成。驾驶室乘员 2 人，驱动形式：4×4。

受天嘉智能装备制造江苏股份有限公司的委托，国家建筑城建机械质量监督检验中心于 2025 年 3 月 11 日，在内蒙古通辽机场对其提供的样机进行了委托检验。

A1 样机图片



样机图片

A2 样车主要总成明细表

样车主要总成明细表见表 1

表 1

序号	部件名称	型号	制造商	备注
1	底盘	ZZ4207V392MF1	中国重型汽车集团有限公司	
2	底盘发动机	MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	
3	上装发动机	WP10.5HG430E470	潍柴动力股份有限公司	
4	推雪铲	ZC8015	天嘉智能装备制造江苏股份有限公司	
5	扫雪刷	FS6390	天嘉智能装备制造江苏股份有限公司	
6	吹雪装置	CX670	天嘉智能装备制造江苏股份有限公司	

附录 B 样机主要技术性能参数

设备名称	三合一多功能除雪车	设备型号	T300	
底盘型号	ZZ4207V392MF1	制造编号	TJ250115T3001	
检验项		检验要求	检查结果	符合项判断
外观检验	整车	1. 外观油漆均匀，光亮，无流挂，漆雾和锈蚀不良现象	符合	合格
		2. 外观平整光洁，无油污、残胶及破损	符合	合格
		3. 焊缝平滑匀称，无焊渣、焊瘤、飞溅等现象	符合	合格
	驾驶室	1. 内饰整洁干净，无破损	符合	合格
		2. 仪表台控制按钮（空调，收音机，升降器，电源，高低音喇叭，定速巡航，雨刮器，座椅调整）功能正常	符合	合格
		3. 玻璃无磕碰裂纹	符合	合格
车辆尺寸检验	外形尺寸	长：20100 (mm) ± 1%	20100mm	合格
		宽：8000 (mm) ± 1%	8000mm	合格
		高：3350 (mm) ± 1%	3350mm	合格
作业/警示标识	作业标识	各类操作指示应安装显著位置并清晰/易懂	符合	合格
	警示标识	外露回转运动部件应有警示标识和夜间作业警示标识	符合	合格
性能检验	最大工作速度	60km/h	60km/h	合格
	最大行驶速度	80km/h	80km/h	合格
	最小转弯半径	16m	16m	合格
	雪刷宽度	6300mm	6300mm	合格
	雪铲宽度	8000mm	8000mm	合格
	滚刷最高转速	≥800r/min	806r/min	合格
	刷毛调节	刷毛磨损自动补偿或手动调节	符合	合格

	刷毛直径	930mm	930mm	合格
	滚刷下压	滚刷作业时贴合地面，不会跳动	符合	合格
	倒车 抬起保护	雪铲、滚刷倒车自动抬起	符合	合格
	风机 最大风速	130m/s	130m/s	合格
	出风口 数量	2 个	2 个	合格
	单台鼓风机最 大功率风量	11m³ /s	11m³ /s	合格
	风向可调	左右可调	符合	合格
	工作灯	符合机场安全警示要求	符合	合格
	应急装置	手动应急有效	符合	合格
	急停保护	上装急停保护有效	符合	合格
	辅助启动	主/副机电瓶加热正常	符合	合格
密封性 检验	液压系统 密封性	作业压力状态下，液压管路、接头、 阀块密封无渗漏	符合	合格