

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”
2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a fatadei si scarile la intrare a Scolii Primare , b-d Dacia 38/3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie a fatadei. Pereti				
1	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pereti	m	45,000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Supraton Extra (sau echivalent)	m2	14,800
3	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	14,800
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	45,160
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,160
6	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T	m2	45,160
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Supraton Extra (sau echivalent)	m2	45,160
8	RpCJ18A	Finisaje cu glet FASAD (sau echivalent) de 3 mm grosime, la pereti	m2	45,160
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,160
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"(sau echivalent) la pereti	m2	45,160

1	2	3	4	5
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,000
		2. Capitolul 2. Glafuri		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la glafuri exteriori	m2	5,800
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	5,800
14	RpCJ06B K=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16,500
15	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	16,500
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu glet finisare ciment FASAD: glafuri ferestre si usi, (se exclude profiluri de colt din aluminiu)	m2	5,800
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	5,800
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"(sau echivalent) la glafuri exteriori	m2	5,800
		3. Capitolul 3. Sistema de scurgeri		
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	6,400
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	4,500
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,400
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,500
		4. Capitolul 4. Scara la intrare		

1	2	3	4	5
23	RpCK42C K2	Desfacerea treptelor de beton.	m2	27,310
24	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	44,200
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarii cu betonocontact	m2	27,310
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	27,310
27	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime .Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	27,310
28	CI24A K-2	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTELANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (K-2 se refera numai la manopera)	m2	27,310
29	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	50,230
30	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie Portelanat fixate cu mortar de ciment M 100-T.	m	9,480
31	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, balustrada confectionata din teava de INOX	m	8,300
32	CL10A	Instalarea accesului pentru scaunul cu rotile, din Sveler lat.100 mm	t	0,085
5. Capitolul 5. Lucrari diverse				
33	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7,500
34	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	7,500
35	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,500