

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1596699902652](#) din 31 aug 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Gimnaziul Mihai Eminescu Telenesti

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8

	3918000 0-0	Lot. 4 Mobilier pentru Laboratoare școlare						
1		Masă de laborator A profesorului Cabinetul de Fizică	MG 09-01	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizicochimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevide aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm.Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, careconstituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline,antiseptic, antioxidant;. Picoarele de aluminiu sa fie imbinat cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: sertare de depozitare. Sursa de alimentare cu curent electric (pentru	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru:blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului de 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei este de 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picoarele de aluminiu sunt	

						masa de fizica). Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puțin 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului	imbinate cu capace de protecție din PVC ajustabile pe înălțime pentru compensarea denivelărilor de pardosea; Componente: sertare de depozitare. Sursa de alimentare cu curent electric (pentru masa de fizica). Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puțin 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului	
2		MASA DE LABORATOR A PROFESORULUI Cabinetul de Chimie	MG 09-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistență fizicochimică înaltă (blaturi PAL și materiale similare nu se acceptă). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistent la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu secțiune pătrat 30x30mm și picioare din tevi de aluminiu secțiune rotundă diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu să aibă prevăzut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei să fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline,	Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistență fizico-chimică înaltă. Grosimea blatului de 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistent la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu secțiune pătrat 30x30mm și picioare din tevi de aluminiu secțiune rotundă diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sunt prevăzute canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei este 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sunt	

						antiseptic, antioxidant;. Picoarele de aluminiu sa fie imbinate cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere, sertare de depozitare	<i>imbinate cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Componente: chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere, sertare de depozitare</i>	
3		Masă de laborator	MG 09-03	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm;Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picoarele de aluminiu sa fie imbinate cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea;	<i>Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H - 780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalt. Grosimea blatului este de 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sunt prevazute cu canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei este de 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picoarele de aluminiu sunt imbinate cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea;</i>	

4		Masă de laborator cu chiuvetă și robinet	MG 09-04	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta (blaturi PAL si materiale similare nu se accepta). Grosimea blatului de min. 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu sa aiba prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei sa fie min 18 mm; Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinare cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Dotari speciale chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere , sertare de depozitare	<i>Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H - 780mm.</i> <i>Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica sau epoxidica pentru uz intensiv cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea blatului este de 25 mm cu cadrul bordurei. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanica, la uzura fizico-chimica (substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: format din carcasa din tevi de aluminiu cu sectiune patrat 30x30mm si picioare din tevi de aluminiu sectiune rotunda diametru 55 mm. Elementele carcasei de aluminiu este prevazut canal/nișă longitudinală pentru foile din PAL, care constituie umplutura carcase. PAL-ul melaminat utilizat pentru cadrul mesei este de 18 mm;</i> <i>Caracteristica: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant;. Picioarele de aluminiu sa fie imbinare cu capace de protectie din PVC ajustabile pe inaltime pentru compensarea denivelarilor de pardosea; Dotari speciale chiuvetă din polipropilena de calitate inalta; robinet triplu din polipropilena format monolit, sistem de scurgere , sertare de depozitare</i>	
5		Scaun de laborator	MG 25-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dimensiuni de ansamblu: L(410) x l(420)x H(760/820) mm. Inaltimea sezutului reglabila in 4 trepte:	<i>Dimensiuni de ansamblu: L(410) x l(420)x H(760/820)</i>	

						410/430/450/470mm. h total speteaza: 760/780 /800/820mm. Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic; Picioarele structurii cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua denivele pardoselii; Sezutul si spatarul, executate din polipropilena / plastic dur cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluind anatomia corpului in pozitie asezata. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite, curbat ergonomic, preluind anatomia spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri deschis; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat.	mm. Inaltimea sezutului reglabila in 4 trepte: 410/430/450/470mm. h total speteaza: 760/780/800/820mm. Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic; Picioarele structurii cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua denivele pardoselii; Sezutul si spatarul, executate din polipropilena / plastic dur cu marginile rotunjite. Sezutul este curbat ergonomic, preluind anatomia corpului in pozitie asezata. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite, curbat ergonomic, preluind anatomia spatelui. Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri deschis; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat.	
6		DULAP DE LABORATOR FIZICA CHIMIE	MG 05-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dulap din metal. Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalică cu sticlă, în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioara. Fiecare compartiment prevăzut cu 3 rafturi metalice . Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului	Dulap din metal. Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalică cu sticlă, în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioara. Fiecare compartiment prevăzut cu 3 rafturi metalice . Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului	
7		DULAP DE LABORATOR pentru	MG 05-03	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dulap din metal. Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800	Dulap din metal. Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800	

		păstrarea reactivelor				mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea superioara. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea inferioara. Dotări: rafturi metalice. Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului	<i>mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea superioara. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea inferioara. Dotări: rafturi metalice. Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului</i>	
8		NIȘĂ PENTRU LABORATOR / Dulap de ventelare	MG 05-04	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Dulap de evacuare a gazelor din metal. Dimensiuni: 1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usapanou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri.	<i>Dulap de evacuare a gazelor din metal. Dimensiuni: 1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usapanou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor</i>	

						Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporitala factorii fizico-chimici;	<i>prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri.</i> <i>Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporitala factorii fizico-chimici;</i>	
9		LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL. Modulul profesorului	MG 07-02	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Masa profesorului. Material MDF de densitate inalta. Blatul de min 25mm cu bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta). Prevazut din 3 secțiuni cu spatii pentru aparataj si computer. Dimensiuni: 2400x800x700 mm. Computer PC. Motherboard, Socket AM3+/AM3, 760G+SB710, FSB up to 5200, HT3.0, Dual 2xDDR3-1333, VGA, 1xPCIe X16, 6xSATA2, RAID, 1xPCIe X1, 1xPCI, ALC887 7.1ch HDA, LAN. Microprocessor II X2 245 AM3 (AM2+), 2.9GHz, FSB4000Mhz, 2MB L2, 65W 45nm, 2800rpm, Memory 2Gb DDR3-1333, Hard disk 320Gb, 7200rpm, 8Mb, SATAII. DVDRW Drive, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+16x, RAM12x, SATA, Case, (450W), 2xUSB/Audio. Keyboard, PS/2, Optical Mouse, USB. Monitor 18.5" LED (5ms, 100M:1 ACM, 200cd, 1366x768). Centrul de Control. Cu sistem incorporat. Centru Network switch. 100M/24 port. Sistem software. Baza de date a	<i>Masa profesorului. Material MDF de densitate inalta. Blatul de 25mm cu bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă. Prevazut din 3 secțiuni cu spatii pentru aparataj si computer. Dimensiuni: 2400x800x700 mm.</i> <i>Computer PC. Motherboard, Socket AM3+/AM3, 760G+SB710, FSB up to 5200, HT3.0, Dual 2xDDR3-1333, VGA, 1xPCIe X16, 6xSATA2, RAID, 1xPCIe X1, 1xPCI, ALC887 7.1ch HDA, LAN. Microprocessor II X2 245 AM3 (AM2+), 2.9GHz, FSB4000Mhz, 2MB L2, 65W 45nm, 2800rpm, Memory 2Gb DDR3-1333, Hard disk 320Gb, 7200rpm, 8Mb, SATAII. DVDRW Drive, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+16x, RAM12x, SATA, Case, (450W), 2xUSB/Audio. Keyboard, PS/2, Optical Mouse, USB. Monitor 18.5" LED (5ms, 100M:1 ACM, 200cd, 1366x768). Centrul de Control. Cu sistem incorporat. Centru Network</i>	

						clasei. Obligatoriu cu manual de utilizare. Descriere program operațional: Disponibil pentru a difuza sunetul în timp real la toți elevii, în grupuri sau fiecărui elev, pentru a demonstra dialogul pentru toți elevii. Posibilitatea de a monitoriza orice elev în procesul de lucru, de a selecta conținutul de redare din baza de date. Cu funcție de redare multi-canal: suport 8 canale, de difuziune în grup aleatoriu. Posibilitatea de a introduce textul de pe interfața PC cu afisare pentru fiecare elev. Posibilitatea de a selecta 1-4 elevi pentru a demonstra discursul lor la alții. Funcție de audiere de control prin 5 grade de viteză: lent II, lent I, normală, repede I, repede II. Funcția dialogării interactive între elevi și grupuri de elevi. Funcția de auto-studiu. Funcția de auto-examinare. Funcția examinare. Funcția managementul elevilor. Recorder (înregistrator) principal pentru profesor. Butoane de control și reglare al volumului, pauză, înregistrare vorbire, funcția standard de înregistrare. Căști cu microfon. Adaptor de semnal.	switch. 100M/24 port. Sistem software. Baza de date a clasei. Obligatoriu cu manual de utilizare. Descriere program operațional: Disponibil pentru a difuza sunetul în timp real la toți elevii, în grupuri sau fiecărui elev, pentru a demonstra dialogul pentru toți elevii. Posibilitatea de a monitoriza orice elev în procesul de lucru, de a selecta conținutul de redare din baza de date. Cu funcție de redare multi-canal: suport 8 canale, de difuziune în grup aleatoriu. Posibilitatea de a introduce textul de pe interfața PC cu afisare pentru fiecare elev. Posibilitatea de a selecta 1-4 elevi pentru a demonstra discursul lor la alții. Funcție de audiere de control prin 5 grade de viteză: lent II, lent I, normală, repede I, repede II. Funcția dialogării interactive între elevi și grupuri de elevi. Funcția de auto-studiu. Funcția de auto-examinare. Funcția examinare. Funcția managementul elevilor. Recorder (înregistrator) principal pentru profesor. Butoane de control și reglare al volumului, pauză, înregistrare vorbire, funcția standard de înregistrare. Căști cu microfon. Adaptor de semnal.	
10		LABORATORUL LINGOFONIC DIGITAL.	MG 07-03	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Consola elevului. Caracteristici: Posibilitatea selectării materiale de studiu, de control redare, stop, depanare	Consola elevului. Caracteristici: Posibilitatea selectării materiale de studiu, de control redare, stop, depanare	

		Modulul profesorului				înainte, depanare înapoi etc. Format audio MP3 utilizare. Inregistrare analog sau digital, care poate dura mai mult de o oră, și tot salva în PC-ul hard discului profesorului. Centrul elevului poate fi echipat cu tastatura standard. Sursă de alimentare, care asigura securitatea. MP3 suport, WAV, fișier stereo. Compatibil la înregistrării și funcții descrise pentru centrul profesorului. Cablu de alimentare digital. Cablu de rețea. Căști cu microfon. Masa. Dimensiuni 1400x500x1150 mm. Borduri lateral și la mijloc. În față sticlă casabilă rezistentă (sau organică). Picioare – oțel elicoidal vopsit în câmp electrostatic. Corp - construcție din PAL de înalta densitate cu bordură Luminu. Scaun: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea înaltimei: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm.^[SEP]Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380, latime: 350, inaltime sezut: 380mm/420mm/ 460mm.	înainte, depanare înapoi etc. Format audio MP3 utilizare. Inregistrare analog sau digital, care poate dura mai mult de o oră, și tot salva în PC-ul hard discului profesorului. Centrul elevului poate fi echipat cu tastatura standard. Sursă de alimentare, care asigura securitatea. MP3 suport, WAV, fișier stereo. Compatibil la înregistrării și funcții descrise pentru centrul profesorului. Cablu de alimentare digital. Cablu de rețea. Căști cu microfon. Masa. Dimensiuni 1400x500x1150 mm. Borduri lateral și la mijloc. În față sticlă casabilă rezistentă (sau organică). Picioare – oțel elicoidal vopsit în câmp electrostatic. Corp - construcție din PAL de înalta densitate cu bordură Luminu. Scaun: profil elicoidal din otel, imbinat prin sudura robotizata cu argon, vopsit in camp electrostatic si polimerizat. Ajustarea înaltimei: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460mm. Picioarul: prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Talpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Sezutul si spatarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8mm.^[SEP]Culori: gri - pentru sezut, spatar si structura metalica. Dimensiuni: adancime sezut: 380, latime: 350, inaltime sezut: 380mm/420mm/ 460mm.	
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „MAGDA”S.R.L. Adresa: mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 3, ap.70