

## CERTIFICAT DE CALITATE

**Produs: Spray-vopsea Biodur**

Data producerii: marcat pe fundul ambalajului

Volum net: 400 ml

Cerinte de calitate:

| Nr. | Specificatie                                                                                                                 | Limite conform TY Y 24.3-2370700019-001:2005                                                | Valoarea masurata |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Aspectul exterior și culoarea peliculei                                                                                      | După uscare se formează o peliculă netedă, fără crateri și zbărcituri. Este permis șagreul. |                   |
| 2   | Fracția de masa din compoziție                                                                                               |                                                                                             |                   |
| 2.1 | Email alchidic, %                                                                                                            | 20 - 31                                                                                     | 30,0              |
| 2.2 | Amestec diluanți organici, %:<br>Acetat de metil: 16,5-26,75%<br>Acetat de etil: 9,0 – 14,5 %<br>Acetat de butil: 4,5-7,75 % | 30 - 49                                                                                     | 38,3              |
| 2.3 | Propulsor (amestec din propan $\leq 35,0\%$ și n-butan $\leq 15,0\%$ ), %                                                    | 20 - 50                                                                                     | 31,7              |
| 3   | Densitatea la temperature $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , $\text{g/cm}^3$                                                     | 0,75 – 1,20                                                                                 | 0,96              |
| 4   | Vâscozitatea convențională după vâscozimetrului VZ-246 cu diametrul duzei de 4 mm, s                                         | 10 - 13                                                                                     | 13                |
| 5   | Gradul de evacuare a conținutului ambalajului, %                                                                             | min. 97                                                                                     | 97,3              |
| 6   | Timpul de uscare, până la gradul 3, min.                                                                                     | max. 30                                                                                     | 30                |
| 7   | Aderența peliculei la metal, bal                                                                                             | max. 2                                                                                      | 1                 |

(Caracteristicile specificate mai sus reprezintă rezultatele specificate în certificatul de calitate de la producător)

Termen de valabilitate 60 de luni de la data fabricației.

Ambulate în cutii de carton câte 12 de bucăți.

Condiții de păstrare – a se depozita în loc uscat bine ventilat la temperatura maxim de  $22^{\circ}\text{C}$ .

**Produs de import.**




FPC CHETON GRUP SRL  
mun. Chișinău, str. muncăști 121/1  
MD-2002, Republica Moldova  
tel/fax +373 22 811 911  
e-mail: info@cheton.md  
www.cheton.md