

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

**Numărul procedurii de achiziție:** 21473769 din 10.09.2025

**Obiectul achiziției:** Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<b>Lotul nr. 1</b> Venil	SPC	China	Kronberger	Clasa de abraziune - 32 Dimensiuni -1220x180x4 mm Imitarea materialului – Lemn Culoarea – gri (nuanța exactă va fi stabilită în urma examinării mostrelor).	Clasa de abraziune - 32 Dimensiuni -1220x180x4 mm Imitarea materialului – Lemn Culoarea – gri (nuanța exactă va fi stabilită în urma examinării mostrelor).	

<b>Lotul nr. 2</b> Plintus	Plinta PVC	FR	LinePlast	Profil decorativ pentru finisaj Înălțimea – 60 mm Lungimea – 2,50 m	Profil decorativ pentru finisaj- Plinta PVC Înălțimea – 67 mm Lungimea – 2.2 m - 2,50 m	
<b>Lotul nr. 3</b> Clei pentru panou decorativ	Adeziv Montaj	Turcia/S erbia	Beorol	Adeziv montaj Ambalaj minim 280 ml		
<b>Lotul nr. 4</b> Lac pentru finisaj BRIO sau echivalent	Lac pentru finisaj Brio	MD	Supraten	Baza - Latex Consum normat - 0,12-0,18 kg/m2 Culoare - incolor Destinatie - pentru beton, piatră, pentru caramidă Domeniul de utilizare - Exterior si interior Greutate – 10 kg Luciu - lucioasa Mod de aplicare - Pensulă, rolă, pulverizator Temperatura de uscare +20°C Termen de valabilitate 24 luni Timp de uscare 24 ore	Baza - Latex Consum normat - 0,12-0,18 kg/m2 Culoare - incolor Destinatie - pentru beton, piatră, pentru caramidă Domeniul de utilizare - Exterior si interior Greutate – 10 kg Luciu - lucioasa Mod de aplicare - Pensulă, rolă, pulverizator Temperatura de uscare +20°C Termen de valabilitate 24 luni Timp de uscare 24 ore	
<b>Lotul nr. 5</b> Vopsea lavabilă Sansiro sau echivalent	Vopsea lavabilă Sansiro	MD	Supraten	Baza - Acrilică Consum normat 0,2-0,22 kg/m2 Culoare - albă (se colorează) Destinatie - pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare -	Baza - Acrilică Consum normat 0,2-0,22 kg/m2 Culoare - albă (se colorează) Destinatie - pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare - exterior și interior Greutate - 14 kg	

				<p>exterior și interior Greutate - 14 kg Luciu - mată Temperatura de uscar +20°C Termen de valabilitate - 24 luni Timp de uscare - 12 ore</p>	<p>Luciu - mată Temperatura de uscar +20°C Termen de valabilitate - 24 luni Timp de uscare - 12 ore</p>	
<p><b>Lotul nr. 6</b> Plasă de armare din fibră de sticlă</p>	<p>Plasă de armare din fibră de sticlă Supraten</p>	MD	Supraten	<p>Culoare - Alb Densitatea - 160 g/m2 Dimensiunea ochiului - 5x5 mm Lățime rulou - 1 m Lungime rola - 50 m Material - fibră din sticlă</p>	<p>Culoare - Alb Densitatea - 160 g/m2 Dimensiunea ochiului - 5x5 mm Lățime rulou - 1 m Lungime rola - 50 m Material - fibră din sticlă</p>	
<p><b>Lotul nr. 7</b> Silicon</p>	<p>Silicon sanitar 280ml alb Beorol</p>	Turcia/ Serbia	Beorol	<p>Sigilant pentru etasare Silicon sanitar 280 ml, alb</p>	<p>Silicon sanitar 280 ml, alb</p>	
<p><b>Lotul nr. 8</b> Stroc finis</p>	<p>Glet finisare acril Satroc</p>	MD	Supraten	<p>Amorsă sau grund pentru finisare Baza - Acrilat Consum normat 0,5-0,7 kg/m2 Culoare - Alb Destinație - de finisaj Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior Greutate – 17 kg Temperatura de uscare +20°C Termen de valabilitate - 18 luni</p>	<p>Amorsă sau grund pentru finisare Baza - Acrilat Consum normat 0,5-0,7 kg/m2 Culoare - Alb Destinație - de finisaj Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior Greutate – 17 kg Temperatura de uscare +20°C Termen de valabilitate - 18 luni Timp de uscare - 6-8 ore</p>	

				Timp de uscare - 6-8 ore		
<b>Lotul nr. 10</b> Parchet laminat	Parchet laminat Elite	Turcia	Kastomonu Entergre Agac Sanayi ve Ticaret A.S	Clasa de abraziune - 32 Grosimea – 12 mm Imitarea materialului - Lemn Structura suprafetei – SPC Culoarea – gri (nuanța exactă va fi stabilită în urma examinării mostrelor).	Clasa de abraziune - <b>33</b> Grosimea – 12 mm Imitarea materialului - Lemn Culoarea – gri (nuanța exactă va fi stabilită în urma examinării mostrelor).Calitatea inalta,rezistent la uzura si UV.	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: *Criganuta Inna*

În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: *INM Cons & Partners SRL* Adresa: *MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19*